# Cантехнический инструмент BRINKO Технические характеристики

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46

Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12

Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56

Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

# Сантехника Отопление и прочее








# Сантехника | Отопление и прочее Клещи







#### 618 Газовый ключ

- хром-ванадиевая кованная сталь
- закаленные губки
- Защита от защимления пальцев





#### 619

#### Газовый ключ S-образный \*



- хром-ванадиевая кованная сталь, закаленные губки
- специально закалённые зубы
- S-образные полированные губки
- Защита от защимления пальцев

Арт.№	Длина мм	Ширина захвата мм	Для трубы в дюймах
619/1/2	245	39	1/2"
619/1 *	320	49	1"
619/1 1/2 🗰	440	68	1 1/2"
619/2	560	85	2"
619/3	675	120	3"

#### 9001

#### Набор трубных ключей

#### в набор входит:

- 1 Ѕ-образный газовый ключ 1" арт.№ 619/1
- 1 S-образный газовый ключ 1 1/2" арт.№ 619/11/2
- 1 трубные клещи 240 мм арт.№ 685/240
- Газовые ключи S-оразной формы и защитой пальцев от защимления
- специально закалённые зубы





#### Трубные клещи

- хром-ванадиевая сталь
- массивное исполнение
- особо прочная сталь
- переставной механизм с 7-ю сквозными отверстиями
- защита пальцев от зажима
- полированные

Арт.№

685/175

685/240

685/300

• Черные с желтыми рукоятками

175

240

300




#### 687

#### Трубные клещи \*

12/7"

1 4/7"

2"



• Специально закаленные захватывающие поверхности

• Кнопка и пружина из нержавеющей стали


• Самоблокирующиеся на трубах и гайках

- защита пальцев от зажима
- отверстие под горелку
- губки полированные
- рукоятки в жёлтой изоляции, нанесенной методом окунания
- автоматическая настройка размера, кнопочное переключение одной рукой
- реечный механизм настройки размера с 11 зубчиками

Арт.№	Длина мм	Для трубок Ø	Ширина зажима Ø мм	Ширина зажима ‡ ⊘ мм
687/150	150	1 1/4"	32	30
687/180 *	180	1 1/2"	40	36
687/250 *	250	2"	50	46
687/300 *	300	2 3/4"	70	60









#### Трубные клещи | автоматические



- хром-ванадиевая сталь
- Специально закаленные захватывающие поверхности
- Самоблокирующиеся
- отверстие под горелку
- губки полированные
- рукоятки из мягкого пластика, желтые
- автоматическая регулировка ширины путем складывания ручек вместе
- с защитой от защемления пальцев
- запатентованная технология

Арт.№	Длина мм	Для трубок Ø	Ширина зажима Ø мм	Ширина зажима ‡ ⟨ мм
682/250	240mm	1 1/2"	46	42

#### 689

#### Арматурные клещи | Ключевые клещи





• 10-кратное усилие

• сниженный вес

• заменяет набор рожковых ключей

Арт.№	Длина мм	Для трубок 🔘	Ширина зажима ‡ ⟨ мм
689/180	180	1 7/16"	36
689/240	240	2"	50














#### 1616/620

#### Клещи для изготовления желоба

#### 663

#### Сифонный ключ





- 4 позиции регулировки
- длина 240 мм
- ширина захвата 80 мм

- длина 620 мм
- сгибание 40 x 6 мм

# 516/220 Револьверный перфоратор

#### 522

#### Заклепочник






543/120

#### Компостер

546

#### Клещи для пломб





• с красной пластиковой изоляцией ручек и штемпелем



170

10

546/170



623/3/4-4

Цепной трубный ключ

623-1/3/4-4

Запасная цепь





- Длина 320 мм
- Размер труб 3/4 4"
- Запасная цепь см. арт.№ 623-1

• подходит к цепному ключу арт.№ 623

#### 696/240

#### Клещи для расширения свинцовой трубы

- из листовой стали
- длина 240 мм
- для труб Ø 1 1/2"



#### 660

#### Ременный ключ

- подходит для всех круглых или гранёных форм
- ширина захвата Ø 170 мм
- ширина ленты 20 мм
- незаменим в труднодоступных местах (например в узких нишах при монтаже вод.фильтров),
- прост в применении
- предназначен для широкого спектра монтажных работ



Бестселлер










# **Сантехника** | Отопление и прочее **Биты и держатели**











#### Набор бит | 32 предмета | с цветовой маркировкой

- поставляется в пластиковой коробке с клипом, 32 предмета
- хромированная,
- с цветовой маркировкой
- сталь S2
- ¼" биты PH, PZ, SL, Inbus (шестигранник) ТХ, ТТ
- битодержатель с быстроразьемным фиксатором, переходник



Содержание	цвет	<b>г</b> азмеры
крест-шлитц	<b>•</b>	РН разм. 1, 2, 2, 3
крест-шлитц	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	РZ разм. 1, 2, 2, 3
шлитц		3, 4, 5, 6 мм
Inbus (шестигранник)	0	3, 4, 5, 6 мм
Тх (звездочка)	<b>O</b>	Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Тх (звездочка) с отверстием	❷ ●	STx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

2139

#### Колёсико-трещотка под биты

2142

#### Держатель бит

2142-1

#### Держатель бит





#### Упрощает работу в ограниченном пространстве

- Колёсико под биты
- встроенный магнит
- в комплекте с удлинителем (биты в комплект не входят)
- хром-ванадиевая сталь
- матовое хромированное жало
- длиной 350 мм
- с эргономичной 8-гранной 2-х компонентной рукояткой с отверстием
- с магнитом и откидным к ольцом
- подходит ко всем битовым насадкам 1/4"







откручивание



закручивание






# **Торцевые ключи и головки**











#### Накидной ключ с трещоткой \*

#### 4в1

#### Накидной ключ с трещоткой подходит для 4 различных размеров гаек

- размеры: 10 х 13 мм и 17 х 19 мм
- по 72 зубчика в механизме с каждой стороны для маленького шага
- функция реверса (переключения направления) для правого и левого хода
- благодаря 12-зубчатому профилю можно без труда откручивать 4-, 6- и 12-гранные гайки а также «слизанные» гайки
- хром-ваннадиевая сталь, хромированное покрытие
- высокая прочность



#### 56

#### Рожковый ключ

- хром-ванадиевая сталь, хромированный
- длинной узкой формы
- сверхпрочный
- минимальные допуски (без люфта)

Арт.№	Ширина ключа мм	Арт.№	Ширина ключа
56/8x9	8 x 9	56/16x17	16 x 17
56/10x11	10 x 11	56/17x19 *	17 x 19
56/10x13 *	10 x 13	56/18x19	18 x 19
56/12x13	12 x 13	56/20x22	20 x 22
56/13x17	13 x 17	56/21x23	21 x 23
56/14x15	14 x 15	56/22x24	22 x 24
56/14x17	14 x 17	56/24x27 *	24 x 27





64

#### Рожковый накидной ключ

- хром-ванадиевая сталь, хромированный
- длинной узкой формы
- сверхпрочный
- минимальные допуски (без люфта)
- накидная часть согнута под углом 15°

Арт.№		Ширина ключа мм
64/10	*	10
64/13	*	13
64/17	*	17
64/19		19
64/24		24





58-1

#### Набор рожковых ключей \*



Арт.№

58-1/8

58-1/10 🗱

58-1/12

Ширина ключа мм

6 x 7 - 20 x 22

6 x 7 - 24 x 27

6 x 7 - 30 x 32

• хром-ванадиевая сталь, хромированный

- длинной узкой формы
- сверхпрочный
- минимальные допуски (без люфта)
- в гибкой пластиковой упаковке

66-1	Набор рожковых накидных ключей <b>≭</b>	



- хром-ванадиевая сталь, хромированный
- длинной узкой формы
- сверхпрочный
- минимальные допуски (без люфта)
- накидная часть согнута под углом 15°
- в гибкой пластиковой упаковке

Арт.№	Ширина ключа мм
66-1/8	6, 8, 9, 10, 13, 17, 19
66-1/10 *	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22

81-1/10

#### Набор 12-гранных накидных ключей



- длинной формы
- сверхпрочный
- минимальные допуски (без люфта)
- накидная часть согнута под углом 75°
- в гибкой пластиковой упаковке

#### Разводной ключ



- спецсталь, хромированный
- разводная часть полированная
- хромированная
- рабочая головка под углом 22°
- регулируемый

Арт.№	ширина захвата мм	Длина мм
49/250	30	250
49/310	36	310







#### 105/10

#### Сантехнический монтажный ключ \*



- Для установки раковин и угловых вентилей
- хром-ванадиевая кованная сталь, матовая оцинковка
- длина 215 мм
- размер гаечного ключа 17 х 19 мм
- для шпилек с резьбой М 10



#### 106

#### Сантехнический крестовой ключ



- DBGM, для сантехмонтажа, хром-ванадиевая сталь, глянцевый хромированный
- для резьбовых соединений типа "американка" и шпилек
- для крановых удлинителей до 100 мм, эксцентриков, угловых соединений и т.п.на 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- внутренний четырехгранник 3/8, 1/2"
- Внутренняя резьба для шпилек М8, 10, 12; M10 с упорным болтом
- шестигранник с двойным желобом (для "американок"), для заглушек SW 17, 22 мм





#### 106-2

#### Сантехнический крестовой ключ

- для сантехмонтажа, хром-ванадиевая сталь, глянцевый хромированный
- для резьбовых соединений с внутренним шестигранником и шпилек
- для крановых удлинителей до 100 мм, эксцентриков, угловых соединений и т.п.на 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- Внутренняя резьба для шпилек М8, 10, 12
- шестигранник для заглушек SW 10, 12, 17, 22 мм





#### 127-1

#### Набор торцевых головок 1/4" и 1/2" "BRImultiLock" | 87 предметов



- поставляется в прочном пластмассовом чемодане
- Реверсивная трещотка с внутренним и внешним шестигранником
- хром-ванадиевая сталь, хромированный
- новый 12-зубчатый профиль
- длинные насадки

карданные соединения

головки для свечей зажигания

удлиненные насадки 1/2"

удлиненные насадки 1/4"

Биты, Inbus (шестигранник) 1/4"

Биты, Тх (Тх или звездочка) с выемкой) 1/4"

Биты, Тх (Тх или звездочка) с выемкой) 5/16"

Биты, под шлиц 1/4" Биты, под крест-шлиц 1/4"

Adapter für Биты

Биты, под шлиц 5/16"

Биты, под крест-шлиц 5/16"

Биты, Inbus (шестигранник) 5/16"

торцевая рукоятка

скользящий рычаг удлинитель

удлинитель

адаптер для бит

Содержание

трешотки

• 32 биты и и другие аксессуары









#### 128

#### Универсальная торцевая головка

Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30

1/4 - 5/16"

8 - 10 - 12 мм

PH 3, 4 | PZ 3, 4

8 - 10 - 12 - 14 мм

Tx 40 - 45 - 50 - 55

- хром-ванадиевая сталь, хромированная
- 1/2" привод
- SW 22 MM
- подпружиненные стальные штифты автоматически обжимают любую форму Ø 9 - 21 мм
- подходит также для работы со сработанными гайками с округленными и поврежденными кантами
- Внимание: не подходит для ударных гайковертов!











#### Набор торцевых головок "BRImultiLock" | 55 предметов

- поставляется в прочном пластмассовом чемодане, 55 предметов
- хром-ванадиевая сталь, хромированный

Размеры 1/4"

1/4"

1/4"

1/4", 150 мм 1,5 - 2,0 - 2,5

- новый 12-зубчатый профиль
- длинные насадки

трещотка с переключателем

карданное соединение

рукоятка направляющая Рукоятка с адаптером

Насадки с шестигранником

Удлиненные насадки 1/4"

головки Тх-Е 1/4"

Биты, крест-шлиц 1/4"

BRImultiLock Шестигранные головки

Содержание

удлинитель

• 27 бит и и другие аксессуары










4 - 5.5 - 7 мм Биты, шлиц 1/4" Биты, Inbus (шестигранник) 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 - 7 мм Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 Биты, Тх (Тх или звездочку) 1/4" 129-3/250 Трещотка с переключателем Sanitär

123-1/110

Трещотка с переключателем



- 1/2"
- с внутренним и внешним четырехгранником
- длина 250 мм



- хром-ванадиевая сталь, хромированная
- 1/4"
- с соединительным четырехгранником
- длина 110 мм



#### 129-30

#### Динамометрический ключ



- Автоматическая предварительная настройка
- трещотка с переключателем с приводом 1/4"
- 3 торцевые головки: 6, 8, 10 мм
- главная шкала (гравировка) расположена на ключе
- диапазон измерения с пошаговым возрастанием от 6 30 Nm
- круговая шкала для точной настройки расположена на рукоятке
- деления промежуточных величин соответствуют по 0,2 Nm



#### 672/265

#### Трещотка перекидная

- хром-ванадиевая сталь, хромированная
- с четырехгранным приводом на 1/2"
- длина 265 мм
- БЕЗ соединительного четырехгранника
- Соединительный четырехгранник см. арт.№ 129-9



674

#### Ступенчатый ключ и трещотка в

комплекте \*

#### Ступенчатый ключ и трещотка в комплекте 🗯

• 1 перекидная трещотка Арт.№ 672/265



• 1 перекидная трещотка Арт.№ 672/265

675



Бестселлер





129-12

#### "BRImultiLock" Шестигранные головки



#### 123-7

#### Шестигранные головки

- Хром-ванадиевая сталь, хромированные
- шестигранник 1/2"
- также для откручивания скругленных и поврежденных шестигранных болтов



- шестигранная вставка
- головка 1/4"







Арт.№	Ширина ключа мм	Арт.№	Ширина ключа мм
129-12/10	10	129-12/22	22
129-12/11	11	129-12/24	24
129-12/13	13	129-12/26	26
129-12/14	14	129-12/29	29
129-12/17	17	129-12/32	32
129-12/19	19		

Арт.№	Длина мм
123-7/6	6
123-7/8	8
123-7/10	10
123-7/13	13

129-13/13

Шестигранная головка удлиненная



Головка с внешним шестигранником



переходник



- Хром-ванадиевая сталь, хромированные
- шестигранник 1/2"
- ширина ключа 13 мм
- общая длина 75 мм
- особо длинное исполнение для беспроблемного крепления монтажных профилей для облицовочных стен (фальшстен)



- Хром-ванадиевая сталь, хромированные
- Inbus 6 мм
- шестигранник 1/2"



- Хром-ванадиевая сталь, хромированные
- 1/2" привод
- внутренний квадрат 3/4"
- внешний квадрат 1/2"

127-2

Удлинитель | гибкий

129-7/125

129-9/1/2

Четырехгранник соединительный



- **Удлинитель**



• длина 125 мм



- Хром-ванадиевая сталь, хромированные
- шестигранник 1/2"
- напр. для перекидной трещотки арт.№ 672



#### Торцевой ключ



- высокоточная стальная трубка, DIN 896 B, бесшовная протяжка, хроматированный
- иные размеры по запросу

Арт.№	Ширина ключа мм
92/6x7	6 x 7
92/8x9	8 x 9
92/10x11	10 x 11
92/12x13	12 x 13
92/14x15	14 x 15
92/17x19	17 x 19

Арт.№	Ширина ключа мм
92/19x22	19 x 22
92/20x22	20 x 22
92/22x24	22 x 24
92/24x27	24 x 27
92/30x32	30 x 32
92/32x36	32 x 36

#### 94

#### Торцевой ключ

- из шестигранной стальной трубки высокоточной обработки, хроматированный
- иные размеры по запросу

Арт.№	Ширина ключа мм
94/10	10
94/13	13
94/17	17

Арт.№	Ширина ключа мм
94/19	19
94/22	22
94/36	36

#### 92-1

#### Набор торцевых ключей



- 6предметов: 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 17 x 19, 19 x 22, 24 x 27 mm
- бесшовная протяжка, высокоточная стальная трубка, DIN 896 B, хроматированный

#### 90 Трубчатый шестигранный торцевой

• для смесителей с вертикальным креплением, с подвижной поперечной рукояткой, матовая оцинковка




#### 104

#### Трёхгранный торцевой ключ

- Стальная трубка высокоточной обработки, глянцевый никелированный, по DIN 22417
- С подвижной поперечной ручкой









#### 101/10

#### Инструмент для закручивания и откручивания шпилек, 10 мм

- Инструмент для закручивания и откручивания шпилек, 10 мм.
- Универсальное крепление для всех ½ "храповиков правый и левый поворот
- Для быстрого и легкого завинчивания и отвинчивания упорных болтов, болтов быстрого и подвесного типа без повреждения резьбы
- с внутренней площадью







#### 102

#### Шпильковерт

#### Разнонаправленный болт-ведущий

- инструмент для закручивания и откручивания шпилек Ø 10 мм
- самофиксирующийся (принцип клина) при вращении
- для быстрого и простого откручивания и закручивания распорных болтов, шпилек и экспресс-винтов не повреждая резьбы
- с шестигранным хвостовиком

Арт.№	диаметр мм	
102/8	*	8
102/10	*	10



#### 103

#### Шпильковерт

- DBGM
- с перестановкой нужной резьбы М6, 8, 10, 12
- и квадратом 1/2" для трещотки и разблокировки
- глянцевое хромирование





#### 670/170

## Ступенчатый ключ "для американок"

- хром-ванадиевая кованная сталь
- для резьбовых соединений радиаторов
- четырехгранный привод 18 мм
- Длина 170 мм | 5 ступеней
- для ниппеля в дюймах: 3/8 1/2 3/4 1 1/1/4"
- Привод см.арт.№ 671

#### 671/240

#### Поворотный ключ

 Четырехгранный привод 18 мм, подходит к арт. № 670, 667, 667-1

- длина: 240 мм
- четырехгранник: 18 мм



#### 673/86

#### Ступенчатый ключ "для американок" **≭**

- хром-ванадиевая сталь, хромированный, с желобом под "американку"
- для соединений с внутренним шестигранником или типа "американка" при сборке радиаторов и коротких крановых удлинителей (эксцентриков)
- с 1/2" четырехгранным приводом
- 6 ступеней с плоским шлицем на конце

Арт.№	Длина мм	Дюймы	Размер ступеней мм
673/86 *	86	3/8", 1/2", 3/4"	9.5, 9.8, 11.8, 12.8, 13.8, 17.0

#### 673/105

# Ступенчатый ключ "для американок" \*

- хром-ванадиевая сталь, хромированный, с желобом под "американку"
- для соединений с внутренним шестигранником или типа "американка" при сборке радиаторов и коротких крановых удлинителей (эксцентриков)
- с 1/2" четырехгранным приводом
- 9 ступеней с плоским шлицем на конце

Арт.№	Длина мм	Дюймы	Размер ступеней мм
673/105 *	105	3/8", 1/2", 3/4", 1"	8.0, 9.5, 9.8, 11.8, 12.8, 13.8, 16,8 21.5, 22.0

#### 673-1/1

## Ступенчатый ключ "для американок"

- хромированный, с желобом под "американку"
- для газа (резьбовые соединения газовых кранов)



Арт.№	Длина мм	Дюймы	Размер ступеней мм
673-1/1	86	1/2"	12.0. 13.0. 14.0. 15.0

#### 673-1/2

## Ступенчатый ключ "для американок"

- хромированный, с желобом под "американку"
- для газа (резьбовые соединения газовых кранов)







#### 673-2/2

#### Ступенчатый ключ "для американок"

- хромированный, с желобом под "американку"
- комбинированный для газа (резьбовые соединения газовых кранов) и воды (напр.крановые удлинители)

Арт.№	Длина мм	Размер ступеней мм	Вода	Газ
673-2/2	86	15.0, 17.0, 19.0, 22.0, 24.0	3/4", 1"	3/4", 1"



#### 666/1

#### Ступенчатый ключ "для американок"

- с подвижной поперечной рукояткой
- небольшое исполнение для вентильных ниппелей

Арт.№	Размер	Ступени	для ниппелей
666/1	1	2	3/8", 1/2" с желобом



#### 666/2

#### Ступенчатый ключ "для американок"

- с подвижной поперечной рукояткой
- небольшое исполнение для вентильных ниппелей

Арт.№	Размер	Ступени	для ниппелей
666/2	2	3	3/8", 1/2", 3/4"





# Набор штифтовых ключей | (звездочка) ТХ



- 9 предметов: Т 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- хром-ванадиевая сталь, глянцевая никелировка
- Длинное исполнение позволяет без проблем отвинчивать глубоко посаженные винты
- пластмассовая раскладная обойма обеспечивает легкий доступ
- маркировка GS гарантия качества

111/2

#### Набор шестигранных ключей



- на связке в практичном держателе по типу складного ножа
- с подъемной клавишей
- хром-ванадиевая сталь, глянцевая никелировка
- шариковая головка обеспечивает вращение под углом в 30°
- 7 предметов: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

114

#### Набор шестигранных ключей, 10 шт. | 8 мм, длина 1 м



# **Шестигранный ключ с Т-образной** ручкой



- в пластмассовой раскладной обойме
- хром-ванадиевая сталь
- комбинированный шестигранник/шариковая головка шариковая головка обеспечивает вращение под углом в 30°
- 9-предметов: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм



- хром-ванадиевая сталь, глянцевая никелировка
- с поперечной ручкой и отверстием
- длина жала 200 мм

Арт.№	размер шестигранника мм	винта Ø мм
116-1/5	5	6
116-1/6	6	8
116-1/8	8	10







#### Шестигранный ключ

• хром-ванадиевая сталь, глянцевая никелировка

Арт.№	размер шестигранника мм	винта Ø мм
112/1,5	1,5	-
112/2	2,0	3
112/2,5	2,5	-
112/3	3,0	4
112/4	4,0	5
112/5	5,0	6
112/6	6,0	8
112/7	7,0	-
112/8	8,0	10
112/9	9,0	-

Арт.№	размер шестигранника мм	винта Ø мм
112/10	10,0	12
112/11	11,0	-
112/12	12,0	14
112/13	13,0	-
112/14	14,0	16 - 18
112/15	15,0	-
112/17	17,0	20 - 22
112/19	19,0	24
112/22	22,0	30
112/24	24,0	33



#### 109

# Торцевой шестригранный ключ для крановых удлинителей



- хром-ванадиевая сталь, никелированный, глянцевый
- Торцевой ключ для крановых удлинителей и заглушек труб

Арт.№	Ширина ключа
109/1	3/8 x 3/4"   3/8"
109/2	1/2 x 3/4"   3/8"



#### 115/2

#### Набор шестигранных ключей с рукояткой



- в прочной пластмассовой обойме
- с отсоединяющейся практичной рукояткой для удобной работы (Т или Г-образное соединение)
- хром-ванадиевая сталь, глянцевая никелировка
- комбинированный: шестигранник/шариковая
- шариковая головка обеспечивает вращение под углом в 30°
- 9 предметов: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм










Т-образное соединение





Г-образное соединение













# Сантехника | Отопление и прочее Инструмент для резьбовых соединений







#### Набор отверток \*





- 6 предметов:
  - 4 отвертки шлицевые  $80 \times 3$ ,  $100 \times 4$ ,  $125 \times 5.5$ ,  $150 \times 6.5$  мм 2 отвертки крест-шлиц РZ разм. 1, РZ разм. 2
- хром-ванадиевая сталь
- матовое хромированное жало
- 2-х компонентной рукояткой с отверстием









2070

#### Отвертка шлицевая слесарная





- хром-ванадиевая сталь
- матовое хромированное жало
- 2-х компонентной рукояткой с отверстием



Арт.№	Длина мм	ширина жала мм
2070/125	125	5.5
2070/150	150	6.5

Бестселлер





#### 2066 Отвертка шлицевая





- хром-ванадиевая сталь
- матовое хромированное жало
- 2-х компонентной рукояткой с отверстием



Арт.№	Длина мм	ширина жала мм
2066/80	80	3
2066/100	100	4

#### 2080 Отвертка крестовая | РХ





- хром-ванадиевая сталь
- матовое хромированное жало
- 2-х компонентной рукояткой с отверстием



Арт.№	Длина мм	винтов мм	
2080/1	80	2 - 3	
2080/2	100	3 - 5.2	

#### 2080-1 Отвертка крестовая | РН





- хром-ванадиевая сталь
- матовое хромированное жало
- 2-х компонентной рукояткой с отверстием



Арт.№	Длина мм	винтов мм
2080-1/1	80	2 - 3
2080-1/2	100	3 - 5,2



#### 2126/7

#### Набор отверток диэлектрических 1000 V **★**





**≜** 1000 V IEC 60900

- 7 предметов, 1000 V: 4 отвертки шлицевые VDE  $75 \times 2.5$ ,  $100 \times 4$ ,  $125 \times 5.5$ ,  $150 \times 6.5$  mm 2 отвертки крестовые VDE PZ разм. 1, PZ разм. 2 1 безопасный индикатор напряжения 150 - 250 V (допуск GS)
- хром-ванадиевая сталь
- матовое хромированное жало с литой защитной изоляцией
- 2-х компонентной рукояткой с отверстием
- проверено поштучно, отвечает нормам VDE-Norm IEC 900 (CO) 11, VDE 680 ч. 201 (ІЕС 78 - перевод ІЕС 900 для ФРГ)









#### 2073-8

#### Отвертка шлицевая диэлектрическая 1000 V



★ 1000 V IEC 60900







- хром-ванадиевая сталь
- матовое хромированное жало с литой защитной изоляцией
- 2-х компонентной рукояткой с отверстием
- проверено поштучно, отвечает нормам VDE-Norm IEC 900 (CO) 11, VDE 680 ч. 201 (ІЕС 78 - перевод ІЕС 900 для ФРГ)





Арт.№	Длина мм	ширина жала мм
2073-8/75	125	2.5
2073-8/100	150	4
2073-8/125	125	5.5
2073-8/150	150	6.5





#### 2079-18

#### Отвертка крестовая диэлектрическая 1000 V | PZ



**★** 1000 V IEC 60900



- 1000 V
- хром-ванадиевая сталь
- матовое хромированное жало с литой защитной изоляцией
- 2-х компонентной рукояткой с отверстием
- проверено поштучно, отвечает нормам VDE-Norm IEC 900 (CO) 11, VDE 680 4. 201 (IEC 78 - перевод IEC 900 для ФРГ)





Арт.№	Длина мм	винтов мм	
2079-18/1	80	2 - 3	
2079-18/2	100	3 - 5,2	

#### 2079-8

#### Отвертка крестовая диэлектрическая 1000 V | PH



**★** 1000 V IEC 60900







- 1000 V
- хром-ванадиевая сталь
- матовое хромированное жало с литой защитной изоляцией
- 2-х компонентной рукояткой с отверстием
- проверено поштучно, отвечает нормам VDE-Norm IEC 900 (CO) 11, VDE 680 4. 201 (ІЕС 78 - перевод ІЕС 900 для ФРГ)





Арт.№	Длина мм	винтов мм
2079-8/1	80	2 - 3
2079-8/2	100	3 - 5,2

#### 2088/145

#### Безопасный индикатор напряжения 1000 V



**★** 1000 V IEC 60900



- хром-ванадиевая сталь
- для 150 250 V
- с клипом
- полная длина 145 мм, испытан по GS
- ширина жала 4 мм

2088-1/145

Безопасный индикатор напряжения 1000 V в обойме



**★** 1000 V IEC 60900





# Сантехника | Отопление и прочее Специальный сантехнический инструмент











#### 677-1

#### Сантехнический монтажный комплект "de luxe" | 16 предм. \*



#### в прочном чемоданчике, включает в себя 16 предметов:

- 1 ключ для эксцентриков с ½" приводом арт.№ 676
- 1 ключ для монтажа угловых вентилей с ½" приводом арт.№ 659
- 1 универсальная торцевая головка с ½" приводом арт.№ 128
- 1 фиксатор донного клапана (эксцентр.и стандарт.) арт.№ 725
- 1 сантехн.накидной ключ 4 в 1: 10 х 13 мм и 17 х 19 мм с трещоткой и переключателем арт.№ 83
- 1 ключ для сидений унитаза арт.№ 661
- 1 торцевой трубчатый ключ для вертикальных смесителей с 5 насадками от 9 14 мм и 1 "вороньим когтем" арт.№ 655
- 1 карандаш со сменным стержнем арт.№ 2521
- 1 двухсторонняя хром-ванадиевая трещотка с переключателем и внутр.и внешним квадратом на ½" арт.№ 129-3
- 1 шпильковерт Ø 10 мм арт.№ 102/10



#### 677

#### Сантехнический монтажный комплект "Basic" | 6 предм. \*

#### в прочном чемоданчике, включает в себя 6 предметов:

- 1 ключ для эксцентриков с ½" приводом арт.№ 676
- 1 приспособление для монтажа угловых вентилей радиаторов с ½" приводом арт.№ 659
- 1 универсальная торцевая головка с ½" приводом арт.№ 128
- 1 фиксатор донного клапана(эксцентр.и стандарт.) арт.№ 725
- 1 гаечный ключ 17 x 19 мм арт.№ 56/17 x 19
- 1 трещотка с переключателем и внутр.и внешним квадратом на ½" арт.№ 129-3





Монтажный ключ для сидения унитаза 🗯

655

Комбинированный торцевой ключ для кранов с вертикальным креплением \*





- Простой монтаж/демонтаж сидений унитаза
- Подходит практически для любого типа крепления
- Удобная работа в труднодоступных местах благодаря специальному карданному соединению, больше не нужно срывать пальцы на "дозатяжках"

Подходит для любой арматуры (смесителя) от 8 до 14 м и SW 32 мм

- с 4 сквозными шестигранными насадками 9, 10, 11, 12 мм, а также шестгранником на 13 мм в рукоятке
- переставной "вороний коготь" на 32 мм (на пружинном механизме)
- рифлёная рукоятка
- головки разм.8 и 14 мм по запросу арт.№ 655-1/8 и 655-1/14 соответственно

665/235

Торцевой ключ "вороний коготь"

655-1

Насадка для торцевого ключа для кранов с вертикальным креплением





- Для крепежных гаек до SW 32 мм в труднодоступных местах,
- напр. при креплении вертикальных водяных кранов
- хром-ванадиевая кованная сталь
- тонкой формы, длина 235 мм
- "коготь" с перестановкой на пружинном механизме
- рифленая рукоятка







• к Арт.№ 655

Арт.№	Длина мм
655-1/8	8
655-1/9	9
655-1/10	10
655-1/11	11
655-1/12	12
655-1/14	14
655-1/32	вороний коготь

Бестселлер





676-1

Монтажный комплект для S-образных соединений (эксцентриков) \*

#### Состоит из:

- 1 трещотки с переключателем на ½ с соединительным квадратом из хром-ванадиевой стали (см.арт.№ 129-3/250)
- 1 монтажного ключа для S-образных соединений (эксцентриков) (см.арт.№ 676)



676

#### Монтажный ключ для S-соединений

- инструмент для закручивания и выкручивания
- всех распространенных S-образных соединений (эксцентриков) с резьбой на ¾"
- Вращение вправо и влево
- износостойкий вал со смещенной осью
- внутренний квадрат для ½"- привода





#### Приспособление для монтажа угловых вентилей

- Для вкручивания и выкручивания угловых вентилей без повреждений
- подходит также для труднодоступных мест
- внутренний диаметр 32 мм
- внутренний квадрат для ½"- привода







725

#### Фиксатор донного клапана 🗯

- для монтажа эксцентрических и стандартных донных клапанов
- для совмещения и фиксации отверстий клапана с каналами перелива в раковине,
- с подвижной поперечной ручкой
- длина 120 мм









#### Монтажный шаблон



705/1/2

фреза для подрезки крановых удлинителей с колпачком для сбора стружки





- выравнивание по шаблону и уровню всех распространенных инсталяционных штихмасов (межцентровых расстояний,1/2") на объектах без отделки
- из массивного алюминия длительный срок службы
- надежные и эргономичные барашки (для снижения прилагаемых усилий при работе)
- хорошо читаемый сферический уровень
- с функцией выравнивания глубины для быстрого и точного штихмаса
- предустановленные межосевые расстояния: 75 - 100 - 120 - 153 - 200 - 240 мм
- для арматуры ванной и душевой, угловых вентилей скрытой прокладки, и под клапаны подвода и отвода воздуха (воздушников)



- для подрезки 1/2" бронзовых крановых удлинителей для пригнанного монтажа
- с SDS хвостовиком
- резиновый колпачок собирает стружку

# 

- профессиональный держатель картриджей из листовой стали, вращаемый
- подходит для 310-мл. картриджей 1К
- ручки алюминиевые
- встроенная игла для прочистки наконечника картриджа
- длина: 400 мм

1364 Пресс для картриджей



- простое исполнение
- листовая сталь
- подходит для картриджей 310 мл 1К
- длина: 400 мм

Бестселлер





#### Пресс для картриджей



- профессиональный держатель картриджей из листовой стали, подходит для картриджей 310 мл 1К
- износостойкий, закаленный и особым образом хромированный приводной механизм V=4мм/ход, поршневое усилие 1000N
- резиновое покрытие рукоятки
- жесткий корпус без перекручивания
- длина 410 мм



#### 714

## Фрезовый аппарат для зачистки седла водяного крана

- цилиндрическая форма, с двумя прижимными пружинами
- плоская фреза




Арт.№	размер	Таможня
714/1	1	3/8", 1/2", 3/4"
714/2	2	3/8", 1/2", 3/4", 1"

#### 718

#### Запасная фреза

- плоская форма
- подходит к фрезовым аппаратам Арт.№ 714, 715





715/2

**Фрезовый аппарат для зачистки седла водяного крана в мет.кассете** 

- в металлической кассете:
  - 1 фрезовый аппарат, цилиндрическая форма, с двумя прижимными пружинами
- плоские фрезы: 3/8", 1/2", 3/4", 1"





# **Сантехника** | Отопление и прочее **Обработка труб**











#### 633-70/35

#### Труборез для труб из нержавеющей стали \*



### Специальный труборез для труб из нержавеющей и углеродистой стали

- а также меди Ø 3-35 мм, 1" до 3 мм толщины стенки
- 1 режущий диск на игольчатом подшипнике см.арт.№ 633-75
  - 4 направляющих ролика на шариковых подшипниках обеспечивают легкое отрезание труб из жестких материалов
- быстро и легко вращающийся шпиндель, особо крепкая конструкция,
- с встроенным ротационным гратоснимателем
- труборезы поставляются также в торговом дисплее по 10 шт.
- Сменный режущий диск (арт.№ 633-75) Запасные части вы найдете на странице 49





режущий диск

игольчатый подшипник



#### 633

## Труборез с гратоснимателем для снятия заусенцев для нержавеющей стали, медных, латунных, а также пластмассовых и композитных труб **★**

#### С ускоренным ходом (вращением) шпинделя, особо мощный

- 4 прижимных ролика с желобом для отбортовки, с встроенным ротационным гратоснимателем
- универсальное применение трубореза при смене дисков, входящих в комплект поставки
- 1 режущий диск для труб из нержавейки, меди, латуни и стали Арт.№ 632-1 (заводская предустановка)
- 1 режущий диск для пластиковых и металлопластиковых труб, Арт.№ 633-1 (прилагается только к Арт.№ 633/35)

Запасные части вы найдете на странице 49

Арт.№	нержавейка до 2 мм	пластик до 4 мм, диаметр
633/35 *	Ø 35 мм   13/8"	Ø 32 мм   1 1/4"
633/45 *	Ø 45 мм   1 3/4"	Ø 42 мм   1 5/8"





622/28

## **Труборез с трещоткой | для труб из нержавеющей и углеродистой стали**



### Решение проблем при ремонте и замене труб в труднодоступных местах

- специально для резки труб из нержавеющей и углеродистой стали и меди, Ø 8 – 28 мм
- трещоточная функция обеспечивает легкую резку труб из нержавеющей, углеродистой стали и меди
- легкая регулировка шпинделя
- Сменный диск см.арт.№ 622-1

Запасные части вы найдете на странице 49

#### 627

#### Комбинированный труборез



- 1 режущий диск для пластиковых (ПП, ПВХ, ПНД и т.п.) и металло-пластиковых труб толщиной стенок до 6 мм или 8 мм см. арт.№ 627-1 (заводская предустановка)
- 1 режущий диск для труб из нержавейки, стали, меди, жесткой пластмассы и латуни толщиной стенок до 2 мм арт.№ 627-2 (в рукоятке) для труб Ø 6 – 67 мм, 1/4 – 3"

Запасные части вы найдете на странице 49

629

#### Труборез



- специальная конструкция прижимных роликов с направляющей канавкой на пружинах для долговечности режущего диска
- для стальных труб толщиной стенки до 2 мм, особенно подходит для оцинкованных труб

Запасные части вы найдете на странице 49

Арт.№	для труб Ø
629/2	10 - 60 мм   1/8 - 2"
629/4	32 - 115 мм   1 1/4 - 4"

631

#### Мини труборез \*



#### для труб из нержавейки, меди, латуни для труб Ø 3 – 16 мм, 1/8 – 5/8"

- сменный режущий диск для труб из нержавейки, меди, латуни и стали Арт.№ 632-1
- особенно подходит для работы в трудно доступных местах

Запасные части вы найдете на странице 49







622/63

#### Труборез с трещоткой | для пластиковых труб



### Настоящее решение для проблемных труднодоступных мест

- специально для резки пластиковых труб
   Ø 31 65 мм, толщиной стенки до 3 мм
- Идеальное решение для резки ПВХ-труб в тесных монтажных нишах и ямах, напр. при монтаже бассейнов пор, пока диск не прорежет насквозь трубу

Запасные части вы найдете на странице 49

628/140

#### Труборез для пластиковой трубы



- С быстрой перестановкой шпинделя
- для толстостенных пластиковых труб (ПЭ, ПП, ПВДФ) (англ.:РЕ, РР, PVDF) Ø 50 – 140 мм
- запасной режущий диск по пластиковой и металлопластиковой трубе см. арт. № 628-1 Запасные части вы найдете на странице 49

631-5

#### Малый труборез



для труб из нержавейки, меди, латуни для труб Ø 3-25 мм, 1/8 – 1"

- сменный режущий диск для труб из нержавейки, меди, латуни и стали Арт.№ 632-1
- особенно подходит для работы в трудно доступных местах

Запасные части вы найдете на странице 49

631-10

#### Компактный труборез



для труб из нержавейки, меди, латуни 1 запасной диск в рукоятке для труб Ø 3-30 мм, 1/8 - 1 1/8"

- особенно подходит для работы в трудно доступных местах
- сменный режущий диск для труб из нержавейки, меди, латуни и стали Арт.№ 632-1
- 1 запасной отрезной штурвал в маховике Запасные части вы найдете на странице 49



#### Калибровочный инструмент




- калибровочное кольцо и дорн
- закаленные и шлифованные
- для медной трубы нестандартных размеров
- инструмент другого размера по запросу

Арт.№	номинальный размер трубы мм
638/12	12 x 1
638/15	15 x 1
638/18	18 x 1
638/22	22 x 1

647/63

## Гратосниматель для пластиковых труб



- для удаления внутреннего и внешнего грата (фаски) на трубах больших диаметров, Ø 25 63 мм
- специально для твердых и толстостенных пластиковых труб, напр. при монтаже бассейнов
- очень прочный алюминиевый корпус со специальными ножами

646

#### **Гратосниматель**



- для снятия внутреннего и внешнего грата (фаски) с медных, алюминиевых и пластиковых труб Ø 4 35 мм
- стабильный пластиковый корпус с 3 ножами

648

#### **Гратосниматель**



- для удаления внутреннего и внешнего грата (фаски) на трубах из нержавейки, меди, латуни, алюминия и пластика
- очень прочный алюминиевый корпус
- большое количество ножей для точной и гладкой обработки кромки труб

Арт.№	для труб Ø мм
648/35	8 - 35
648/54	10 - 54







#### Запасные части для труборезов

Арт.№ труборезов	Назначение	Арт.№
622/28	Диск для трубореза   для нержавейки, углеродистой стали	622-1
622/63	Диск для трубореза   для пластика, металлопластика	627-1
627	Диск для трубореза   для пластика, металлопластика	627-1
	Диск для трубореза   для нержавейки, меди, латуни, стали, жесткой пластмассы	627-2
	Штифт для диска  для комбинированного трубореза	627-4
628/140	Диск для трубореза   для пластика, металлопластика	628-1
629/2	Диск для трубореза   для стали	629-1/2
	Ролик   для трубореза	629-2/2
	Штифт для ролика   для трубореза	629-3/2
	Штифт для диска   для трубореза	629-4/2
629/4	Диск для трубореза   для стали	629-1/4
	Ролик   для трубореза	629-2/4
$\checkmark$	Штифт для ролика   для трубореза	629-3/4
	Штифт для диска   для трубореза	629-4/4
631	Диск для трубореза   для нержавейки, меди, латуни, стали	632-1
	Диск для трубореза   для меди, латуни	632-11
	Ролик   для мини трубреза	631-2
	Штифт для ролика   для мини трубореза	631-3
	Штифт для диска   для мини трубореза	631-4
631-5	Диск для трубореза   для нержавейки, меди, латуни, стали	632-1
	Диск для трубореза   для меди, латуни	632-11
	Ролик   для малого трубореза	631-52
	Штифт для ролика   для малого трубореза	631-53
	Штифт для диска   для малого трубореза	631-54
631-10	Диск для трубореза   для нержавейки, меди, латуни, стали	632-1
	Диск для трубореза   для меди, латуни	632-11
	Ролик   для компактного трубореза	631-12
	Штифт для ролика  для компактного трубореза	631-13
	Штифт для диска  для компактного трубореза	631-14
633/35	Диск для трубореза   для пластика, металлопластика	633-1
633/45	Диск для трубореза   для нержавейки, меди, латуни, стали	632-1
	Диск для трубореза   для меди, латуни	632-11
	Дебюратор   Труборез с дебюратором	633-2
	Ролик   для трубореза с гратоснимателем	633-3
	Штифт для диска   для трубореза с гратоснимателем	633-4
633-70/35	Диск для трубореза   для нержавейки, углеродистой стали, меди	633-75
	Диск для трубореза   для нержавейки, углеродистой стали, меди	633-75A
	Комплект направляющих роликов   для трубореза по нержавейке	633-76
	Дебюратор   Труборез с дебюратором	633-2
	Штифт для диска   для трубореза с гратоснимателем	633-4



634/35

#### Резак для пластиковых труб

634-1/35

## Запасной нож | для резака по пластиковой трубе

• подходит к резаку для пластиковых труб Арт.№ 634



для резки труб из жесткой и мягкой пластмассы, кабельканалов, армированных пластиковых и резиновых

- металлопластиковых и полипропиленовых труб
   Ø 6 – 35 мм, и Ø 6 – 42 мм
- незначительное физическое усилие при резке за счет трещоточного механизма прямой и не деформирующий рез под прямым углом материалов округлой или граненной формы
- с автоматическим возвратом лезвия
- простая замена лезвий

634-1/42

Запасной нож | для резака по пластиковой трубе

• подходит к резаку для пластиковых труб Арт.№ 634



635

шлангов

## Ножницы для пластиковой трубы **\***



635-10

#### Запасной нож | для резака по пластиковой трубе





- для труб толщиной стенки до 2 мм
   из ПВХ (РVC), ПЭ (РЕ), ПД (РD), РЕХ, ПВДФ (PVDF)
- для металлопластиковых труб

Арт.№	для труб Ø мм
635/35 *	35
635/42	42

 подходит к резаку для пластиковых труб Арт.№ 635

Арт.№	для труб Ø мм	пластиковых труб
635-10/35	35	635/35
635-10/42	42	635/42







#### 635-5

#### Ножницы для мягких пластиковых труб

- для всех видов шлангов и мягких пластиковых тонкостенных труб  $\emptyset$  от 6 28 мм
- идеально подходят для труб из сшитого полиэтилена (напр.для теплых полов, водопровода и отопления)
- корпус из алюминиевого литья под давлением
- рукоятки с пластиковым покрытием






#### 636-1

#### Клещи для сгибания медной трубы

701

#### Пружинный трубогиб для медных труб





- с гибочным сегментом
- градусные деления
- легкая конструкция
- для мягкой медной трубы и хромированной медной трубы

Арт.№	труба Ø мм	радиус изгиба мм
636-1/10	10	36
636-1/12	12	43



 для сгибания мягкой и мягкой хромированной медной трубы вручную оцинкованный

Арт.№	внутренний Ø мм	Длина мм
701/8	8	250
701/10	10	250
701/12	12	300
701/15	15	300
701/16	16	300



#### Гидравлический трубогиб в комплекте | базовый металл



• радиус сгиба = 4 х диаметра трубы

• для долива гидр.масла используйте пожалуйста "Shell Morlina S2 BL 10" (прежнее "Shell Tellus C 10")



#### 637-10

#### Гидравлический трубогиб в комплекте | комбинированный

#### поставляется в прочном пластмассовом чемодане:

1 гидравлический ручной трубогиб 9 гибочных сегментов, из алюминиевого сплава. 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 32 MM 5 упора

- для труб из мягкой меди, труб из меди и мягкой стали в оплетке (изоляции) Ø 10 - 22 мм
- для труб из нержавейки Ø 10 15 мм
- для металлопластиковых труб Ø 12 32 мм
- для сгиба до 90°
- радиус сгиба = 4 х диаметра трубы
- для долива гидр.масла используйте пожалуйста "Shell Morlina S2 BL 10" (прежнее "Shell Tellus C 10")









#### 637-20

#### Гидравлический трубогиб в комплекте | базовый металлопласт



#### поставляется в прочном пластмассовом чемодане:

- 1 гидравлический ручной трубогиб
- 4 гибочных сегментов, из алюминиевого сплава, 16, 20, 26, 32 мм
- 4 упора
- для металлопластиковых труб Ø 12 32 мм
- для сгиба до 90°
- радиус сгиба = 4 х диаметра трубы
- для долива гидр.масла используйте пожалуйста "Shell Morlina S2 BL 10" (прежнее "Shell Tellus C 10")

#### 637-1

#### Гибочные сегменты

 Подходит для гидравлических трубогибов арт. № 637, 637-10, 637-20

 также подходит для электрогидравлического трубогиба арт.№ 639-1 (снят с производства!)

• из алюминиевого сплава



для труб Ø мм
10
12
14
15
16
17
18
20
22
26
32

#### 637-6

#### Упор для трубогиба

- Подходит к гибочным сегментам для гидравлических трубогибов арт.№ 637, 637-10, 637-20
- а также для электро-гидравлического трубогиба 639-1
- запасной болт арт.№ 637-4
- запасная гайка арт.№ 637-2






# **Прочистка Труб**













#### Приспособление для прочистки труб

- Приспособление для прочистки труб вручную или с электроприводом
- для труб Ø 30 50 мм
- длина троса 7,5 m
- Ø троса 8 мм
- прочный корпус из пластмассы с рукояткой
- и шестигранником для зажима в электродрели с регулировкой числа оборотов или в акумуляторном шуруповерте
- гибкий тросик из оцинкованной стали фиксируется на любую длину посредством зажимного патрона быстрого действия
- Сменный трос см.арт.№ 3720-1



#### 3720-1

#### Запасной тросик для прочистки

3720-2

#### Зажимной патрон

- подходит для устройства для прочистки см. арт.№ 3720
- оцинкованная стальная спираль
- длина троса 7,5 м
- Ø троса 8 мм



 подходит для устройства для прочистки см. арт.№ 3720





#### Насос для опрессовки

- для надежной проверки герметичности водяных труб
- латунный поршень, подключение шланга на 1/2"
- проверяемое давление до 60 бар

• накопительный резервуар на 12 л, стальной, окрашен в красный цвет

• габариты резервуара 500 х 180 х 140 мм




#### 7641

#### Насос для опрессовки INOX (из нержавейки)



- для надежной проверки герметичности трубопроводных систем,
- в особенности содержащих химреагенты, агрессивные жидкости,
- также применяется для закачки солнечных коллекторов и теплых полов
- латунный поршень, подключение шланга на 1/2"
- проверяемое давление до 60 бар
- накопительный резервуар на 12 л из нержавейки
- производительность 0,027 л/ход
- габариты резервуара 500 х 190 х 140 мм







#### Тросик для прочистки труб \*



#### Тросик для прочистки труб





• для бытового использования и простых прочистных работ

Арт.№	Длина m	Øмм	
3700/1,5	1,5	5	
3700/3 *	3	5	



 для бытового использования и простых прочистных работ

1	
71	
and the same	


Арт.№	Длина m	Øмм
3701/3	3	9
3701/5	5	9
3701/10	10	9

#### 3702

#### Тросик для прочистки труб \*

3714

#### Тросик для прочистки труб





Арт.№	Длина m	Øмм	
3702/5 *	5	7	
3702/8	8	7	

- 3/8" спираль Whitworth
- кривошипная рукоятка сменная
- крюк несъемный
- стальное резьбовое соединение
- с защитой рук



Арт.№	Длина m	Øмм	
3714/5	5	8	
3714/10	10	8	

#### 3712

#### Тросик для прочистки труб

#### 3713

#### Тросик для прочистки труб



- крюк и кривошипная рукоятка сменные
- стальные резьбовые соединения
- с защитой рук



Арт.№	Длина m	Øмм
3712/5x10	5	10
3712/5x15	5	15
3712/10x12	10	12
3712/10x15	10	15

- 1/2" спираль Whitworth
- подходит для тросов арт.№ 3712



Арт.№	Длина m	Øмм
3713/5x10	5	10
3713/5x12	5	12
3713/10x10	10	10
3713/10x12	10	12



#### Нагнетатель водяного давления для прочистки канализации

- Устраняет засоры в канализационных трубах просто и гениально за счет нагнетания давления воды
- для труб Ø 40 80 мм и Ø 80 150 мм
- В комплект входит 1,5 м. шланг с адаптером и резьбовой муфтой 1/2" x 3/4" IG
- и запатентованным нагнетателем



Арт.№	трубы Ø мм	груши Ø мм
3730/1	40 - 80	35
3730/2	80 - 150	76











#### 3800-1

#### Пробка надувная

- легкий способ перекрытия труб
- пневманическая система перекрытия труб посредством накачивания воздуха в резиновые пробки
- применяется для простого быстрого и эффективного перекрытия канализации на время ремонтных работ, а также во время опрессовки различных трубопроводов, напр. в бассейнах
- Используется вместе со шлангом арт.№ 3800-2 и насосом арт.№3800-3 (не входят в комплект поставки)


Арт.№	трубы Ø мм	Длина мм
3800-1/1	30 - 50	140
3800-1/2	50 - 80	135
3800-1/3	70 - 100	120
3800-1/4	90 - 150	230












Бестселлер






#### Запорная шайба для труб (внутр.)



3805

#### Запорная шайба для труб (с торца)





Механическая система перекрытия труб изнутри

- Идеально подходит для герметизации канализационных труб на время работы и для длительного применения
- просто вставлять и уплотнять посредством особо большого "барашка"
- устройчива к питьевой воде и сточным водам подходит для всех типов труб
- макс.давление: 1,2 бар или соответственно 12 м
- Original Gripper оригинальное сцепление с внутренней поверхностью трубы опробовано и зарекомендовано на большинстве распространенных механических запорных шайб
- Корпус из полимера ABS армированного стекловолокном
- Уплотнитель на основе натурального каучука

Винт и гайка с барашком с антикоррозийной оцинковкой

Арт.№	для труб Ø мм	макс.давление	е бар *
3806/1	96 - 103	1,2 * 12	m *
3806/2	147 - 154	1,2 * 12	m *
3806/3	196 - 204	1,2 * 12	m *

\* 1,2 бар соответствует 12 м водяного столба

Механическая система перекрытия труб с торца

- идеально подходит для герметизации канализационных труб на время работы и для длительного применения просто вставлять и уплотнять посредством особо большого "барашка"
- устройчива к питьевой воде и сточным водам
- подходит для всех типов труб
- макс.давление: 1,2 бар или соответственно 12 м
- Original Gripper оригинальное сцепление с внутренней поверхностью трубы опробовано и зарекомендовано на большинстве распространенных механических запорных шайб
- Корпус из полимера ABS армированного стекловолокном
- Уплотнитель на основе натурального каучука
- Винт и гайка с барашком с антикоррозийной оцинковкой

Арт.№	для труб Ø мм	макс.да	вление бар *
3805/1	39 - 42	1,2 *	12 m *
3805/2	49 - 55	1,2 *	12 m *
3805/3	71 - 79	1,2 *	12 m *
3805/4	96 - 103	1,2 *	12 m *
3805/5	147 - 154	1,2 *	12 m *

3800-2

Шланг удлинитель



#### Воздушный насос с манометром



- подходит для надувных запорных пробок арт.№ 3800-1
- для регулировки давления в запорной пробке вне опасной зоны
- длина 3 м Подходит также для насоса арт.№ 3800-3
- подходит для запорных надувных пробок арт.№. 3800-1
- используется также вместе со шлангомудлинителем арт.№ 3800-2






# Сантехника | Отопление и прочее Инспекционные системы











#### Инспекционная камера в комплекте



## Инспекционная система для наружных и бытовых трубопроводов и канализации БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ø 26 мм головка камеры
- самонивелирующаяся головка камеры
- с встроенным передатчиком на 512 Гц
- кабель камеры STANDARD Ø 6 мм | Длина 60 м
- со сматывающим устройством и цифровым счетчиком метража
- 10" TFT монитор
- функция цифровой записи на USB/SD (видео, диктофон)
- функция обработки текста'
- водонепроницаемый кейс из ABS для наружных работ
- Диапазон измерения/применения 50 125







Головка камеры STANDARD Арт.№ 3740-1



Кабель камеры STANDARD Apт.№ 3740-2



Блок питания Арт.№ 3740-4



Блок питания Арт.№ 3740-6



Центрующее приспособление «звездочка» Арт.№ 3740-7



Соединительный кабель с 4-дырочным штекером Арт.№ 3740-8



пульт дистанционного управления для контрольной станции



#### Головка камеры KLEIN (малая) в комплекте

Малая головка камеры Ø 12 мм подходит к инспекционной системе для Наружных и бытовых трубопроводов и канализаций

- головка камеры KLEIN (малая) Ø 12 мм
- Кабель камеры KLEIN Ø 4,5 мм | **Длина 10 m**
- с бабиной и цифровым счетчиком метража
- Диапазон измерения/применения 10 50

Использовать только в комбинации с инспекционной камерой арт.№ 3740 (базовая комплектация)!





Головка камеры KLEIN (малая) Арт.№ 3750-1



Кабель камеры KLEIN Арт.№ 3750-2



Шаровая направляющая Арт.№ 3750-3



Соединительный кабель с 4-дырочным штекером Арт.№ 3740-8









Бестселлер





#### Головка камеры ПОВОРОТНАЯ в комплекте

Поворотная головка камеры 60мм подходит к инспекционной системе для наружных и бытовых трубопроводов канализаций

- Ø 60 мм головка камеры ПОВОРОТНАЯ
- зона поворота 360°/180°
- с встроенным передатчиком на 512 Гц
- Кабель камеры ПОВОРОТНОЙ Ø 9 мм | Длина 60
- со сматывающим устройством и цифровым счетчиком метража
- Диапазон измерения/применения 70 450

Использовать только в комбинации с инспекционной камерой арт.№ 3740 (базовая комплектация)!





Головка камеры ПОВОРОТНОЙ Арт.№ 3760-1



Кабель камеры ПОВОРОТНОЙ Арт.№ 3760-2



Гибкий пружинный соединитель Арт.№ 3760-3



Пластиковый защитный колпачок Арт.№ 3760-5



Металлическая защитная решетка Арт.№ 3760-6



Соединительный кабель с 6-дырочным штекером Арт.№ 3760-8












# Сварка | Пайка | Сварка | Пайка







#### Паяльник пропановый



#### 4428

#### Держатель паяльника





#### состоит из:

- рукоятки, подключение шланга G 3/8" LH (левая) арт.№ 4427
- держателя паяльника арт.№ 4428
- форсунки паяльника арт.№ 4429
- защиты от ветра арт.№ 4430
- медной насадки, 250 гр арт.№ 4435/250

4429

#### Форсунка паяльника

• подходит к паяльнику арт.№ 4426



4427

#### Рукоятка пропановой горелки деревянная



4430

#### Защита от ветра

• подходит к паяльнику арт.№ 4426



4429-1/5

#### Насадка для пропановой мягкой пайки

- согнута под углом 40°
- выход газа Ø 5 мм



4400

#### Рукоятка пропановой горелки



- выход М 14 х 1
- подключение шланга G 3/8 " LH

4405

#### Насадка с форсункой для мягкой пайки



Арт.№	отверстие Ø мм	для медн.труб Ø мм
4405/5	5	15, 22
4405/7	7	22, 28



Насадка для пропановой твёрдой пайки (ТУРБО)



Насадка для пропановой твёрдой пайки (ТУРБО)

4408

Насадка для пропановой твёрдой пайки (ТУРБО)





- рабочее давление 1,5 2,5 бар • рабочее давление 1,5 - 2,5 бар
  - накидная гайка М14 х 1
  - выход газа Ø 19 мм
  - для медных труб до Ø 22 мм



- рабочее давление 1,5 2,5 бар
- накидная гайка М14 х 1
- выход газа Ø 22 мм
- для медных труб до Ø 28 мм

4444

• накидная гайка М14 х 1

• для медных труб до Ø 18 мм

• выход газа Ø 16 мм

#### Вентиль для пропанового баллончика




#### Штуцер заправки пропана



#### Запорный колпачок





- подключение G 3/8 " LH левая
- внешний Ø 1/2"



- для соединения баллончиков арт.№ 4443 с баллонами 5, 11 и 33 кг
- большая сторона соединения W 21,8 x 1/14" LH левая
- малая сторона соединения G 3/8" LH левая



- в качестве предписанного законодательством средства безопасности при транспортировке
- подходит для пропановых балончиков арт.№ 4443

4435


#### Медная насадка



#### Медная насадка



• со стержнем 7 мм





• пикообразная форма

со стержнем 7 мм

Арт.№	вес д
4436/250	250
4436/350	350









#### Шланг высокого давления

- 4 x 4 мм
- цельноармированный
- разрывное давление 30 бар, рабочее давление 10 бар
- с соединениями G3/8" левая резьба

Арт.№	Длина м	Арт.№	Длина
4452/1,5	1,5	4452/3	3
4452/2	2	4452/5	5



#### 4443

#### Пропановый баллончик

- конструктивная форма баллона допущена и проверена TÜV
- в комплекте с опорой, крюком, вентилем и с запорным колпачком
- подключение G 3/8 " LH левая
- вес наполнения 0,425 кг (поставляется без наполнения!)



#### 4443-2

#### Защитный бугель

• подходит к баллончикам арт.№ 4443



#### 4447

### Пропановый редуктор среднего давления

- проверен по DIN 4811
- рабочее давление регулируется от 0,5 – 4 бар
- комбинированное соединение для баллонов 3, 5, 11 и 33 кг
- пропускная способность 8 кг/ч
- выход, внешняя резьба G 3/8 " LH левая



#### 4447-0

## Пропановый редуктор среднего давления

- проверен по DIN 4811
- рабочее давление регулируется от 0,5 4 бар
- для баллончиков арт.№ 4443
- пропускная способность 8 кг/ч
- выход, внешняя резьба G 3/8 " LH левая



#### 4447-1

#### Пропановый редуктор среднего давления

- проверен по DIN 4811
- рабочее давление регулируется от 0,5 4 бар
- с манометром
- комбинированное соединение для баллонов 3, 5, 11 и 33 кг
- пропускная способность 8 кг/ч
- выход, внешняя резьба G 3/8 " LH левая



#### 4447-11

#### Манометр рабочего давления

- манометр рабочего давления пропана, 4 бар
- для пропанового редуктора арт. № 4447-1





#### Набор для пропановой мягкой пайки

4398

#### Набор для пропановой мягкой пайки



включает в себя:

- рукоятку горелки, подключение шланга G 3/8" LH (левое) арт.№ 4427
- насадку для мягкой пайки, под углом 40°, выход газа Ø 5 мм арт.№ 4429-1
- шланг высокого давления 3 м арт.№ 4452/3
- баллончик для пропана 425 гр. арт.№ 4443

#### включает в себя:

- паяльник в сборе, подключение шланга G 3/8" LH (левое), с медной насадкой 250 гр. арт.№ 4426
- шланг высокого давления 3 м арт.№ 4452/3
- баллончик для пропана 425 гр. арт.№ 4443

4394

#### Набор для пропановой мягкой пайки

4395

#### Набор для пропановой мягкой пайки



включает в себя:


- рукоятку горелки, подключение шланга G 3/8" LH (левое) арт.№ 4427
- насадку для мягкой пайки, под углом 40°, выход газа Ø 5 мм арт.№ 4429-1
- шланг высокого давления 3 м арт.№ 4452/3
- баллончик для пропана 425 гр. арт.№ 4443, Передаточное сопло
- кремниевая зажигалка арт.№ 4200





- паяльник G 3/8" LH
- с медной насадкой 250 гр
- насадка для мягкой пайки, под углом 40°, выход газа Ø 5 мм и 7 мм арт.№ 4429-1
- баллончик для пропана 425 гр. арт.№ 4443, Передаточное сопло
- шланг высокого давления 3 м арт.№ 4452/3
- кремниевая зажигалка арт.№ 4200







#### Паяльная горелка 🗯











- с автоматическим пъезо-поджигом, температура 1850°C
- п после разогрева работает и в перевернутом положении
- для мягкой и твердой пайки медной трубы Ø 18 - 22 мм
- в комплекте с бутан-пропановым газовым картриджем, наполнением 330 гр/600 мл арт.№ 5100







5100/350



- подходит к горелке арт.№ 5000
- газовая смесь (бутан/пропан) 330 гр / 600 мл
- с обратным предохранительным клапаном



5210

#### Газовый картридж \*







- подходит к паяльной лампе арт.№ 5200 и 5205
- газовая смесь (бутан/пропан) 190 гр



5205

#### Паяльная лампа с пьезо



5200

#### Паяльная лампа с пьезо \*



- пьезо-поджиг с предохранительным фиксатором, темпе ратура до 1750°C
- высокопроизводительная горелка из нержавеющей высококачественной стали
- регулируемое потребление газа при помощи запорного крана, 86 гр./час,
- в комплекте с газовым картриджем
- после разогрева работает и в перевернутом положении



- для мягкой пайки
- температура до 1750 °C
- центрированное пламя
- регулируемое потребление газа
- при помощи запорного крана, 73 гр./час
- высокопроизводительная горелка Ø 21 мм
- в комплекте с газовым картриджем
- ударопрочный пластмассовый корпус
- допуск по конструктивной форме согласно № 02/121





Камень для очистки паяльника



• 2 бруска хлористого аммония по 64 х 45 х 20 мм

8080

Огнеупорный мат



- Размеры 330 х 500 мм
- из высококачественного, неоплавляемого флиза из керамического волокна, без асбеста
- сложен и прострочен по периметру в 2 слоя
- очень гибкий
- применим при температуре до 1000 °C, краткосрочно при
- температуре до 1500 °C



8030

Сварочное контрольное зеркало с магнитом



- с магнитом в рукоятке, поверхность сцепления (рукоятка) с 2 сторон плоская и с 2 сторон призматическая
- гибкий металлический шланг, с шаровым шарниром
- стальное зеркало прямоугольное 80 x 70 мм, полированное, никелированное см.арт.№ 806

Арт.№	толщина зеркала мм
8030/1,0	1,0
8030/1,5	1,5

8061

Стальное зеркало



- полированное, никелированное
- прямоугольное 80 х 70 мм
- подходит для сварочного контрольного зеркала с магнитом арт.№ 8030

Арт.№	толщина зеркала мм
8061/1,0	1,0
8061/1,5	1,5

2999

Кисть для жидкого флюса



натуральной щетиной

4200

Кремниевая зажигалка



 с валиковым напильником и сменным кремнием см.арт.№ 4201

Бестселлер





1636/40

Оловянный припой | 40 %



#### Припой

1645/20 Каниф

Канифольный мягкий припой | 40%



- для мягкой пайки
- 40 % олова



Арт.№	вес мотка х длина Ø 2 мм
1644/250	250 g, 10 m
1644/500	500 g, 20 m



- специальная паяльная проволока (радиоприпой) для электротехники
- с готовой канифольной жилой
- 40 % олова
- моток проволоки Ø 2 мм, 20 гр

1646/500

• 40 % олова

• 3-гранный стержень

Канифольный мягкий припой | 40%



Канифольный мягкий припой | 60%



Мягкая паяльная масса



- специальная паяльная проволока (радиоприпой) для электротехники
- с готовой канифольной жилой
- 40 % олова
- Вес мотка x длина (Ø 2 мм)
- 500 гр х 20 м



- специальный припой (радиоприпой) для электротехники
- с готовой канифольной жилой
- 60 % олова

Арт.№	вес мотка х длина Ø 2 мм
1646-1/250-1,0	250 g   Ø 1 мм
1646-1/500-1,0	500 g   Ø 1,0 мм
1646-1/500-1,5	500 g   Ø 1,5 мм



- для мягкой пайки или обезжиривания
- 40 % содержание олова
- объем баночки 250 гр

1638/150

#### Емкость для жидкого флюса

1640/150

#### Емкость для соляной кислоты

- из небьющегося, устойчивого к кислотам и хим. веществам полиэтилена
- основание 60 х 60 мм, высота 85 мм
- цвет желтый, завинчивающаяся крышка синяя
- пустая!
- возможный объем наполнения 150 млv



- из небьющегося, устойчивого к кислотам
- и хим. веществам полиэтилена
   основание 60 x 60 мм, высота 85 мм
- цвет синий, завинчивающаяся крышка - желтая
- пустая!
- возможный объем наполнения 150 мл





#### Редуктор газовый | кислород



4081

#### Манометр рабочего давления | кислород

• для кислорода

• 10 кгс/см<sup>2</sup>



4082

Манометр давления в баллоне | кислород







4090

• для кислорода

200 кгс/см<sup>2</sup>

#### Редуктор газовый | ацетилен



- для горючего газа (ацетилена)
- в комплекте с манометром давления в баллоне 18 кгс/см<sup>2</sup>
- с манометром рабочего давления 1,5 кгс/см2
- и с соединительным бугелем

4091

Манометр рабочего давления кислород

- для горючего газа (ацетилен)
- 1,5 кгс/см<sup>2</sup>




4092

#### Манометр давления в баллоне | кислород

- для горючего газа (ацетилен)
- 18 кгс/см<sup>2</sup>



Бестселлер





#### Сдвойные автогенные шланги



- разрывное давление 60 бар, рабочее давление 20 бар
- соединенные стальными клеммами через каждый метр
- внешний-Ø 13 мм
- внутренний-Ø 6 мм
- укомплектован подключениями:
- G 3/8" LH, (лев.), красный для горючего газа (ацетилен)
- G 1/4", (прав.), синий для кислорода

Арт.№	Длина м
4073/10	10
4073/20	20

3902

#### Рукоятка

- легкосплавный металл, элоксированный
- вентили для работы одной рукой
- для подсоединения насадок с хвостовиком Ø 20 мм
- с 6-миллиметровыми присоединительными штуцерами



3902-3

#### Соединительная гайка



• подходит к рукоятке арт.№ 3902

4071

## Противоразрывной предохранитель | ацетилен



4070

## Противоразрывной предохранитель | кислород



- для горючего газа (ацетилена)
- с блокиратором пламени и обратным клапаном
- блокиратором остаточного потока и грязевым фильтром
- соединительная резьба G 3/8" LH (лев.)
- для подключения к редуктору

- для кислорода
- с блокиратором пламени и обратным клапаном
- блокиратором остаточного потока и грязевым фильтром
- соединительная резьба G 1/4"
- для подключения к редуктору



#### 4005 Набор игл для очистки форсунок

- 11 прочистных игл
- для режущих форсунок и сварочных насадок
- Ø 0,5 1,6 MM



3922/1-2 Сварочная вставка

3923/2-4

Сварочная вставка

3924/4-6

Сварочная вставка



- никелированный
- область сваривания 1 2 мм
- хвостовик Ø 20 мм

- никелированный
- область сваривания 2 4 мм
- хвостовик Ø 20 мм

- никелированный
- область сваривания 4 6 мм
- хвостовик Ø 20 мм






Сварочная вставка



- никелированный
- область сваривания 6 9 мм
- хвостовик Ø 20 мм

- никелированный
- область сваривания 9 14 мм
- хвостовик Ø 20 мм







## Вставка для 3936/1-2 трубной сварки

3937/2-4

Вставка для трубной сварки



Вставка для трубной сварки



- гибкая медная трубка
- область сваривания 1 2 мм
- хвостовик Ø 20 мм

- гибкая медная трубка
- область сваривания 2 4 мм
- хвостовик Ø 20 мм

- гибкая медная трубка
- область сваривания 4 6 мм
- хвостовик Ø 20 мм

## 3939/6-9 Вставка для трубной сварки

- гибкая медная трубка
- область сваривания 6 9 мм
- хвостовик Ø 20 мм



- гибкая медная трубка
- подходит к насадкам для сварки труб Арт.№ 3936
- область сваривания 1 2 мм
- хвостовик Ø 20 мм

# 3947/2-4

#### Запасной наконечник



Запасной

3949/6-9

Запасной наконечник




- гибкая медная трубка
- подходит к насадкам для сварки труб Арт.№ 3937
- область сваривания 2 4 мм
- хвостовик Ø 20 мм

- наконечник
- гибкая медная трубка
- подходит к насадкам для сварки труб Арт.№ 3938
- область сваривания 4 6 мм
- хвостовик Ø 20 мм

- гибкая медная трубка
- подходит к насадкам для сварки труб Арт.№ 3939
- область сваривания 6 9 мм
- хвостовик Ø 20 мм

## Общестроительный профинструмент







# Общестроительный профинструмент **Экстракторы**











#### Комплект для выкручивания муфт 🗯

Для выкручивания резьбовых соединений, муфт, нипелей Срок службы зависит от жесткости противопоставленного материала.

- хром-ванадиевая сталь CrV, закалённая
- поверхность вороненная
- режущая поверхность полированная

Срок службы экстрактора зависит от материала крепежа,

- с которым вы работаете
- предварительно просверлите удаляемый винт подходящим сверлом
- вставьте экстрактор в просверленное отверстие и ослабьте винт

Комплект в кейсе, состоит из 5 предметов:

- 1 головка для выкручивания 3/8"
- 1 головка для выкручивания 1/2" 3/4"
- 1 шестигранная головка 1/2", SW 26,
- 1 шестигранная головка 1/2", SW 19
- 1 трещотка с переключателем, с внешним и внутренним квадратом, 1/2" привод





Инструмент для выкручивания муфт 3/8" Арт.№ 1087/5 Инструмент для выкручивания муфт 1/2" – 3/4" Арт.№ 1087/7





Арт.№	Ø на дюйм
1087/5	3/8"
1087/7	1/2" - 3/4"




# Общестроительный профинструмент Сверла











#### Сверло спиральное

- быстрорежущая сталь HSS, DIN 338
- шлифованное
- крестообразная заточка



Арт.№	отверстие Ø мм	Арт.№	отверстие Ø мм
1044/1,0	1,0	1044/5,5	5,5
1044/1,5	1,5	1044/6,0	6,0
1044/2,0	2,0	1044/6,5	6,5
1044/2,5	2,5	1044/7,0	7,0
1044/3,0	3,0	1044/7,5	7,5
1044/3,5	3,5	1044/8,0	8,0
1044/4,0	4,0	1044/8,5	8,5
1044/4,5	4,5	1044/9,0	9,0
1044/5,0	5,0	1044/9,5	9,5

отверстие Ø мм
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0


#### 1374

#### Твердосплавный бур \*





- Мощно, быстро и долговечно
- Хвостовик SDS-Plus
- Крестовой наконечник,
  - 4 твердосплавных резца:
  - высокая износостойкость
- легкая и быстрая работа
- пониженное скашивание бура
- эффективное удаление пыли





Арт.№	Общая длина х отверстия Ø мм	глубина отверстия мм
1374/460x10 *	460 x 10	410
1374/460x12	460 x 12	410
1374/460x14 *	460 x 14	410
1374/460x16	460 x 16	410
1374/460x18	460 x 18	410
1374/460x20	460 x 20	410
1374/460x24 *	460 x 24	410
1374/600x12	600 x 12	550
1374/600x16	600 x 16	550



#### Твердосплавный бур по камню

1060

#### Набор сверл по металлу



- с шестигранным хвостовиком
- фрезерованное и перешлифованное специальное исполнение
- с особо твёрдым победитовым наконечником
- прямым спиральным входом и негативной направляющей фазой
- для вращательного и ударного бурения в природном камне, бетоне, плитке, стекле, керамике и т.д.

Арт.№	Длина мм	Отверстие Ø мм
1366-2/6	120	6
1366-2/8	130	8
1366-2/10	140	10
1366-2/14	155	14



Арт.№	Размер	Отверстие Ø мм	шагом мм
1060/2	2 (19 предметов)	1 - 10	0,5
1060/3	3 (25 предметов)	1 - 13	0,5

1045

#### Двухстороннее сверло

1065

#### Набор сверл по металлу



- сталь HSS
- для отверстий Ø 3,2 мм
- для подготовки отверстий, напр.под алюминиевые заклепки арт.№ 52) или медные заклепки арт.№ 523-0

- поставляется в цилиндрическом пластмассовом пенале:
- 19 сверл из HSS
- для отверстий от Ø 1 10 мм, с шагом по 0,5 мм









#### Сверло для стекла и плитки 🗯

#### Одиночное сверло

- Оптимально для аккумуляторных шуруповертов
- 1/4" шестригранный хвостовик
- заостренная поперечная режущая кромка обеспечивает точное засверливание. Кромку можно подтачивать.
- Важно: Использовать только при вращении (на низких оборотах), обильно охлаждать
- Область применения: керамика, плитка, клинкерная
- плитка (сильного обжига), стекло, акриловое стекло, зеркальное стекло




Арт.№		Øмм
1368-1/5		5 мм
1368-1/6	*	6 мм
1368-1/8	*	8 мм
1368-1/10	*	10 мм
1368-1/13		13 мм
1368-1/14		14 мм



#### 1368

#### Набор сверл для стекла и плитки 🗯



- Оптимально для аккумуляторных шуруповертов
- 1/4" шестигранный хвостовик
- заостренная поперечная режущая кромка обеспечивает точное засверливание. Кромку можно подтачивать.
- Важно: Использовать только при вращении (на низких оборотах), обильно охлаждать
- Область применения: керамика, плитка, клинкерная
- плитка (сильного обжига), стекло, акриловое стекло, зеркальное стекло





#### Коронка для отверстий в листовом металле

- с 3 резцами
- для вырубки отверстий в листовом металле:
- нержавейке, алюминии, меди, латуни, железе, и т.п.
- а также листовом полимере

Арт.№	отверстие Ø мм						
912/15	15	912/24	24	912/36	36	912/46	46
912/16	16	912/25	25	912/38	38	912/48	48
912/17	17	912/26	26	912/39	39	912/49	49
912/18	18	912/27	27	912/40	40	912/50	50
912/19	19	912/28	28	912/41	41	912/51	51
912/20	20	912/30	30	912/42	42	912/52	52
912/21	21	912/31	31	912/43	43	912/53	53
912/22	22	912/33	33	912/44	44	912/55	55
912/23	23	912/34	34	912/45	45		



#### 900

# Коронка для отверстий в листовом

металле электромонтажная

- для электромонтажных работ
- с 3 резцами
- для вырубки отверстий в листовом металле: нержавейке, алюминии, меди, латуни, железе, и т.п.
- а также листовом полимере

Арт.№	номинальный размер PG	отверстие Ø мм
900/9	9	15,2
900/11	11	18,6
900/13,5	13,5	20,4
900/16	16	22,5
900/21	21	28,3
900/29	29	37,0
900/36	36	47,0
900/42	42	53,9
900/48	48	60,0




#### Коронка для отверстий в листовом металле электромонтажная

- для электромонтажных работ
- для вырубки сквозных отверстий

Арт.№	отверстие Ø мм
905/16,5	16,5
905/20,5	20,5
905/25,5	25,5
905/32,5	32,5
905/40,5	40,5
905/50,5	50,5
905/63,5	63,5









#### Коронка для отверстий в листовом металле сантехническая

- для сантехнических монтажных работ
- с 3 резцами
- для вырубки отверстий в листовом металле: нержавейке, алюминии, меди, латуни, железе, и т.п.
- а также листовом полимере



913

#### Запасной болт

Запасной болт к коронке для отверстий в листовом металле резьба 10 х 1 мм, Длина 55 мм резьба 12 х 1,5 мм, Длина 70 мм резьба 16 х 1,5 мм, Длина 80 мм



Арт.№	номинальный размер	отверстие Ø мм
910/11/8	1 1/8"	28,5
910/11/4	1 1/4"	31,7

Art. Nr	для Арт.№ 900	для Арт.№ 905	для Арт.№ 910	для Арт.№ 912
913/10x1	PG 9 - 21	Ø 16,5 - 32,5 мм	1 1/8" + 1 1/4"	Ø 15 - 34 мм
913/12x1,5	PG 29	Ø 40,5 мм	-	Ø 36 – 45 мм
913/16x1,5	PG 36 - 48	Ø 50,5 - 63,5 мм	-	Ø 46 – 55 мм

1085

# Приспособление для вывинчивания

- хром-ванадиевая сталь
- спиральное сверло



Арт.№	Длина мм	Кончик Ø мм	Хвостовик Ø мм	Винт	Спиральное сверло мм
1085/1	50,8	1,75	3,97	M3 - 6	2,5
1085/2	60,3	2,2	4,76	M6 - 8	3,0
1085/3	68,3	3,3	6,35	M8 - 11	4,5

1086

#### Набор приспособлений для вывинчивания винтов



• в пластиковой кассете

Арт.№	размеры в наборе
1086/1-5	1 - 5
1086/1-6	1 - 6
1086/1-8	1 - 8

3820

#### Катушка льна



#### Катушка льна

- катушка льна весом ок. 90 гр
- в пластиковом футляре




• вес мотка ок. 90 гр.






#### Алмазный бур "BRIdiamondDrill" \*



- Сверление без вспомогательного засверливания
- соединение М14 для использования с угловой шлифовальной машинкой ("болгаркой")
- высокое качество алмазного зерна для быстрой работы
- исключительно чистые результаты
- отлично подходит для сверления чистых отверстий в гранитных, каменных и бетонных плитах, в керамогранитной плитке, в керамической плитке и кафеле
- особо долгий ресурс на высоких оборотах (рекомендуется: 6.000 - 12.000 оборотов)
- не нуждается в дополнительном охлаждении во время сверления









конструкция с алмазным покрытием снижает нагрев, что увеличивает срок службы в 5 раз











#### 1381 | 1381-7

#### Набор алмазных буров "BRIdiamondDrill"

- Сверление без вспомогательного засверливания, 7 предметов
- Apt.№ 1381: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 мм
- Apt.№ 1381-7: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 мм
- соединение М14 для использования с угловой шлифовальной машинкой ("болгаркой")
- высококачественная алмазная крошка для быстрой и чистой обработки
- отлично подходит для сверления чистых отверстий в гранитных, каменных и бетонных плитах, в керамогранитной плитке, в керамической плитке и кафеле
- особо долгий ресурс на высоких оборотах (рекомендуется: 6.000 - 12.000 оборотов)
- не нуждается в дополнительном охлаждении во время сверления















#### Набор алмазных буров "BRIdiamondDrill"

- Сверление без вспомогательного засверливания, 4 предметов: Ø 2 x 6, 8, 10 мм
- соединение М14 для использования с угловой шлифовальной машинкой ("болгаркой")
- высококачественная алмазная крошка для быстрой и чистой обработки
- отлично подходит для сверления чистых отверстий в гранитных, каменных и бетонных плитах, в керамогранитной плитке, в керамической плитке и кафеле
- особо долгий ресурс на высоких оборотах (рекомендуется: 6.000 - 12.000 оборотов)
- не нуждается в дополнительном охлаждении во время сверления















#### 1381-6

#### Набор алмазных буров "BRIdiamondDrill"

- 7 предметов: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 мм 1 центрирующая направляющая из нержавеющей стали 5 - 40 мм
- соединение М14 для использования с угловой шлифовальной машинкой ("болгаркой")
- высококачественная алмазная крошка для быстрой и чистой обработки
- отлично подходит для сверления чистых отверстий в гранитных, каменных и бетонных плитах, в керамогранитной плитке, в керамической плитке и кафеле
- особо долгий ресурс на высоких оборотах (рекомендуется: 6.000 - 12.000 оборотов)
- не нуждается в дополнительном охлаждении во время сверления



















#### Алмазный бур "BRIdiamondDrill" \*

Арт.№	Øмм	Lмм	Ѕмм
1379-3/5	5	67	10
1379-3/6 🜟	6	67	10
1379-3/8 🜟	8	80	10
1379-3/10 *	10	80	10
1379-3/12	12	80	10



#### Преимущества алмазных буров:

- точное позиционирование коронки, минимальный риск соскальзывания
- Безопасность, скорость, эффективность и продуманный дизайн.
- Более длительный срок службы
- Разные размеры и зерно алмазов
- Специальный восковый наполнитель внутри центрирующего бура служит для охлаждения, вода для охлаждения больше не нужна
- шестигранный хвостовик Ø 8,2 мм

надежная резка, сверление и шлифование следующих материалов: Напольная и настенная плитка, твердый керамогранит, гранит и мрамор или Стекло и стекловолокно

Шестигранный хвостовик 8,2 мм, идеально подходит для шуруповерта



Соединение прочной пайкой. в результате чего срок службы увеличен

Заполненный воском сердечник помогает для охлаждения и смазки. Дополнительная смазка не нужна



Конструкция с алмазным покрытием снижает нагрев, что в 5 раз увеличивает срок службы











#### 1379-4

#### Набор алмазных буров "BRIdiamondDrill"

- Сверление без вспомогательного засверливания, 4 предметов: Ø 2 x 6, 8, 10 мм
- высококачественная алмазная крошка для быстрой и чистой обработки
- отлично подходит для сверления чистых отверстий в гранитных, каменных и бетонных плитах, в керамогранитной плитке, в керамической плитке и кафеле
- чрезвычайно долгий срок службы за счет высоких скоростей (рекомендовано)
- не нуждается в дополнительном охлаждении во время сверления

















#### Набор алмазных буров "BRIdiamondDrill"

- 7 предметов: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 мм 1 центрирующая направляющая из нержавеющей стали 5 - 40 мм
- шестигранный хвостовик Ø 8,2 мм
- высококачественная алмазная крошка для быстрой и чистой обработки
- отлично подходит для сверления чистых отверстий в гранитных, каменных и бетонных плитах, в керамогранитной плитке, в керамической плитке и кафеле
- чрезвычайно долгий срок службы за счет высоких скоростей (рекомендовано)
- не нуждается в дополнительном охлаждении во время сверления













#### 1385-6

#### Центрирующая направляющая из нержавеющей стали "BRIdiamondDrill"

#### Высококачественное приспособление для сверления из нержавеющей стали

подходит для алмазных сверл, коронок и зенковок для плитки диаметром 5 - 40 мм

#### Характеристики:

- с сильным всасывающим раструбом
- бесступенчатая регулировка
- легкое крепление с помощью присоски
- Профессиональный дизайн из нержавеющей стали.
- очень удобно









#### Алмазное сверло для кафеля

- Резец с алмазной крошкой, высокая износостойкость
- для точных и ровных отверстий с четкими краями в твердых и ценных материалах
- напр. кафеле, плитке, керамограните, керамике, санфаянсе и мраморе
- не предназначен для бронированного стекла!
- только для аккумуляторных дрелей и шуруповертов

Арт.№	Øмм
1385-1/5	5
1385-1/6	6
1385-1/8	8
1385-1/10	10
1385-1/12	12
1385-1/14	14





#### 1386

#### Алмазная коронка по бетону

- хвостовик SDS-plus
- внутренняя резьба М16
- резцы с алмазной крошкой
- центрирующий бур
- глубина реза 55 мм
- выталкивающее устройство
- Надежное вырезание отверстий под розетки и выключатели в стенах из бетона и натурального камня
- не предназначен для ударного бурения
- Запасные части по запросу



Арт.№	Отверстие Ø мм	глубина реза мм	сегменты
1386/68	68	55	3
1386/82	82	55	4







# Общестроительный профинструмент Коронка







#### Адаптер для кольцевой пилы "BRIspeedEject"











# BRINKO BRIspeedEject бурение происходит еще быстрее и проще.

Сверло извлекается полностью автоматически, благодаря левому ходу. Адаптер позволяет легко менять кольцевую пилу. Также практично: запатентованный держатель для кольцевых пил от

40 до 250 мм. Таким образом экономится время и затраты как для центрирующего сверла, так и для держателя кольцевой пилы.

# Преимущества нашего адаптера для кольцевой пилы

- полностью автоматическое извлечение, благодаря левому ходу.
- простая смена кольцевой пилы
- запатентованное крепление для кольцевой пилы
- 1 крепление для кольцевой пилы от 40 мм
- 1 центрирующее сверло (диаметр 6,5 мм, длина 75 мм)


















#### Набор биметаллических кольцевых пил "BRIspeedEject"





Варьируемое количество зубьев (4/6). Из высококачественного, легированного кобальтом биметалла, с цельной задней крышкой. Специально для: древесины, гипсокартонных плит, пластмассы, цветных металлов, алюминия, стали и нержавеющей стали толщиной от 1 мм.

C адаптером для кольцевой пилы  $HUPspeedEject\ c$  шестигранным отверстием.

Набор в черном пластмассовом чемодане, размер:  $340 \times 275 \times 83 \text{ мм}$ 

#### Комплектация:

- биметаллическая кольцевая пила Ø: 44, 57, 68, 76, 114 мм
- адаптер "BRIspeedEject"






#### Набор коронок HSS-Би-Металл | сантехнический **\***



#### для сантехнических работ

- комплект поставки в прочном пластмассовом кейсе состоит из 6 предметов:
- 5 коронок HSS-Би-металл Ø 44, 57, 68, 75, 114 мм, 4 6 зубьев на дюйм
- 1 SDS-хвостовик с направляющим сверлом из стали HSS 32 152 мм арт.№ 1380-2/2
- глубина реза 40 мм
- используется для стали, цветного металла, дерева и газобетона
- идеально подходит также для монтажа выключателей и розеток
- все коронки поставляются также и по отдельности арт.№ 1380







#### Набор коронок HSS-Би-Металл | электромонтажный

#### для электромонтажных работ


- комплект поставки в прочном пластмассовом кейсе, состоит из 8 предметов:
- 6 коронок HSS-Би-металл Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64 мм, 4-6 зубьев на дюйм
- 1 SDS-хвостовик с направляющим сверлом из стали HSS 14-30 мм арт.№ 1380-2/1
- 1 SDS-хвостовик с направляющим сверлом из стали HSS 32-152 мм арт.№ 1380-2/2
- глубина реза 40 мм
- используется для стали, нержавейки, цветного металла, дерева и газобетона



1380

#### Коронка HSS-Би-металл **\***

- HSS-Би-металл
- с переменными зубьями,
  - 4 6 зубьев на дюйм
- глубина реза 40 мм
- используется для стали, цветных металлов, дерева и газобетона
- другие размеры по запросу



Арт.№		Размер Ø мм
1380/51		51
1380/57	*	57
1380/64		64
1380/68	*	68
1380/75		75
1380/114	*	114
1380/121		121





Направляющее сверло HSS

1380-2

Хвостовик SDS с направляющим сверлом

1380-3

Хвостовик SDS с направляющим сверлом







- быстрорежущая сталь HSS
- подходит для хвостовика-адаптера SDS арт.№ 1380-2 и шестигранного хвостовика-адаптера арт.№ 1380-3
- с направляющим сверлом из стали HSS
- подходит для коронок арт.№ 1380
- запчасть к наборам коронок арт.№ 1382 1383 и 1384
- с направляющим сверлом из стали HSS
- подходит для коронок арт.№ 1380
- запчасть к наборам коронок арт.№ 1382 1383 и 1384

Арт.№	Aufnahme	Длина мм
1380-1/70	SDS-Plus	70
1380-1/105	Sechskant	105

Арт.№	Размер	для коронок Ø мм
1380-2/1	1	14 - 30
1380-2/2	2	32 - 152

Арт.№	Размер	для коронок Ø мм
1380-3/1	1	14 - 30
1380-3/2	2	32 - 152







#### Ремкомплект для керамики

#### Ремкомплект для керамики - "заполнитель сколов"

- ремонт повреждений на поверхности и краях плитки, санфаянса, керамогранита и бетонных плитах
- практически без времени для высыхания и отвердения
- брусок пломбировочной массы растопить при помощи паяльника,
- заполнить скол,
- убрать излишки,
- покрыть прозрачным лаком готово!

#### Содержание:

- 1 пластиковый рубанок с напильником
- 2 прозрачных лака: глянцевый и матовый
- 1 шлифовально-полировочная салфетка
- 1 наждачная бумага
- 1 брусок из пробки для наждачной бумаги, малыи
- 20 брусков цветных заполнителей
- 1 брусок твердого воска, прозрачный
- 1 паяльник с насадкой-лопаткой на батарейках
- 1 нитрорастворитель
- в крепком пластиковом чемоданчике











заполнить скол

убрать излишки

покрыть прозрачным лаком - готово!




# Общестроительный профинструмент Пилы | Ножовки | Лобзики & Полотна











Ножовка по металлу

1726/146

Универсальная ножовка



- массивное исполнение
- порошковое лакокрасочное покрытие
- с быстрозатяжными штифтами
- массивность дуги 18 х 8 мм
- длина полотна 300 мм
- подходящие полотна см. арт.№ 1738, 1739, 1740



- с универсальным пильным полотном армированная стекловолкном пластмассовая рукоятка
- зауженная передняя часть ножовки позволяет работу в труднодоступных местах
- длина полотна 146 мм

#### 1728/146

Универсальная ножовка

1729/146

Универсальная ножовка | складная



- с универсальным пильным полотном деревянная рукоятка
- зауженная передняя часть ножовки позволяет работу в труднодоступных местах
- длина полотна 146 мм



- с универсальным пильным полотном складная (подвижная на 360)
   деревянная рукоятка и зауженная передняя часть ножовки позволяет работу в труднодоступных местах
- длина полотна 146 мм
- поставляется в пластиковой мягкой упаковке



#### Пильное полотно | универсальное



- для универсальных точных отрезов
- длина полотна: 150 мм
- расстояние между штифтов для крепления: 146 мм
- частота зубьев: 24/дюйм | 10/см
- Для след-щих материалов: металл (алюминий, цветные металлы), все типы древесных материалов, кабельные короба, пластмассовые трубы, гипс, и т.д.
- подходит для универсальных ножовок арт.№ 1726, 1728, 1729



#### 1732/146

#### Пильное полотно | по металлу



- для высококачественных отрезов
- длина полотна: 150 мм
- расстояние между штифтов для крепления: 146 мм
- частота зубья: 32/дюйм | 12/дюйм
- Для след-щих материалов: все металлы, в т.ч. цветные (напр.медь), нержавейка, высоколегированнные сплавы, плексиглас, пластмассы
- подходит для универсальных ножовок арт.№ 1726, 1728, 1729



#### 1731/146


#### Пильное полотно | по дереву



- для распилочных работ по дереву без особых усилий
- длина полотна: 150 мм
- расстояние между штифтов для крепления: 146 мм
- частота зубьев: 14/дюйм | 5,5/см
- Для след-щих материалов: для мягких, твердых и профессиональных сортов древесины, твердоволокнистых плит, садовой древесины, картона, и мягких пластмасс
- подходит для универсальных ножовок арт.№ 1726, 1728, 1729









#### Пильное полотно HSS | по металлу

#### RIMICO 1738 HSS flexibel

- из высокопроизводительной быстрорежущей стали HSS, гибкое
- длина: 300 ммширина: 13 ммтолщина: 0,63 мм
- частота зубьев: 24/дюйм | 10/см
- подходит к ножовке по металлу арт.№ 1724



#### 1739/300

#### Пильное полотно HSS би-металл | по металлу

#### 1739 HSS-BI-Metall Hexibet

- высокопроизводительная, быстрорежущая сталь HSS-би-металл, гибкое
- длина: 300 ммширина: 13 ммтолщина: 0,63 мм
- частота зубьев: 24/дюйм
- подходит к ножовке по металлу арт.№ 1724



#### 1740/300

#### Пильное полотно | по металлу



- пружинная сталь (С 75)
- длина: 300 мм
- ширина: 25 мм
- толщина: 0,8 мм
- двухсторонняя система зубьев
- частота зубьев: 24/дюйм и 32/дюйм
- подходит к ножовке по металлу арт.№ 1724






# ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПИЛЫ

Наше новое полотно для сабельной пилы и дизайн упаковки гарантируют быструю и правильную работу.

Выберите пильный диск для обрабатываемого материала. В зависимости от материала, используйте определенное полотно для сабельной пилы, что гарантирует оптимальный результат пиления.

# ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ со значительно долгим сроком службы






## Качество резки

#### Количество зубьев на дюйм (ZpZ)

определяет качество и скорость резки

#### Подходит к:


AEG, Black&Decker, Bosch, DeWALT, Fein, Flex, HILTI, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Roller, WÜRTH etc.





# Применение

Полотно для сабельноі	і́ пилы по нержавейке	Арт.№ Дл	ина мм	Рекомендация		оличество зубьев і дюйм (ZpZ)
INOX Profi	* I AMPROVED AND AND HON MORE	1751/115	115	без маятникового хода	PREMIUM	18
Metall	Total Section (Part Section )	1745/150 <b>*</b> 1745/200 <b>*</b> 1745/300 <b>*</b>	150 200 300	без маятникового хода		14 14 10
Metall	Tables treets	1746/100 <b>*</b> 1746/150 <b>*</b>	100 150	без маятникового хода		14
Metall POWER CURVE	1 20000 0000	1761/150 1761/225	150 225	без маятникового хода	PREMIUM	18
Metall POWER CURVE	AND HAVE SHEET STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1762/150 1762/225	150 225	без маятникового хода	PREMIUM	14
Metall DEMOLITION	I SANGER WITH THE PARTY OF THE	1757/150 1757/225 1757/300	150 225 300	без маятникового хода	PREMIUM	10
Metall TWIN-CUT	AMPLIES MARKET TORONTO.	1759/150 1759/225 1759/280	150 225 280	с/без маятникового хода		10/14
Universal SHARK	# A P A (()	1755/150	150	без маятникового хода		9/13
Universal MEGASCHARF	AND INVESTIGATION PROGRESCHART	1750/150 * 1750/200 * 1750/280	150 200 280	маятниковым ходом		8
HM GUSS SPECIAL	The second secon	1754/225	225	без маятникового хода	PREMIUM	8
Guss CHAMPION	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	1753/200 *	200	без маятникового хода	PREMIUM	С зерном
GUSS PROFI	CON INCOM	1752/200 *	200	с/без маятникового хода		С зерном
Holz	· III.	1747/225	225	маятниковым ходом	•••••	6





# Применение

Нержавеющая сталь	Стальные трубы и профили	Металлические листы	Цветной металл	Е АЛЮМИНИЙ	Стальные литые трубы	чугун (SML)	Кирпич, кладка	Этернит	Гипсокартон	Керамика	Демонтаж	Резина	Пластмасса	Пластмассы, армированные углеродным волокном	Оргстекло	Древесина	Дерево с остатками металла	Параллельная резка
 										••••								

Примечание. Используйте биметаллические полотна для сабельной пилы при пилении нержавеющей стали с пониженной скоростью и охлаждением.



#### Полотно для сабельной пилы по нержавейке | INOX PROFI



без маятникового хода Специально для листов и профилей из INOX, стеклопластика, углепластика, эпоксидной смолы и оргстекла

- Шлифованная твердосплавная зубчатая рейка, 18 ZpZ
- Длина зубьев 95 мм



Арт.№	Длина мм
1751/115	115











**Размеры:** 115 x 19 x 1,25 мм

#### 1745

#### Полотно для сабельной пилы | по металлу \*

без маятникового хода Лидер продаж - стандартный пильный диск для стали и нержавеющей стали (3,0 – 12 мм)

- Биметаллическая HSS
- Фрезерованные и установочные зубы



Арт.№	Длина мм	Зубы/дюйм
1745/150 *	150	14
1745/200 🜟	200	14
1745/300 *	300	10











**Размеры:** 150 | 200 | 300 x 19 x 0,9 мм


#### 1746

#### Полотно для сабельной пилы | по металлу 🛪

без маятникового хода Лидер продаж - стандартный пильный диск для стали и нержавеющей стали (1,5 – 4,0 мм)

- Биметаллическая HSS
- Зубья 18 ZpZ
- Фрезерованные и волнистые зубы














**Размеры:** 100 | 150 x 19 x 0,9 мм







#### Полотно для сабельной пилы по металлу | POWER CURVE





без маятникового хода Гибкое универсальное лезвие для стали и нержавеющей стали Сталь от 1,5 до 2,5 мм

- Фрезерованные и волнистые зубья, 18 ZpZ
- Больше зубьев за счет изогнутой формы лезвия
- для более быстрой резки и увеличения срока службы

Арт.№	Длина мм
1761/150	150
1761/225	225









Размеры: 150 | 225 х 19 х 0,9 мм

1762

#### Полотно для сабельной пилы по металлу | POWER CURVE





без маятникового хода Гибкое универсальное лезвие для стали и нержавеющей стали Сталь от 2,0 до 8,0 мм и цветные металлы

- Фрезерованные и волнистые зубья, 14 ZpZ
- Больше зубьев за счет изогнутой формы лезвия
- для более быстрой резки и увеличения срока службы

Арт.№	Длина мм
1762/150	150
1762/225	225











Размеры: 150 | 225 х 19 х 0,9 мм



#### Полотно для сабельной пилы по металлу | DEMOLITION



Без маятникового хода Специально для демонтажных и аварийно-спасательных работ Особо прочное и надежное лезвие для прямых пропилов в стали от 3 мм и древесине с остатками металла

• Фрезерованные и волнистые зубья, 10 ZpZ















Арт.№	Длина мм
1757/150	150
1757/225	225
1757/300	300

**Размеры:** 150 | 225 | 300 x 22 x 1,57 мм

1759

#### Полотно для сабельной пилы по металлу | TWIN CUT

Без маятникового хода
Нет ничего более закаленного,
чем стандартные пильные полотна более длительный срок службы
Более прочные зубья благодаря
геометрии зубьев TwinCut
Для стальных труб и профилей от
2,5 мм, цветные металлы,
алюминий и дерево с остатками
металла

- Фрезерованные и установочные зубья
- гибкий лист из биметалла
- Новые зубья 10/14 для более высокого срока службы и быстрого пиления

















Арт.№	Длина мм
1759/150	150
1759/225	225
1759/280	280

**Размеры:** 150 | 225 | 280 x 19 x 0,9 мм





#### Полотно для сабельной пилы Universal | SHARK

Без маятникового хода
Значительно улучшен отвод теплоты
трения через шлицу охлаждения
Универсальное применение
для стальных труб и профилей,
цветных металлов, древесины с
металлическим остатком
2,0 - 10,0 мм

- Фрезерованные и установочные зубья
- Новые 9/13 TWO-STAGE зубья



Арт.№	Длина мм
1755/150	150











**Размеры:** 150 x 19 x 0,9 мм

1750

#### Полотно для сабельной пилы MEGASCHARF (супер острое) \*

Лучшие результаты на высочайшем числе оборотов маятникового хода Универсальное полотно, особенно предназначено для стали

#### 1,5 - 6 мм толщины

- Биметаллическая HSS
- Уникальные зубья М для очень быстрого и точного разреза с исключительно долгим сроком службы















Арт.№	Длина мм	Зубы/дюйм
1750/150 🜟	150	8
1750/200 *	200	8
1750/280	280	5

**Размеры:** 150 | 200 | 280 x 19 x 0,9 мм



#### Полотно для сабельной пилы по чугуну HM GUSS SPECIAL





**HM GUSS SPECIAL** 

Без маятникового хода Полотно для сабельной пилы с твердосплавными зубьями, шлифованное, особенно подходит для стальных литых труб (старый черный), чугун (красный SML), а также для труднообрабатываемых металлов, таких как нержавеющая сталь, чугун, цветные металлы, конструкционная сталь, арматура, сталь / трубы, резина в стальной оболочке (< 175 мм)

- Шаг зубьев 3,2 мм | 8 ZpZ
- Длина 225 мм, зубчатая длина 205 мм
- Ширина 25 мм, толщина 1,5 мм
- Для сантехников, электриков, спасателей, монтажников стальных конструкций















Арт.№	длина мм	<b>Размеры:</b> 225 х 25 х 1,5 мм
1754/225	225	223 X 23 X 1,3 WW





#### Полотно для сабельных пил DIAMANT (алмазное) по чугуну Guss CHAMPION \*



Без маятникового хода
Алмазное покрытие,
специально для черного литья
Специальное полотно для
стальных литых труб, чугуна,
красного кирпича, керамики и
стеклопластика, эпоксидной
смолы

- Чистый и прямой срез
- Очень быстрая резка
- Более долгий срок службы по сравнению с пильными полотнами с обычным покрытием



#### 1752/200

#### Полотно для сабельной пилы | по чугуну GUSS PROFI \*

С и без маятникового хода Для покрытий из карбидного гранулата, литья SML, стекла, керамики, стеклопластиковых материалов



#### 1747/230

#### Полотно для сабельной пилы │ по дереву Holz

С маятниковым ходом Стандартное полотно для дерева, но теперь с новым зубчатым зацеплением Для быстого и прямого пропила всех видов дерева, пластика и гипскартона (6 – 100 мм)

- HCS/CV-Stahl, 6 ZpZ
- Zähne gefräst und geschränkt



1747/225











**Размеры:** 225 x 19 x 1,27 мм



## **МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА**



Стальные трубы, профили. твёрдый материал



Нержавеющая сталь





Листовая сталь Цветной металл Алюминиум





Параллельный разрез



Все виды дерева



Дерево с металлическими остатками



Трубы из литой стали



Чугун (SML)



кирпичная кладка



Этернит



Керамика



Гипсокартон



Пластмасса



Пластмасса, армированная углеродным волокном



Плексиглас



Демонтаж



Резина



Долголетие

Производительность пильного полотна зависит от качества материала, типа зубьев, а также геометрии зуба.

Эти факторы во взаимодействии с правильным обращением с инструментом и правильным выбором пильного полотна для обрабатываемого материала гарантирует оптимальный результат пиления.


#### Длина полотна

#### Практическое правило

2 - 3 зуба должны быть всегда в материале Ширина материала + 50мм = Длина полотна



Пример 1 80 мм Труба + 50 мм = 130 мм




Пример 2 160 мм Брус + 50 мм = 210 мм


## Виды систем чередования зубьев

#### Превосходная производительность резки


Тип зубьев и геометрия зуба определяют результат резания




Тип зубьев и геометрия зуба определяют результат резания



заточенные зубья: быстрая и грубая резка



Косые заточенные зубья, полотно конически отшлифовано: точная и чистая резка



Рифленые зубья: точная мелкая резка



# ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНОЙ ПИЛЫ

Многообразное применение пилы с помощью презентации на стенде, прилавке, для выставок и акций.



#### Стеллажи для продажи SMART

Предложении комплектации: 17 полотен для сабельной пилы

Арт.№	Описание Кол-во	
1745/150	Полотно для сабельной пилы МЕТАЛЛ 14 ZpZ	25
1745/200	Полотно для сабельной пилы МЕТАЛЛ 14 ZpZ	25
1745/300	Полотно для сабельной пилы МЕТАЛЛ 10 ZpZ	25
1746/150	Полотно для сабельной пилы МЕТАЛЛ	25
1747/225	Полотно для сабельной пилы HOLZ (ДЕРЕВО)	20
1750/150	Полотно для сабельной пилы MEGASCHARF (СУПЕР ОСТРОЕ)	25
1750/200	Полотно для сабельной пилы MEGASCHARF (СУПЕР ОСТРОЕ)	25
1751/115	Полотно для сабельной пилы INOX PROFI (ИНОКС ПРОФИ)	5
1752/200	Полотно для сабельной пилы GUSS PROFI (ЛИТЬЕ ПРОФИ)	10
1753/200	Полотно для сабельной пилы GUSS CHAMPION (ЛИТЬЕ ЧЕМПИОН)	5
1755/150	Полотно для сабельной пилы SHARK (АКУЛА)	25
1757/150	Полотно для сабельной пилы DEMOLITION (PA3ГРОМ)	15
1757/225	Полотно для сабельной пилы DEMOLITION (PA3ГРОМ)	15
1759/150	Полотно для сабельной пилы TWIN-CUT (ДВОЙНОЙ РАЗРЕЗ)	25
1759/225	Полотно для сабельной пилы TWIN-CUT (ДВОЙНОЙ РАЗРЕЗ)	25
1761/225	Полотно для сабельной пилы POWER CURVE (МОЩНЫЙ ПОВОРОТ)	25
1762/150	Полотно для сабельной пилы POWER CURVE (МОЩНЫЙ ПОВОРОТ)	25





Стеллаж для продажи SMART Место для 17ти разновидных полотен сабельной пилы Стеллаж для продажи MEDIUM Место для 22х разновидных полотен сабельной пилы, предвижной и надёжный

Обратитесь к нам за консультацией, мы подберём соответствующую вашим потребностям презентацию.



# Полотна для сабельной пилы для всех областей применения



# Партнёр качества с индивидуальными решениями

#### Правильная пила

Очень тонкие пильные полотна особенно хорошо подходят для резки тонких или тонкостенных материалов. Прекрасные мелкие зубья не рвут и не повреждают материал - чистый и точный срез.

Пильные полотна с очень большой шероховатостью подходят только для мягких материалов, таких как мягкий пластик, дерево или мягкие металлы.


В целом можно сказать, что толстостенные профили можно резать с меньшим количеством зубцов. А если речь идет о тонкостенные материалах, то следует использовать пильные полотна с большим количеством зубьев.














Бестселлер





#### Полотно для сабельной пилы (U-образный хвостовик)

#### Для труб, стали, INOX (нержавеющая сталь), цветных металлов, литья, жесткого пластика

- Биметаллическая HSS, толщина материала 0,9 мм
- Ширина 25мм, зубья 10/14 ZpZ
- подходит для сабельных пил и лобзиков Rems и Roller

















Арт.№ Длина мм 1743/150 150 1743/200 200 **Размеры:** 150 | 200 x 25 x 0,9 мм


1756/75

#### Полотно для электролобзика | по дереву

#### Быстрая резка всех пород дерева (5.0 - 50 мм)

#### Долгий срок службы

- Биметаллическая HSS
- Зубья поставлены и заточены под углом
- Шаг зубьев 4 мм
- Универсальное для всех видов дерева



Арт.№	Длина мм
1756/75	75









**Размеры:** 75 x 7,8 x 1,27 мм


1758


#### Полотно для электролобзика | по металлу

Гибкое лезвие для тонких стальных листов и нержавеющей стали (1,2 - 3,0 мм)

#### Долгий срок службы

- Биметаллическая HSS
- Фрезерованные и волнистые зубы
- Шаг зубьев 1,2 мм















**Размеры:** 55 | 105 x 7,8 x 1,0 мм



# Общестроительный профинструмент **Вырезка**





















- эргономичная 2-х компонентная рукоятка с мягкими вставками
- подача лезвия с автоматической фиксацией
- с двумя сменными лезвиями в рукоятке

- кассета с 10 полосами лезвия "Black Blades"
- суперострое, усиленное исполнение
- ширина 18 мм
- толщина 0,5 мм
- также поставляется в торговом дисплее по 20 штук
- подходит для универсального ножа арт.№ 2980











#### Нож для кабеля

3526

#### Нож для кабеля





- лезвие из нержавеющей стали,
- со скребком и зубьями
- рукоятка из ударопрочной пластмассы синего цвета

- лезвие из нержавеющей стали,
- со скребком и зубьями
- рукоятка из ударопрочной пластмассы синего цвета

2991

#### Нож универсальный

2992

Запасные лезвия | трапециевидные

2993

Запасные лезвия крюковидные










- из цинковой литой стали
- с эргономичной рукояткой
- с трапецевидным лезвием, лезвие автоматически убирается
- Замена лезвия происходит без инструмента (система интерлок)
- Накопитель на пять лезвий

- кассета с 10 трапецевидными лезвиями
- подходят для универсального ножа арт.№ 2991
- кассета с 10 крюковидными лезвиями
- подходит для универсального ножа арт.№ 2991

Бестселлер





#### Ножницы Идеал

#### 792/250

#### Ножницы для отверстий

- ножи из литой стали
- с пружиной и затвором
- рез вправо
- длина 260 мм



- с пружиной
- в красной изоляции
- рез вправо



#### 786/260

#### Ножницы Идеал

#### 793/250

#### Ножницы для отверстий



• в красной изоляции



- с пружиной
- в красной изоляции
- рез влево
- для жести V2A
- длина 260 мм



#### 794/250

#### Фигурные ножницы

#### 798/300

#### Ножницы сквозные (прямые)



• с особо тонкими лезвиями



- с пружиной
- в красной изоляции





#### Диск отрезной | по стали \*

6215

#### Диск отрезной | по нержавейке \*





- проверен по VBG 49
- для резки стали и других металлов
- толщина 3,2 мм
- отверстие 22 мм

Арт.№	ı	Размер Ø мм	тип
6200/115	*	115	изогнутый
6200/125	*	125	прямой
6200/178		178	прямой
6200/230	*	230	прямой

- проверен по VBG 49
- для резки нержавейки, черной стали и др.металлов
- толщина 1,2 мм или соответственно 1,6 мм (при длине 150 мм)
- отверстие 22 мм

Арт.№	Pa	азмер Ø мм
6215/115	*	115
6215/125	*	125
6215/150	*	150
6215/230	*	230

6219

# Алмазный отрезной диск с функцией снятия фаски

6240

#### Алмазный отрезной диск \*









- с алмазным покрытием
- длительный срок службы
- для резки и зачистки фаски всех типов пластиковых труб одним рабочим процессом
- в особенности рекомендуется для резки пластиковых канализационных труб, напр. KG, HT
- Ø 125 mm



- проверен по VBG 49
- спеченный
- универсальное применение для мокрой и сухой резки почти всех материалов
- высота сегментов 8 мм
- толщина реза 2 мм
- отверстие 22 мм

Арт.№		Размер Ø мм
6240/115	*	115
6240/125	*	125
6240/180		180
6240/230		230

Бестселлер





# Общестроительный профинструмент **Щётки & Напильники**





#### Ручная щётка-крацовка | стальная

1709/40x20

#### Латунная щётка





- набивка из стальной проволоки
- буковый корпус с 2 отверстиями для подвешивания
- Арт.№
   рядность

   1708/3
   3

   1708/4
   4

   1708/5
   5

- набивка из тонкой волнистой латунной проволоки
- деревянный корпус
- общая длина 225 мм
- поверхность с ворсом 40 х 20 мм трехрядная

1709-1/80

### Щётка для очистки горелок | деревянная

1710

# Щётка для очистки горелок | деревянная





- набивка из волнистой латунной проволоки
- деревянный корпус
- общая длина 200 мм
- поверхность с ворсом 80 х 15 мм двухрядная

- набивка из латунной волнистой проволоки
- с пластмассовой ручкой
- общая длина 225 мм
- рядность 2 х 13







# Фитинговая зачистная щётка | деревянная рукоятка

1708-1

#### Ручная щётка-крацовка | латунная



- нерж. сталь
- с деревянной ручкой
- для внутренней зачистки оконцовки труб, в т.ч. медных

Арт.№	для труб
1706/12	Ø 12 мм, 3/8"
1706/15	Ø 15 мм, 1/2"
1706/18	Ø 18 мм, 5/8"
1706/22	Ø 22 мм, 3/4"
1706/28	Ø 28 мм, 1"



- набивка из латунной проволоки
- буковый корпус с 2 отверстиями для подвешивания

Арт.№	рядность
1708-1/3	3
1708-1/4	4

1705

# Фитинговая зачистная щётка | наружняя



1706-1

# Фитинговая зачистная щётка | пластиковая рукоятка



- крепкий пластмассовый корпус
- для наружной зачистки медных труб

Арт.№	для труб
1705/12	Ø 12 мм, 3/8"
1705/15	Ø 15 мм, 1/2"
1705/18	Ø 18 мм, 5/8"
1705/22	Ø 22 мм, 3/4"
1705/28	Ø 28 мм, 1"


- нерж. сталь
- с пластиковой ручкой
- для внутренней зачистки оконцовки труб, в т.ч. медных

Арт.№	для труб
1706-1/15	Ø 15 мм, 1/2"
1706-1/18	Ø 18 мм, 5/8"
1706-1/22	Ø 22 мм, 3/4"



#### 1654-1/250

# Напильник слесарный | полукруглый







- полукруглый, с пластмассовой ручкой
- номер насечки 2: личный, полугладкий, для предварительной обработки, кол-во насечек 10 – 25
- длина насечки 250 мм
- толщина 7 мм




- круглый, с пластмассовой ручкой
- номер насечки 2: личный, полугладкий, для предварительной обработки, кол-во насечек 10 – 25
- длина насечки 250 мм
- толщина 10 мм



#### 1658-1/250

#### Рашпиль монтажный плоский



#### Напильник слесарный | плоский





- плоский, с пластмассовой ручкой
- фрезерованная косая насечка
- длина насечки 250 мм




- плоский, с пластмассовой ручкой
- номер насечки 2: личный, полугладкий, для предварительной обработки, кол-во насечек 10 – 25
- длина насечки 250 мм
- толщина 6,3 мм



#### 1666-1/250

#### Рашпиль по дереву





- с пластмассовой ручкой
- номер насечки 2: личный, полугладкий, для предварительной обработки, кол-во насечек 10 – 25
- длина насечки 250 мм
- ширина 23,8 мм
- толщина 7 мм



- с полированной деревянной ручкой
- длина насечки 200 мм









# Общестроительный профинструмент Молотки & Долото и зубила







Кувалда

#### высокая степень надежности при работе:

- ручка Гикори с защитной насадкой
- кольцевой клин залитый полимерной смолой

Арт.№	вес д
1409/1000	1000
1409/1250	1250
1409/1500	1500



1470

#### Слесарный молоток

#### высокая степень надежности при работе:

- ручка Гикори с защитной насадкой
- кольцевой клин залитый полимерной смолой

Арт.№	вес д
1470/300	300
1470/500	500



231

#### Алюминиевые накладные губки

• для ручных тисков (струбцин)

Арт.№	ширина губок д
231/135	135
231/150	150









Стамеска

1391/6

Оправка для заклепок





- хром-ванадиевая сталь (воздушная закалка)
  - 8-гранная
  - с безопасным бойком
  - ширина отверстия, мм

- вольфрам-ванадиевая сталь
- с лакированной ручкой из белого бука
- ширина режущей части 26 мм

1315 Кернер



- 1340/250
  - Пиковое долото | SDS-Plus



- хром-ванадиевая сталь (воздушной закалки)
- 8-гранный
- с безопасным бойком
- длина 120 мм

Арт.№	Толщина мм
1315/120-10	10
1315/120-12	12

- для электромолотка
- общая длина 250 мм

1341/250

Плоское долото | SDS-Plus



1342/200

Лопатовидное долото | SDS-Plus

- для электромолотка
- общая длина 250 мм
- ширина режущей части 20 мм

- для электромолотка
- общая длина 200 мм
- ширина режущей части 40мм




# Общестроительный профинструмент Измерительный | маркировочный инструмент











#### Сухой маркер Dry Profi

#### Функциональный механизм автоматической подачи стержня в стабильной трубочке из нержавеющей стали

- Простое использование одной рукой благодаря улучшенному клипу
- Встроенная точилка с направляющей позволяет заточку стержня в колпачке с клипом, не снимая его с кармана
- Стержни можно заряжать спереди и сзади
- Для всех поверхностей (дерево, металл, стекло, керамика...)
- Входящий в комплект специальный графитовый стержень просто стирается с гладких поверхностей при легком увлажнении
- Отдельно можно приобрести цветные сменные стержни растворяемые и нерастворяемые водой. В ассортименте стержни в монохромных или разноцветных наборах, так чтобы можно было ставить метки на темных и светлых поверхностях



#### 2514

#### Сухой маркер с подсветкой Lyra Dry Profi LED





### Встроенная светодиодная подсветка для точечной маркировки при плохом освещении

- Готов к применению: сменные батарейки (3 х 1,5 V LR 41) вложены
- Простое использование посредством кнопки, удобно расположенной зоне захвата маркера
- Функциональный механизм автоматической подачи стержня в стабильной трубочке из нержавеющей стали
- Простое использование одной рукой благодаря улучшенному клипу
- Встроенная точилка с направляющей позволяет заточку стержня в колпачке с клипом, не снимая его с кармана
- Стержни можно заряжать спереди и сзади
- Для всех поверхностей (дерево, металл, стекло, керамика...)
- В комплект входит специальный графитовый стержень, быстро стирается с гладких поверхностей слегка увлажнив
- Отдельно можно приобрести цветные сменные стержни растворяемые и нерастворяемые водой. В ассортименте стержни в монохромных или разноцветных наборах, так чтобы можно было ставить метки на темных и светлых поверхностях.





#### Сухой строительный маркер

2512

#### DRY Дисплей



- для всех поверхностей (пластик, стекло, керамика, металл, дерево, ...)
- В практичном корпусе-накопителе с клипом
- с гладких поверхностей легко стирается с увлажнением
- с графитовым стержнем, улучшенный механизм
- подачи, и простая замена стержня
- встроенная точилка, идеален для использования одной рукой



- 20 строительных маркеров, 5 графитовых и 5 базовых стержней DRY
- Лёгкая замена стержня, встроенная точилка

2511-1

#### Сухие стержни | графитовый

2511-2

Сухие стержни | базовый

2511-3

Сухие стержни | специальный

- 12 стержней в прочном футляре
- легко извлекаются
- универсальный размер Ø 2,8 мм




- графитовых 6 шт.
- красных 3 шт.
- желтых 3 шт.



- белых 4 шт.
- зеленых 4 шт.
- синих 4 шт.



Бестселлер





#### Чернильные глубокие маркеры



- для всех поверхностей (пластик, стекло, керамика, металл, дерево, ...)
- В практичном корпусе-накопителе с клипом
- точная маркировка в отверстиях и в труднодоступных местах
- перманентные чернила: чёрные

#### 2515/2

#### Чернильные глубокие маркеры



- для всех поверхностей (пластик, стекло, керамика, металл, дерево, ...)
- В практичном корпусе-накопителе с клипом
- точная маркировка в отверстиях и в труднодоступных местах
- перманентные чернила: чёрные

#### 2515/3

#### Чернильные глубокие маркеры



#### INK Дисплей



- для всех поверхностей (пластик, стекло, керамика, металл, дерево, ...)
- В практичном корпусе-накопителе с клипом
- точная маркировка в отверстиях и в труднодоступных местах
- перманентные чернила: чёрные



- 15 черных и 5 красных маркеров для глубоких отверстий
- более точная маркировка в просверленных отверстиях и в сложнодоступных местах



#### Универсальный карандаш

2523/240 Плотницкий карандаш





- овальный
- неточенный
- окрашен в желтый цвет
- длина 240 мм

Точилка для карандашей



2522

- из пластмассы
- для плотницкого карандаша арт.№ 2523
- и универсального карандаша арт.№ 2524

- со специальным графитовым стержнем
- всепогодный
- позволяет делать отметки почти на любой поверхности,
- напр. на бумаге, стекле, пластике, дереве, металле, керамике, резине и т.п.
- пишет и на замаслянных и влажных поверхностях
- длина 235 мм

2525

Мелок | красный

2525-1

Мелок | желтый

2525-2

Мелок | синий







- для пометок на дереве, камне, бетоне и т.д.
- длина 120 мм
- Ø 12 мм

- для пометок на дереве, камне, бетоне и т.д.
- длина 120 мм
- Ø 12 мм

- для пометок на дереве, камне, бетоне и т.д.
- длина 120 мм
- Ø 12 мм







#### 546 Клещи для пломб

• полированные, никелированные


• с красной пластиковой изоляцией ручек

• и штемпелем



546-1

#### Штемпель для пломб





- подходит для клещей см. арт.№ 546 и 547
- Изображение оттиска по желанию заказчика

#### 546-2

Арт.№

546-10

546-20

546-30

546-40

546-50

546-60

#### Гравир для пломбировочного штемпеля



#### Пломба свинцовая



#### Проволока для пломб





• к штемпелю для пломб арт.№ 546-1

количество элементов

однопозиционный

двупозиционный

трехпозиционный

пятипозиционный

шестипозиционный

четырехпозиционный

• упаковки по 1 кг





- диаметр Ø мм Арт.№ 1 кг = приблиз. кол-во шт. 548/8 8 650 548/9 9 500 548/10 10 400 548/12 12 280

551/500

#### Проволока для пломб



#### Цифровой набор для нанесения клейма

3562/6

• длина 180 мм

• в связке по 1000 шт.

#### Шрифтовой набор для нанесения клейма



- нормального качества
- для нанесения на стали и железе





- на катушке
- 500 гр
- толщина проволоки 0,5 х 0,3 мм
- длина ок. 115 м

Арт.№	высота цифры мм	толщина стали мм	длина клейма мм
3552/3	3	7	70
3552/4	4	8	70
3552/6	6	10	75
3552/8	8	12	80

- нормального качества
- заглавные буквы
- для нанесения на стали и железе




#### Уровень из легкосплавного металла

- гладкий прямоугольный профиль, красная покраска
- ватерпас из плексигласа, непротекающий, небьющийся
- с делением в мм и см с обоих сторон
- классическая форма для широкого применения среднего уровня требований
- подходит и для измерений над головой
- с аммортизирующими съемными накладками на обоих концах
- с противоскользящей вставкой
- Точность измерений: 0,0285° = 0,5 мм на 1 м при нормальном положении



#### 2836-1

#### Уровень из легкосплавного металла с магнитом



• ватерпас из плексигласа, непротекающий, небьющийся

- с делением в мм и см с обоих сторон
- классическая форма для широкого применения среднего уровня требований
- подходит и для измерений над головой
- с особо мощным магнитом для надежного положения на трубах, или металлических каркасах фальшстен, монтажных конструкциях и других стальных объектах
- с аммортизирующими съемными накладками на обоих концах
- с противоскользящей вставкой
- Точность измерений: 0,0285° = 0,5 мм на 1 м при нормальном положении



2836-1/800 800 2836-1/1000 1000


2836/800

2836/1000

800

1000







Плотницкий угольник

2562/1000

Упорный угольник



- стальной с антикоррозийной защитой
- Длина большей стороны 700 мм
- Длина меньшей стороны 300 мм
- Ширина 35 мм

- стальной оцинкованный
- с антикоррозийной защитой
- с упором
- Длина большей стороны 1000 мм
- Длина меньшей стороны 500 мм
- Ширина 32 мм, толщина 5 мм

2814/20

Набор щупов

2861/50

Отвесной шнур

2862/50

Отвесной шнур



- Конические клинки в металлической оболочке
- Длина 100 мм
- Толщина клинка 0,05 1,0 мм
- 20 клинков



- плетёный полиэтилен
- цветной, красный
- на пластиковой катушке
- толщина 1,0 мм



- плетёный полиэтилен
- цветной, красный
- на пластиковой катушке
- толщина 1,7 мм

1830

Захват на гибкой шее с фонариком, магнитом и выдвижными "когтями"







#### Всё под контролем!

- гибкий захват с выдвижными "когтями", длина 60 см
- наилучшим образом подходит для того, чтобы доставать из труднодоступных мест гайки, шурупы и т.п.
- "когти" на пружинной системе, могут раскрываться до 23 мм ширины захвата • дополнительный магнит может поднимать и тяжело захватываемые
- металлические предметы весом до 400 гр. • при помощи светодиодного фонарика можно найти мелкие предметы не только в труднодоступных, но и в темных углах









#### Чашка для гипса

#### 2996/135

#### Горшок для гипса



- оцинкованная
- с прочной деревянной ручкой
- конусная, Ø 160 мм



#### 2998 Водостойкая кисть

• из натуральной щетины

#### 2999-1 Плоская кисть



• из натуральной щетины

2999-1/25	25 мм, 1"
2999-1/50	50 мм, 2"


#### 2999 Кисть для жидкого флюса

• с жестяной ручкой и натуральной щетиной

#### 2997 Кисть радиаторная



Бестселлер





#### Лопатка для гипса

#### 2952 Шпатель





- из закаленной нержавеющей стали
- с окрашенной деревянной рукояткой
- ширина лопатки 60 мм



• с плоской овальной деревянной ручкой

#### 2904/140 Лопатка для штукатурки

#### 2908/160 Язычковая лопатка






- из закаленной нержавеющей стали
- с окрашенной деревянной рукояткой
- длина лопатки 140 мм




- из закаленной нержавеющей стали
- с окрашенной деревянной рукояткой
- длина лопатки 160 мм



# Общестроительный профинструмент Канатные принадлежности







#### Натяжные зажимы для троса | изолированные









### Натяжной зажим для кабеля (одно- или многожильного), пучкового кабеля

- подходит для веревок из натуральных и синтетических волокон
- защита от коррозии: оцинковка
- простота в обращении, возможна дистанционная разблокировка
- автоматическая и нескользящая фиксирование при помощью пружин, даже при максимальной силе тяги

Арт.№	•	Сечение троса мм²	Размер глаза мм	Нагрузка кг	Грузоподъемность кг
3466/1	8 - 25	4 x 16 - 35	27 x 40 овальный	1.250	500
3466/2	16 - 34	4 x 35 - 70	30 х 45 овальный	3.000	1.200
3466/3	28 - 45	4 x 95 - 150	30 х 45 овальный	4.500	1.800

#### 3467

#### Натяжные зажимы для троса | универсальные



Профиль зажима



### Натяжные зажимы для троса, бандажной ленты, плоской стали и и рельсовых систем

- длинные параллельные зажимы непрофилированные, поэтому не повреждает материал
- Защита от коррозии: детали оцинкованы, зажимы отполированы
- простота в обращении, возможна разблокировка на расстоянии
- автоматическая и нескользящая фиксация при помощью пружин, даже при максимальной силе тяги

Арт.№	Трос Ø мм	Размер глаза мм	Нагрузка кг	Грузоподъемность кг
3467/1	1 - 9	27 круглый	2.500	1.000
3467/3	1 - 18	25 х 38 овальный	7.000	3.000



#### Натяжные зажимы для троса | Медь и сталь



Профиль зажима



#### Натяжные зажимы для троса из меди и стали

- длинные параллельные зажимы со специальным профилем, поэтому не повреждает материал
- Защита от коррозии: детали оцинкованы, зажимы отполированы
- простота в обращении, возможна разблокировка на расстоянии
- автоматическая и нескользящая фиксация при помощью пружин, даже при максимальной силе тяги
- применение в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве и строительстве мостов

Арт.№	Трос Ø мм	Сечение троса мм²	Размер глаза мм	Нагрузка кг	Грузоподъемность кг
3468/0	1 - 5	1 - 16	20 круглый	1.250	500
3468/1	3 - 9	6 - 35	22 круглый	2.500	1.000
3468/2	4 - 12	16 - 70	27 круглый	4.500	1.700
3468/3	6 - 18	50 - 150	25 x 38 овальный	7.000	3.000
3468/4	10 - 28	90 - 400	30 x 45 овальный	8.000	3.500
3468/5	20 - 40	240 - 800	30 х 45 овальный	9.000	4.000

#### 3469

#### Натяжные зажимы для троса | Алюминий



Профиль зажима



#### Натяжные зажимы для троса из алюминия, со стальным сердечником

- длинные параллельные зажимы со специальным профилем, поэтому не повреждает материал
- Защита от коррозии: оцинковка
- простота в обращении, возможна разблокировка на расстоянии
- автоматическая и нескользящая фиксация при помощи пружин, даже при максимальной силе тяги
- применение в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве и строительстве мостов

Арт.№	Трос Ø мм	Сечение троса мм²	Размер глаза мм	Нагрузка кг	Грузоподъемность кг
3469/1	5,4 - 8,5	25 - 35	27 х 40 круглый	2.000	1.000
3469/2	5 - 12	16 - 70	30 х 45 круглый	3.400	1.700
3469/3	8 - 18	50 - 150	25 х 38 овальный	6.000	3.000
3469/4	15 - 28	120 - 400	30 x 45 овальный	7.000	3.500
3469/5	20 - 40	240 - 800	30 x 45 овальный	9.000	4.000







#### Монтажный зажим (лягушка)



Профиль зажима

### Зажим-лягушка для натяжения тросов, проволоки и стержней

- качественный материал: толстая сталь
- защита от коррозии: все стальные детали оцинкованы.
- простые в использовании, зажимы с большими заклепками
- легкий вес
- зажимы оптимизированы особенно легкие и удобные
- грузоподъемность при нормальных вариантах в тысячу раз больше собственного веса



Арт.№	Подъём Ø/mm	Нагрузка кг	Грузоподъемность кг
3462/1-3	1 - 3	400	200
3462/1-4	1 - 4	500	250
3462/1-5	1 - 5	800	400
3462/1-8	1 - 8	1.200	600
3462/1-12	1 - 12	1.800	900
3462/10-25	10 - 25	3.000	1500

#### ВНИМАНИЕ!

Грузоподъемность зажимов под нагрузкой не превышать!

#### 3495/10


#### Трос сложного блока



• из мягковолокнистой пеньки

# Чемоданы | Сумки для инструмента











#### Чемоданы для инструментов "Sanitär"

#### Жесткий чемодан из АБС-пластика

Размеры 480 x 370 x 225 мм Алюминиевая рама, нескользящая ручка, 2 замка, плечевой ремень, усиленные металлические уголки

как дополнительная защита от повреждений

#### Внутреннее оснащение:

2 съемные панели для инструментов 1 карман для документов на липучке Нижняя часть корпуса с регулируемыми алюминиевыми перегородками



















#### Набор инструментов "BRIactive"

#### Жесткий чемодан, черный, 23 инструмента

плечевой ремень, кодовый замок Размеры 480 x 365 x 180 мм

#### Внутреннее оснащение:

2 панели инструментов на липучке

1 карман для документов

Нижняя часть корпуса с регулируемыми

перегородками

Арт.№	Содержание комплекта
90/10	Трубчатый шестигранный торцевой ключ 10 мм
90/13	Трубчатый шестигранный торцевой ключ 13 мм
685/240	Трубные клещи 240 мм
1740/300	Пильное полотно   по металлу
105/10	Сантехнический монтажный ключ
211217*	Усиленные боковые кусачки DIN ISO 5749 VDE HAUPA 1000 V, 170 мм
211208*	Клещи с удлиненными губками DIN ISO 5745 VDE HAUPA 1000 V, 200 мм
619/1	Газовый ключ S-образный, 320 мм, 49 мм, 1"
633/35	Труборез с гратоснимателем до Ø 35 мм / 1 3/8", до Ø 32 мм / 1 1/4"
1470/500	Слесарный молоток 500 гр
2524/235	Универсальный карандаш 235 мм
1728/146	Универсальная ножовка
2122	Набор отверток 6 предметов: 4 отвертки шлицевые 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 мм 2 отвертки крест-шлиц PZ разм. 1, PZ разм. 2
2839	Уровень МИНИ
1333/200-10	Долото электрика 10 мм
2705/2	Складная масштабная линейка 2 м
2640/3	Рулетка 3 м, 16 мм
2980	Нож универсальный
2088/145	Безопасный индикатор напряжения 4,0 х 145 мм
2999-1/25	Плоская кисть, 25 мм, 1"
2952/40	Шпатель 40 мм
631-5	Малый труборез
111/2	Набор шестигранных ключей 7 предметов: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
220031	Чемодан для инструментов HAUPA "Start up Profi" пустой


























ABS ...

#### 7418

#### Набор инструментов "Sanitär CLASSIC"

#### Жесткий чемодан, черный, 22 инструмента

Размеры 480 х 370 х 225 мм

Алюминиевая рама, нескользящая ручка, 2 замка, плечевой ремень, усиленные металлические уголки как дополнительная защита от повреждений

#### Внутреннее оснащение:

2 панели инструментов на липучке

1 карман для документов

Нижняя часть корпуса с регулируемыми перегородками

Арт.№	Содержание комплекта
56/10x13	Рожковый ключ 10 x 13 мм
56/17x19	Рожковый ключ 17 х 19 м
114	Набор шестигранных ключей
619/1	Газовый ключ S-образный, 320 мм, 49 мм, 1"
633/35	Труборез с гратоснимателем до Ø 35 мм / 1 3/8", до Ø 32 мм / 1 1/4"
655	Комбинированный торцевой ключ для кранов с вертикальным креплением
666/2	Ступенчатый ключ "для американок" 2
680/240	Трубные клещи 240 мм
1333/200-10	Долото электрика 10 мм
1470/300	Слесарный молоток 300 g
1654-1/250	Напильник слесарный   полукруглый
1709/40x20	Латунная щётка
1728/146	Универсальная ножовка
2142	Держатель бит 350 мм
2142-1	Держатель бит 100 мм
2836/300	Уровень из легкосплавного металла 300 мм
2980	Нож универсальный
2999-1/25	Плоская кисть, 25 мм, 1"
3458/10	Рабочие перчатки "спайдермен" 10
4255	Очки защитные
2145	Набор бит   32 предмета   с цветовой маркировкой 1 битодержатель с быстроразьемным фиксатором 1адаптер на 1/4" 30 бит: 8 под крест-шлитц РН разм. 1, 2, 2, 3   PZ разм. 1, 2, 2, 3 4 под шлитц 3, 4, 5, 6 мм 4 под Іприз (шестигранник) 3, 4, 5, 6 мм 7 под Тогх (звездочка) Т 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 7 под Тогх (звездочка) с отверстием Т 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
2705/2	Складная масштабная линейка 2 m















#### Набор инструментов "Sanitär EXCLUSIVE"

#### Жесткий чемодан, черный, 37 инструментов

Размеры 480 х 370 х 225 мм

Черная алюминиевая рама, нескользящая ручка, 2 замка, плечевой ремень, усиленные металлические уголки как дополнительная защита от повреждений

#### Внутреннее оснащение:

2 съемные панели для инструментов с застежками-липучками 1 карман для документов, нижняя часть корпуса с регулируемыми алюминиевыми перегородками

Арт.№	Содержание комплекта	
•		
22-1/300	Набор отверток 300 мм	
56/10x13	Рожковый ключ 10 х 13 мм	
56/17x19	Рожковый ключ 17 x 19 мм	
92	Торцевой ключ 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22	
105/10	Сантехнический монтажный ключ	
106-2	Сантехнический крестовой ключ	
114	Набор шестигранных ключей	
129-3/250	Трещотка с переключателем 1/2"	The state of the s
129-7/125	Удлинитель	
129-12	BRImultiLock Шестигранные головки 1/2"	
619/1	Газовый ключ S-образный, 320 мм, 49 мм, 1"	
631-5	Малый труборез	
633/35	Труборез с гратоснимателем до Ø 35 мм / 1 3/8", до Ø 32 мм / 1 1/4"	
655	Комбинированный торцевой ключ для кранов с вертикальным креплением	
673/86	Ступенчатый ключ "для американок" 86 мм	
685-1/240	Трубные клещи 240 мм	
1333/200-10	Долото электрика 10 мм	
1470/500	Слесарный молоток 500 гр	
1654-1/250	Напильник слесарный   полукруглый	
1710	Щётка для очистки горелок   пластиковая	
1726/146	Универсальная ножовка	
2070/125	Отвертка шлицевая слесарная 5,5 x 125	
2070/150	Отвертка шлицевая слесарная 6,5 х 150	
2080/1	Отвертка крестовая   PZ PZ1 x 80 / 2 - 3 мм	
2080/2	Отвертка крестовая   PZ PZ2 x 100 / 3 - 5,2 мм	
2088/145	Безопасный индикатор напряжения 4,0 х 145	
2524/235	Универсальный карандаш 235 мм	0_0
2705/2	Складная масштабная линейка 2 m	
2980	Нож универсальный	
2999-1/25	Плоская кисть, 25 мм, 1"	
3820	Катушка льна	All street
,020	Уровень из легкосплавного металла	


















#### Набор инструментов "Sanitär Schwimmbad EXCLUSIVE"

#### Жесткий чемодан, черный, 35 инструментов

Размеры 480 х 370 х 225 мм

Алюминиевая рама, нескользящая ручка, 2 замка, плечевой ремень, усиленные металлические уголки как дополнительная защита от повреждений

#### Внутреннее оснащение:

2 съемные панели инструментов,













#### Чемодан на колесиках "Skater"



#### Чемодан из жесткого полимера HDPE (полиэтилен высокой плотности)

Размеры: 470 х 360 х 220 мм

- прочная рама из закаленного алюминия
- 3 крепких шарнира на днище и 2 боковых шарнира, закрепленные к раме на 4 заклепках каждый
- высокая ударопрочность корпуса, практически неразрушимый
- алюминиевые накладки для дополнительной защиты углов
- эргономичная телескопическая ручка
- встроенная рама тележки с телескопической ручкой и колесной осью на подшипниках
- 2 запираемых на ключ замка и 1 замок с цифровым кодом
- днище чемодана разделятся на отсеки различной величины при помощи съемных разделительных планок
- 3 специальные панели для инструментов







невосприимчив устойчив к коррозии



ударопрочный

























#### Планшет для инструмента складной

#### Планшет для инструментов складной - взял и пошел!

- для хранения инструментов любого типа и области применения
- 58 или соответств. 45 возможностей для фиксации инструмента
- быстрый доступ к инструменту
- используется как отдельно так и в качестве вкладыша в чемодан
- крепление ручки на клепках
- планшет состоит из сдвоенных панелей из П с металлическими шарнирами на клепках
- внутренняя глубина 74 мм

Арт.№	Размеры мм
7420/1	460 x 310 x 100
7420/2	470 x 310 x 100



#### Для тех, кому брать весь чемодан - с лишком тяжело универсальный помощник!



просто вставить инструмент, сложить и взять на объект



кармашки спереди, сзади и внутри



для хранения инструментов любого типа



для хранения инструментов



крепление лямки для переноски на клепках

#### 7000

#### Складная сумка для инструментов

- из искусственного материала
- размеры: 330 х 680 мм
- с ремешком
- 15 отделений для инструмента

Арт.№	Размеры мм
7000/5	300 x 250
7000/15	330 x 680





#### Чемодан кожа+ABS Премиум

Чемодан комбинированный: телячья кожа и прочный полимер ABS

Размеры 450 х 340 х 190 мм

• откидывающиеся передняя и задняя стенки с 17 кармашками для инструмента

- вынимаемая средняя панель
- ремень для дополнительной фиксации чемодана по периметру и крупные надежные замки

• оснащенный 45 сантехническими инструментами

см. арт. 7362







7362

Чемодан кожа + ABS Премиум | ochaщение "Sanitär EXCLUSIVE"

Чемодан комбинированный: телячья кожа и прочный полимер ABS оснащен 37 специальными инструментами

Размеры 400 х 310 х 180 мм

• укомплектован высококачественным инструментом BRINKO для монтажа сантехники и отопления

• всего 45 предметов

Арт.№	Содержание комплекта
22-1/300	Набор отверток 300 мм
56/10x13	Рожковый ключ 10 x 13 мм
56/17x19	Рожковый ключ 17 х 19 мм
92	Торцевой ключ 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22
105/10	Сантехнический монтажный ключ
106-2	Сантехнический крестовой ключ
114	Набор шестигранных ключей
129-3/250	Трещотка с переключателем 1/2"
129-7/125	Удлинитель
129-12	BRImultiLock Шестигранные головки 1/2"
619/1	Газовый ключ S-образный, 320 мм, 49 мм, 1"
631-5	Малый труборез
631-5	Малый труборез Труборез с гратоснимателем до Ø 35 мм / 1 3/8", до Ø 32 мм / 1 1/4"
	Труборез с гратоснимателем
633/35	Труборез с гратоснимателем до Ø 35 мм / 1 3/8", до Ø 32 мм / 1 1/4" Комбинированный торцевой ключ для

Арт.№	Содержание комплекта
1333/200-10	Долото электрика 10 мм
1470/500	Слесарный молоток 500 гр
1654-1/250	Напильник слесарный   полукруглый
1710	Щётка для очистки горелок   пластиковая
1726/146	Универсальная ножовка
2070/125	Отвертка шлицевая слесарная 5,5 х 125
2070/150	Отвертка шлицевая слесарная 6,5 х 150
2080/1	Отвертка крестовая   PZ PZ1 x 80 / 2 - 3 мм
2080/2	Отвертка крестовая   PZ PZ2 x 100 / 3 - 5,2 мм
2088/145	Безопасный индикатор напряжения 4,0 x 145
2524/235	Универсальный карандаш 235 мм
2705/2	Складная масштабная линейка 2 m
2980	Нож универсальный
2999-1/25	Плоская кисть, 25 мм, 1"
3820	Катушка льна
2836/400	Уровень из легкосплавного металла

Бестселлер






#### Сервисная сумка

#### Надежная сумка для инструментов из изностойкого полиэфира 600D Polyester

Размеры 450 х 350 х 190 мм

- двусторонняя молния по периметру
- ремень через плечо с регулировкой по длине
- раскладывающиеся просторные отсеки с кармашками и эластичными петлями
- 1 специальный отсек для документов или ноутбука
- всего 46 кармашков внутри и снаружи
- специально для пуска-наладки и сервиса
- рекомендовано для стажеров
- с комплектацией высококачественным инструментом "оснащение для сантехника CLASSIC" см. арт.№ 7516



#### 7516

#### Сервисная сумка "Sanitär CLASSIC"

#### Надежная сумка для инструментов из изностойкого полиэфира 600D Polyester, оснащен 22 специальными инструментами

Размеры 450 х 350 х 190 мм

• рекомендовано в качестве базового оснащения инструментом стажеров

Арт.№	Содержание комплекта
56/10x13	Рожковый ключ 10 x 13 мм
56/17x19	Рожковый ключ 17 х 19 м
114	Набор шестигранных ключей
619/1	Газовый ключ S-образный, 320 мм, 49 мм, 1"
633/35	Труборез с гратоснимателем до Ø 35 мм / 1 3/8", до Ø 32 мм / 1 1/4"
655	Комбинированный торцевой ключ для кранов с вертикальным креплением
666/2	Ступенчатый ключ "для американок" 2
680/240	Трубные клещи 240 мм
1333/200-10	Долото электрика 10 мм
1470/300	Слесарный молоток 300 g
1654-1/250	Напильник слесарный   полукруглый
1709/40x20	Латунная щётка
1728/146	Универсальная ножовка
2142	Держатель бит 350 мм
2142-1	Держатель бит 100 мм
2836/300	Уровень из легкосплавного металла 300 мм
2980	Нож универсальный
2999-1/25	Плоская кисть, 25 мм, 1"
3458/10	Рабочие перчатки "спайдермен" 10
4255	Очки защитные
2145	Набор бит   32 предмета   с цветовой маркировкой 1 битодержатель с быстроразьемным фиксатором 1адаптер на 1/4", 30 бит: 8 под крест-шлитц РН разм. 1, 2, 2, 3   PZ разм. 1, 2, 2, 3 4 под шлитц 3, 4, 5, 6 мм 4 под Іприз (шестигранник) 3, 4, 5, 6 мм 7 под Тогх (звездочка) Т 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 7 под Тогх (звездочка) с отверстием Т 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
2705/2	Складная масштабная линейка 2 m



### Средства защиты







# Средства защиты Перчатки, Очищающие средства и проч.





#### "Дышащие" перчатки "спайдермен"





• покрытие из нитрила, пупырчатое

- черезвычайно сильное сцепление с обрабатываемой поверхностью,
- длительный срок службы благодаря "дышащему" покрытию
- очень удобные и комфортные; кожа рук не потеет и не нагревается

Арт.№	Размер
3454/9	9, (L)
3454/10	10, (XL)
3454/11	11, (XXL)

#### 3453

#### Перчатки для работы с маслянными поверхностями





- Хлопок, плотная вязка, бесшовные
- сплошное покрытие нитрил-каучуком
- CAT I, EN388
- отлично подходит для работы с маслянистыми и жирными поверхностями


Арт.№	Размер
3453/9	9, (L)
3453/10	10, (XL)

#### 3458

#### Рабочие перчатки "спайдермен"







• 100% полиамид, плотная вязка

• со стороны ладони латексное покрытие


- водоотталкивающие
- форма точно по руке
- цвет: черный

Арт.№	Размер
3458/9	9, (L)
3459/10	10, (XL)

#### 3459

#### Рабочие перчатки






- 100% полиамид, тонкая вязка
- со стороны ладони ПУ-покрытие
- отлично прилегают к руке
- цвет белый

#### 3451/10

#### Перчатки для работы с острыми краями





- высокопрочная комбинированная вязка, бесшовная
- полиуретановое покрытие внутренней стороны ладони
- превосходное сцепление с поверхностью обрабатываемых объектов,
- очень эластичные, удобно прилегают к руке
- CAT II, EN 388: 4-5-4-3
- отличная защита при работе с материалами и предметами с острыми краями (Cat. 5)





#### Очки защитные



- из мягкого ПВХ
- линзы бесцветные, выгнутые

4258

#### Очки защитные



- 3М светоотражательная полоса по краю очков
- простое поднятие линзы
- маленький вес для комфортного ношения
- класс оптики/ударная нагрузка: 1/F

4259

#### Очки защитные



- очки с цельной сплошной линзой, на дужках, без оправы
- оптимальное закрытие области глаз
- линза со слабой тонировкой, стойкая к царапинам, не запотевает
- рефлекс. ЗМ полоска по контуру очков
- линза легко откидывается наверх
- комфортное ношение благодаря незначительному весу и мягкому (съемному) наноснику
- класс оптики/ударная нагрузка: 1/F CE EN 166 & ANSI Z87.1

4265

#### Очки защитные



- из пластмассы
- с регулируемыми по длине и высоте дужками

4266

#### Очки защитные



- из пластмассы
- боковая защита
- бесцветные, не образующие осколков линзы







#### Очки сварщика



- оправа с резьбовым креплением стекол
- подкладка из ПВХ с лямкой
- сменные зеленые линзы
- Ø 50 мм
- DIN 5A1
- запасные линзы см. арт.№ 4261 и 4262

#### 4260

#### Очки сварщика



- с регулируемыми по длине душками
- со сменными зелеными линзами из минерала
- 63 x 52 mm
- DIN 5A1
- Запасные линзы см. арт. № 4263

# 4278 Очки защитные

- CE, US-ANSI Z87.1
- простая степень защиты
- привлекательный дизайн
- 2 цвета на выбор: черный зеркальный и синий

Арт.№	Цвет
4278-1	черные зеркальные
4278-3	синие

#### 4280

#### Очки сварщика



- откидываются наверх из ПВХ
- с резиновой лямкой
- с прозрачными линзами из плоского бесцветного пластика
- откидная часть со сменными зелеными, плоскими линзами, 50 Ø мм, по DIN 5A1
- подходит для использования вместе с диоптрическими очками
- запасные линзы см. арт.№ 4261 и 4262

#### 4261 | 4262

#### Запасные линзы



#### Запасные линзы



• по DIN 5A1

• подходят к очкам арт.№ 4250 и 4280



- зеленые линзы из минерала
- 63 x 52 mm
- по DIN 5A1
- подходят к очкам арт.№ 4260





#### Наушники защитные

4207

#### Беруши





- средняя звукоизоляция
- пластмассовые, полностью изолированные
- SNR (усредненное шумопоглащение) 24 dB
- частотные диапазоны:
- Н (высокий) 27 dB
- M (средний) 20 dB
- L (низкий) 14 dB



- оригинальная форма с 3 перепонками
- мягкий упругий материал для комфортного ощущения при использовании и эффективной защиты
- "ствол" позволяет легко вставить и вытащить беруши
- SNR (усредненное шумопоглащение): 25 dB
- CE EN352-2 & ANSI S3.19
- в практичном пластиковом футляре.

1180

#### Вакуумный захват



#### Вакуумный захват с высочайшей степенью надежности - это именно то, что вам нужно

- Пластмассовый корпус, 2х присоски Ø 120 мм
- грузоподъемность: до ∢► макс. 80 кг, 🛊 40 кг
- нормативный показатель в зависимости от транспортируемого материала
- рекомендуется использование в пределах заданных значений
- удобство при использовании оптимировано за счет нескользящих резиновых вставок
- эргономические рычаги сброса
- применяется на всех материалах с гладкой, сплошной, жесткой поверхностью
- (напр. листы стекла, керамическая плитка, гранитная плитка, листовой металл, древесные плиты с покрытием)

#### указания по технике безопасности:

- поверхность переносимого объекта не должна быть жирной.
- прежде чем поднять какой либо груз, проведите сначала тест.
- под грузом никогда не стоять и не ходить, груз над собой и другими никогда не поднимать.

Бестселлер





# Novopress - Пресс-технология









## Novopress - пресс-оборудование высшего класса

### Пресс-инструмент





клиент-ориентированная продленная гарантия: дополнительно к 24 месяцам обязательной гарантии добавляется еще 1 год для всех новых прессов при ежегодном TO







#### 625-2PG/EFP203

#### **Пресс-инструмент EFP203 СТАНДАРТ**

#### Basic Line EFP203 - БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ И СТРОЙНЫЙ ДИЗАЙН

в комплект поставки в прочном чемодане входит: аккумуляторный пресс, специальные места под 6 пресс-клещей

- Электро-гидравлический аккумуляторный пресс (новая модель на смену EFP201) для пресс-соединений от 12 54 мм металлических труб (108 мм), 16 110 мм пластиковых труб.
- Очень компактная и крепкая конструкция, вес всего 4,1 кг, длина 44 см
- Вращающаяся на 270° головка, предохранительный стопорный болт
- Мощный двигатель 450 W, увеличенная скорость прессования, поршневое усилие: 32 kN, ход поршня: 40 мм
- особо длинный 5 м электрокабель
- Используется со специальными пресс-клещами NOVOPRESS PB2 арт.№ 625-30 до -35, а также пресс-кольцами PS2 арт.№ 625-40 до -45

Арт.№	комплектация
625-2PG/EFP203	EFP203 зарядное устройство, чемодан
625-2SE/EFP203	EFP203 - комплект, 3 PB2 тип V или M 12 - 35 мм, чемодан



#### 625-2KO/EFP203

#### **Чемодан для EFP203**

- Пустой чемодан из прочной высококачественной пластмассы
- с местами под: пресс-инструмент EFP202 6 пресс-клещей PB2







#### 625-1PM/AC0103

#### Пресс аккумуляторный АСО103 ВТ | 4.0 Ач

#### Comfort Line ACO103 BT -

#### Компактный и высокопроизводительный новинка с BLUETOOTH

в комплект поставки в прочном чемодане входит: аккумуляторный пресс, 1 аккумулятор 12 V/ 4,0 Aч Li-Ion, 1 зарядное устройство, специальные места под 6 пресс-клещей PB1

- передача данных по Bluetooth® для пресс-соединений 12 35 мм металл, 16 40 мм пластик
- Автоматический процесс прессования, электронный предохранительный стопорный болт
- Особенно хорошо подходит для труднодоступных мест или для дополнительной «врезки» трубопровода
- Весит всего 1,7 кг, длина 32 см (без учета клещей). Малый вес, эргономичный корпус и вращающаяся на 180° головка позволяют работать одной рукой.
- Светодиодный дисплей для электр.показаний усилия прессования, состояния аккумулятора и дефектов
- Мощность 240 Вт
- Поршневое усилие 19 кН, ход поршня 30 мм
- Литий-ионный аккумулятор 12B/4.0 Ач, хватает в зависимости от материала и номинальных диаметров от 50 до 180 прессований, время подзарядки ок. 40 мин.
- Используется с клещами NOVOPRESS PB1 см.арт.№ 625-20 до -25

Арт.№	комплектация
625-1PM/ACO103	AC0103 -комплект, 12 В акку 4,0 Ач, зарядное устройство, чемодан
625-1SE/AC0103	ACO103 -комплект, 12 В акку 4,0 Ач, зарядное устройство, 3 РВ1 тип V или М 12 – 28 мм, чемодан




#### 625-1AK/AC0103

Аккумулятор 12 V / 4,0 Ач

625-1LA/ACO103

Зарядное устройство 12 V для аккумуляторов




- новая революционная аккумуляторная технология
- до 20% больше производительности\*
- до 2х кратного увеличения времени работы\*
- и 2х кратное увеличение циклов зарядки\*
- Производительность аккумулятора: в зависимости от материала и диаметра фитинга до 180 прессований



- подходит для 12V аккумуляторов
- для типов аккумуляторов: NiCd, Red Li-Ion
- Время зарядки:
- 1,5 Aч / 2,0 Aч заряжается за 30 мин / 40 мин или быстрее
- 3,0 Aч / 4,0 Aч заряжается за 60 мин / 80 мин или быстрее
- подходит для аккумуляторов к прессу NOVOPRESS ACO103





<sup>\*</sup> в сравнении с другими Li-lon аккумуляторами



#### 625-4PG/EC0203

#### Пресс-инструмент ЕСО2О3

#### Comfort Line EC0203 - пресс-технология нового поколения

в комплект поставки в прочном чемодане входит: пресс, специальные места под 6 пресс-клещей

- Электро-гидравлический пресс (новая модель на смену ECO201) для пресс-соединений от 12 54 мм металлических труб (108 мм), 16 110 мм пластиковых труб
- Линия "Комфорт" (Comfort-Line) имеет очень легкую и компактую конструкцию.
  - Вес всего 3,2 кг, длина всего 40 см
- Электронный самописец вкл. функцию диагностики
- Электронный предохранитель стопорного болта, автоматический цикл пресса
- Мощный 450 Вт мотор, повышенная скорость прессования, поршневое усилие: 32 kN, ход поршня: 40 мм
- особо длинный 5 м электрокабель
- Используется со специальными клещами NOVOPRESS PB2 см.арт.№ 625-30 до -35 и пресс-кольцами PS2 арт.№ 625-40 до -45

Арт.№	комплектация
625-4PG/EC0203	ЕСО2ОЗ зарядное устройство, чемодан
625-4SE/EC0203	EC0203 -комплект, 3 PB2 тип V или M 12 - 35 мм, чемодан



#### 625-1KO/ACO103

#### Чемодан для АСО103

625-4KO/ECO203

Чемодан для ЕСО2О3

- Пустой чемодан из прочной высококачественной пластмассы с местами под:
- аккумуляторный пресс NOVOPRESS ACO103 с аккумулятором
- 6 пресс-клещей РВ1
- запасной аккумулятор
- зарядное устройство



- пустой чемодан, прочная пластмасса
- вместимость: пресс EC0203, 6 пресс-клещей PB2





#### 625-5PM/AC0203

#### Пресс аккумуляторный NOVOPRESS ACO202 | 5,0 Ач

#### Comfort Line EC0203 - пресс-технология нового поколения - новинка с BLUET00TH

комплектация чемодана: пресс аккумуляторный, 1 акку 18 В 5.0 Ач Li-Ion,

1 зарядное устройство, место для хранения до 6 пресс-клещей РВ2

- Передача информации через Bluetooth®
- Электро-гидравлический аккумуляторный пресс для пресс-соединений от 12 – 54 мм металлических труб (108 мм), 16 – 110 мм пластиковых труб
- Линия "Комфорт" (Comfort-Line) имеет легкую и компактую конструкцию.
- Вес с аккумулятором всего 2,8 кг, длина только 39 см
- Особенности: светодиодный дисплей для электр.показаний усилия прессования, состояния аккумулятора и дефектов, инновационная Brushless Motor -технология для увелечения скорости опрессовки и 40% увеличение кол-ва опрессовок за одну зарядку\*
- Мощный 450 Вт мотор, повышенная скорость прессования, поршневое усилие: 32 kN, ход поршня: 40 мм
- Акку: 18 В Li-Ion 5.0 Ач, производительность акку: до 250 прессовок, время зарядки: 60 мин.
- Используется со специальными клещами NOVOPRESS PB2 см.арт.№ 625-30 до -35 и пресс-кольцами PS2 арт.№ 625-40 до -45





Арт.№	комплектация
625-5PM/ACO203	AC0203, 18 В акку 5.0 Ач, зарядное устройство, чемодан
625-5SE/AC0203	АСО2О3-комплект, 18 В акку 5.0 Ач, зарядное


#### 625-5KO/ACO203 625-5KO/ACOXL

Чемодан для ACO2O3 | ACO2O3XL

- Пустой чемодан из прочной высококачественной пластмассы
- с местами под пресс аккумуляторный ACO2O3 с 1 запасным акку | пресс аккумуляторный ACO2O3XL с 2 запасными акку зарядное устройство, 6 пресс-клещей PB2









#### 625-5XL/ACO203

#### Пресс аккумуляторный NOVOPRESS ACO203XL BT | 5.0 Ач

#### Comfort Line AC0203XL - пресс универсальный - новинка с BLUET00TH

комплектация чемодана: пресс аккумуляторный, 2 акку 18 В 5.0 Ач Li-Ion,

1 зарядное устройство, место для хранения до 6 пресс-клещей РВ2

- Передача информации через Bluetooth®
- для пресс-соединений 12 108 мм из металла, 16 110 мм из пластмассы
- легкая и удобная, вращаемая головка
- ограничитель заднего хода быстрая прессовка с помощью регулирования хода
- до 40% увеличение кол-ва опрессовок за одну зарядку\*
- сниженная потребность в техническом обслуживании благодаря новой технологии мотора
- автоматический процесс прессовки, электронный предохранительный стопорный болт
- 3,9 кг (вкл. акку), 460 мм длина (без пресс-клещей), эргономичная форма
- светодиодный индикатор уровня
- мощность 450 Вт
- поршневое усилие: 32 kN, ход поршня: 80 мм (или 40 мм на выбор)
- аккумулятор 18 V Li-Ion 5.0 Ач, производительность акку до 250 прессований, время зарядки 60 мин
- используется со специальными пресс-клещами Novopress PB2 арт.№ 625-30 до -35, а также пресс-кольцами Novopress PS2 арт.№ 625-40 до -45 и пресс-кольцами Novopress арт.№ 625-53



#### 625-5AK/ACO203

#### Аккумулятор 18 V | 5,0 Ач

625-5LA/ACO203

Зарядное устройство для аккумуляторов 12 - 18 V

- Очень мощный аккумулятор 18 V / 5,0 Ач Red Li-Ion для пресса NOVOPRESS ACO203 | ACO203XL | ACO401 | ACO403
- новая революционная аккумуляторная технология
- до 20% больше производительности\*
- до 2х кратного увеличения времени работы\*
- и 2х кратное увеличение циклов зарядки\*
- Производительность аккумулятора: в зависимости от материала и диаметра фитинга до 180 прессований
- встроенный показатель статуса
- \* в сравнении с другими Li-lon аккумуляторами





- подходит для 12-18V аккумуляторов
- для типов аккумуляторов: NiCd, Red Li-lon
- Время зарядки: 1,5 Ач / 2,0 Ач заряжается за 30 мин / 40 мин или быстрее 3,0 Ач / 4,0 Ач заряжается за 60 мин / 80 мин или быстрее
- подходит для аккумуляторов к прессу NOVOPRESS ACO103 | ACO202 | ACO203 | ACO202XL | ACO401





#### 625-8PG/ACO403

#### Пресс аккумуляторный NOVOPRESS ACO403 BT | 5.0 Ah

Comfort Line пресс ACO2O3- мощный силовой инструмент - новинка с BLUETOOTH

в комплект поставки в прочном чемодане входит: аккумуляторный пресс, 2 аккумулятора 18 V/ 5,0 Ач Red Li-lon, 1 зарядное устройство, специальные места под 6 пресс-клещей

- Передача информации через Bluetooth®
- Электро-гидравлический аккумуляторный пресс для пресс-соединений больших и специальных размеров металлических труб 76,1 168,3 мм (напр.разбрызгиватели, пожарные гидранты или иное промышленное оборудование) другие номинальные размеры по запросу
- прочная и надежная конструкция, вес 13 кг, длина 650 мм
- Электронный предохранитель стопорного болта, автоматический цикл пресса
- Особо мощный литий-ионный аккумулятор 18 V/ 5,0 Aч Red Li-lon, производительность аккумулятора 20 30 прессований
- 450 Вт мотор, повышенная скорость прессования, поршневое усилие: 120 kN, ход поршня: 60 мм
- Используется со специальными пресс-кольцами NOVOPRESS PS4 арт.№ 625-63




#### 625-8AK/ACO403

#### Аккумулятор 18 V | 5,0 Ач

- Очень мощный аккумулятор 18V / 5,0 Aч Red Li-lon для пресса NOVOPRESS ACO403
- новая революционная аккумуляторная технология
- до 20% больше производительности\*
- до 2х кратного увеличения времени работы\*
- и 2х кратное увеличение циклов зарядки\*
- Производительность аккумулятора: в зависимости от материала и диаметра фитинга до 180 прессований
- встроенный показатель статуса





<sup>\*</sup> в сравнении с другими Li-lon аккумуляторами



625-KO/PB1

чемодан РВ1

625-K0/PB2

чемодан РВ2

625-KO/PS2

чемодан под пресс-кольца PS2







- пустой чемодан из крепкой пластмассы
- место под: 6 пресс-клещей PB2

- пустой чемодан из крепкой пластмассы
- место под: 7 пресс-клещей PB2

- пустой чемодан из крепкой пластмассы
- место под: пресс-кольца PS3 42 мм и 54 мм и соответствующие промежуточные клещи ZB203

625-7KO/ PS323

чемодан под пресс-кольца PS3 | маленький 625-7KO/ PS324 чемодан под пресс-кольцо PS3 | большой 625-KO/ ZBXL чемодан под промежуточные клещи ZB2XL







- пустой чемодан из крепкой пластмассы
- место под: пресс-кольцо PS3 76,1 мм и 88,9 мм и соответствующие промежуточные клещи ZB232
- пустой чемодан из крепкой пластмассы
- место под: пресс-кольцо PS3 108 мм и соответствующие промежуточные клещи ZB323 (1.прессование) и ZB324 (2.прессование)
- пустой чемодан из крепкой пластмассы
- место под: промежуточные клещи ZB 221XL и 222XL



### Novopress - пресс-оборудование высшего класса

# Пресс-клещи, -кольца и промежуточные клещи





Расширенная гарантия:

при ежегодном TO у Novopress к 24 месяцам гарантийного обеспечения дополнительно предоставляется 3 года гарантии на все новые пресс-клещи и 1 год гарантии на все новые пресс-кольца и промежуточные клещи







#### Общий обзор Novopress инструмента и принадлежностей

Технические данные	ACO103 BT	EFP203	EC0203	AC0203 BT	ACO203XL BT	ACO403 BT
Номинальный диаметр металлической трубы	12 - 35 мм	12 - 54 мм *	12 - 54 мм *	12 - 54 мм *	12 - 108 мм	76,1 - 168,3 мм
Номинальный диаметр пластмассы	16 – 40 мм	16 - 110 мм	16 - 110 мм	16 - 110 мм	16 - 110 мм	
Вес с аккумулятором (вкл. акку)	1,7 кг	3,0 кг	3,2 кг	2,3 кг	3,2 кг	12,8 кг
Длина	320 мм	395 мм	397 мм	387 мм	460 мм	650 мм
Ширина	98 мм	81 мм	75 мм	75 мм	83 мм	95 мм
Высота	72 мм	203 мм	113 мм	111 мм	113 мм	320 мм
Энергопотребление	240 Вт	450 Вт	450 Вт	450 Вт	450 Вт	450 Вт
Сила поршня	19 кН	32 кН	32 кН	32 кН	32 кН	120 кН
Сила поршня 120 кН Ход поршня	30 мм	40 мм	40 мм	40 мм	80 мм (40 мм)	60 мм
Акку   электрокабель	12 В акку 4.0 Ач	5 м электрокабель	5м электрокабель	18 В акку 5.0 Ач	18 В акку 5.0 Ач	18 В акку 2х 5.0 Ач
Мощность аккумулятора <sup>1)</sup>	40 - 180 прессований			до 250 прессований	до 250 прессований	20 - 30 прессований
Время зарядки аккумулятора <sup>2)</sup>	30 - 60 min.			60 min.	60 min.	60 - 120 min.

Принадлежности	ACO103 BT	EFP203	EC0203	AC0203 BT	ACO203XL BT	ACO403 BT
пресс-клещи РВ1 тип V	Х					
пресс-клещи РВ1 тип М	X					
пресс-клещи РВ1 тип ТН	X					
пресс-клещи РВ1 тип U	Х					
пресс-клещи РВ2 тип V		X	X	X	X	
пресс-клещи РВ2 тип М		X	X	Х	X	
пресс-клещи РВ2 тип ТН		X	X	Х	X	
пресс-клещи РВ2 тип U		X	Х	X	X	
промежуточные клещи ZB203		X	X	X	X	
промежуточные клещи ZB2XL					X	
пресс-кольца PS2 тип V		X	X	X	X	
пресс-кольца PS2 тип М		X	X	X	X	
пресс-кольца PS2 тип TH		X	X	X	X	
пресс-кольца PS2 тип U		X	X	Х	Х	
пресс-кольца PS3 тип М					Х	
пресс-кольца PS4 тип HP						х

<sup>\*</sup> зависит от системы до 108 мм <sup>1)</sup> зависит от ном. диаметра, материала и акку <sup>2)</sup> зависит от зарядного устройства



#### 625-20

#### Пресс-клещи РВ1 тип V

#### 625-23

#### Пресс-клещи РВ1 тип М

#### 625-24

#### Пресс-клещи РВ1 тип ТН



- Специальные пресс-клещи для прессов: ACO103 | ACO102 | AFP101
- для всех пресс-контуров типа
   V 12 35 мм
- высококачественные пресс-клещи, легкие и компактные, оптимальное соответствие с пресс-фитинговыми системами



- Специальные пресс-клещи для прессов: ACO103 | ACO102 | AFP101
- для всех пресс-контуров типа
   М 12 35 мм
- высококачественные пресс-клещи, легкие и компактные, оптимальное соответствие с пресс-фитинговыми системами



- Специальные пресс-клещи для прессов: ACO103 | ACO102 | AFP101
- для всех пресс-контуров типа ТН 12 – 35 мм
- высококачественные пресс-клещи, легкие и компактные, оптимальное соответствие с пресс-фитинговыми системами


#### 625-25

#### Пресс-клещи РВ1 тип U



- Специальные пресс-клещи для прессов: ACO103 | ACO102 | AFP101
- для всех пресс-контуров типа
   U 12 35 мм
- высококачественные пресс-клещи, легкие и компактные, оптимальное соответствие с пресс-фитинговыми системами

Бестселлер





#### 625-30

#### Пресс-клещи РВ2 тип V

#### 625-33

#### Пресс-клещи РВ2 тип М

#### 625-34

#### Пресс-клещи РВ2 тип ТН



- Высококачественные пресс-клещи для прессов категории 2
- для пресс-контуров типа V 12 54 мм
- для больших размеров применяются пресс-кольца (см. арт.№ 625-40)
- Рекомендованы многими производителями прессфитинговых систем и подходят ко многим другим маркам прессов



- Высококачественные пресс-клещи для прессов категории 2
- для пресс-контуров типа М 12 54 мм
- для больших размеров применяются пресс-кольца (см. арт.№ 625-40)
- Рекомендованы многими производителями прессфитинговых систем и подходят ко многим другим маркам прессов



- Высококачественные пресс-клещи для прессов категории 2
- для пресс-контуров типа ТН 12 54 мм
- для больших размеров применяются пресс-кольца (см. арт.№ 625-40)
- Рекомендованы многими производителями прессфитинговых систем и подходят ко многим другим маркам прессов

#### Пресс-клещи РВ2 тип U



- Высококачественные пресс-клещи для прессов категории 2
- для пресс-контуров типа U 12 54 мм
- для больших размеров применяются пресс-кольца (см. арт.№ 625-40)
- Рекомендованы многими производителями прессфитинговых систем и подходят ко многим другим маркам прессов



#### 625-40

#### Пресс-кольца PS2 тип V

#### 625-43

#### Пресс-кольца PS2 тип М

#### 625-44

#### Пресс-кольца PS2 тип TH



- Высококачественные запатентованные пресс-кольца для прессов категории 2
- для пресс-контуров типа V 42 54 мм
- только в сочетании с универсальными переходными клещами Art.-Nr. 625-ZB/PS203
- Новая и простая технология пристегивания
- высококачественные пресс-клещи, легкие и компактные, оптимальное соответствие с пресс-фитинговыми системами



- Высококачественные запатентованные пресс-кольца для прессов категории 2
- для пресс-контуров типа М 42 54 мм
- только в сочетании с универсальными переходными клещами Art.-Nr. 625-ZB/PS203
- Новая и простая технология пристегивания
- высококачественные пресс-клещи, легкие и компактные, оптимальное соответствие с пресс-фитинговыми системами



- Высококачественные запатентованные пресс-кольца для прессов категории 2
- для пресс-контуров типа ТН 42 54 мм
- только в сочетании с универсальными переходными клещами Art.-Nr. 625-ZB/PS203
- Новая и простая технология пристегивания
- высококачественные пресс-клещи, легкие и компактные, оптимальное соответствие с пресс-фитинговыми системами

#### 625-45

#### Пресс-кольца PS2 тип U

#### 625-53

#### Пресс-кольца PS3 тип М

#### 625-63

#### Пресс-кольца PS4 тип HP



- Высококачественные запатентованные пресс-кольца для прессов категории 2
- для пресс-контуров типа U 42 54 мм
- только в сочетании с универсальными переходными клещами Art.-Nr. 625-ZB/PS203
- Новая и простая технология пристегивания
- высококачественные пресс-клещи, легкие и компактные, оптимальное соответствие с пресс-фитинговыми системами



- Высококачественные запатентованные пресс-кольца для прессов 3
- для пресс-контуров типа М 42 108 мм
- только в сочетании с универсальными переходными клещами арт.№ 625-ZB/PS3
- Новая и простая технология пристегивания
- высококачественные пресс-клещи, легкие и компактные, оптимальное соответствие с пресс-фитинговыми системами



- Высококачественные запатентованные пресс-кольца для прессов ACO403
- для пресс-контуров типа НР 76,1 мм, 88,9 мм, 108 мм
- другие размеры по запросу
- Новая и простая технология пристегивания



#### 625-ZB/PS203

#### Промежуточные клещи ZB203



- подходят к пресс-кольцам NOVOPRESS PS2 арт.№ 625-40 до 45 для 40, 42, 50, 53 и 63 мм (V, M, TH, U)
- подходят как для конвенциональных колец так и для колец с новой технологией пристегивания


#### 625-ZB/XL

#### Промежуточные клещи ZB2XL



- высококачественные промежуточные клещи специально только для пресса NOVOPRESS ACO202XL | 203XL
- подходят к пресс-кольцам NOVOPRESS PS3 арт.№ 625-53
- подходят как для конвенциональных колец так и для колец с новой технологией пристегивания

Арт.№	Промежуточные клещи ZBXL
625-ZB/221XL	ZB221XL для PS3 76,1 - 108 мм (1. прессовка)
625-ZB/222XL	ZB222XL для PS3 108 мм (2. прессовка)
625-ZB/SETXL	Комплект: ZB221XL + ZB222XL, чемодан



**Замок** Арт. номер 7412-5



**Ручка** Арт. номер 7412-4



**Шарнир боковой с фиксатором** Арт. номер 7412-6



**Защитная прокладка** Арт. номер 7412-2



**Растровая прокладка из паралона** Арт. номер 7412-3

# Набор инструмента Sanitär EXCLUSIVE, пэвд чемодан



Бренд: Brinko

Артикул: **992833** 

#### Описание

Чемодан из ударопрочного полимера ПВД (полиэтилен высокого давления) ключ арматурный 80 x 300 мм рожковый ключ 10 x 13 мм рожковый ключ 17 x 19 мм торцевой ключ 10 x 11 мм торцевой ключ 12 x 13 мм торцевой ключ 17 x 19 мм торцевой ключ 19 x 22 мм сантехнический монтажный ключ 17 x 19мм сантехнический крестовой ключ набор

шестигранников с кругл.головкой 9 предм. трещотка с переключателем двухст. 1/2" удлинитель 1/2", 125 мм шестигранная головка SUPERLOCK ? 10 мм шестигранная головка SUPERLOCK ? 17 мм газовый ключ S-образный 1" труборез мини ? 3 - 25 мм труборез с гратоснимателем ? 3 - 35 мм торцевой ключ "вороний коготь" ступенчатый ключ для "американок" 86 мм, 6 ступеней трубные клещи с изолир.рукояткой 240 мм долото электрика 200 х 10 мм слесарный молоток 500 гр слесарный напильник полукруглый 250 мм щетка для горелок (латунь) 225 мм универсальная ножовка 146 мм слесарная отвертка шлиц 6 х 125 мм слесарная отвертка шлиц 8 х 150 мм отвертка крест PZ1 х 80 мм отвертка крест PZ2 х 100 мм индикатор напряжения универсальный карандаш 235 мм складная линейка 2 м уровень легкосплавный 400 мм универсальный нож плоская кисть 25 мм, 1" катушка льна 90 гр

#### Характеристики

Вес 16,489 кг

Длина **470 мм** 

Высота 180 мм

Ширина 360 мм

Кратность заказа 1

Страна происхождения Германия

#### Набор инструмента для монтажа бассейнов



Бренд: Brinko

**Артикул: 992837** 

#### Описание

Чемодан из ударопрочного полимера ПВД (полиэтилен высокого давления)экстраглубокий рожковый ключ 8 x 9 мм рожковый ключ 10 x 11 мм рожковый ключ 12 x 13 мм рожковый ключ 14 x 15 мм рожковый ключ 17 x 19 мм набор шестигранников с кругл.головкой 9 предм слесарный торцевой ключ 8 x 130 мм слесарный торцевой ключ 10 x 130 мм инструмент для удаления изоляции ? 8 - 28 мм клещи для удаления изоляции 160 мм

пассатижи 190 мм бокорезы 165 мм длинногубцы 205 мм долото электрика 200 х 10 мм молоток слесарный 300 гр универсальная ножовка 146 мм отвертка шлицевая диэлектрическая 2,5 х 75 мм отвертка шлицевая диэлектрическая 4,0 х 100 мм отвертка шлицевая диэлектрическая 6,5 х 150 мм отвертка диэлектрическая 6,5 х 150 мм отвертка диэлектрическая PH1 х 80 мм отвертка диэлектрическая PH2 х 100 мм отвертка диэлектрическая PH3 х 150 мм тестер нож для кабеля пробойник револьверный 220 мм пресс-клещи кабельные 210 мм ключ цепной 3/4 - 4" трубореза комби ? 6 - 67 мм шлангорез ? 6 - 32 мм ключ ременный до ? 170 мм ножницы для отверстий в лист.металле 250 мм кисточка клеевая кисть плоская 25 mm

#### Характеристики

Вес 14,963 кг

Длина **470 мм** 

Высота 210 мм

Ширина 360 мм

Кратность заказа 1

Страна происхождения Германия

## Набор инструмента, без чемодана | Sanitär CLASSIC



Бренд: Brinko

**Артикул: 992874** 

#### Описание

54 предмета, для монтажа сантехники и отопления содержится в комплектации след.чемоданов, сумок и рюкзаков: арт.№ 7340, 7418, 7501, 7516 также подходит для комплектации сумок, рюкзаков, чемоданов , ящиков BRINKO: арт.№ 7500, 7505, 7515, 7520, 7408, 7410, 7416, 7448

рожковый ключ 10 х 13 мм рожковый ключ 17 х 19 мм набор шестигранников с кругл.головкой 9 предм. газовый ключ S-образный 1" труборез стандартный Ø 3 - 32 мм набор трубчатых ключей в комплекте 6 предм. ступенчатый ключ для "американок" 3 ступени трубные клещи 240 мм долото электрика 200х10 мм слесарный молоток 300 гр полукруглый слесарный напильник 250 мм щетка латунная 40 х 20 мм универсальная ножовка 146 мм держатель бит 350 мм держатель бит 100 мм набор бит 17 предм. карандаш со сменным универсальным стержнем "Shorty" 105 мм складная линейка 1 м уровень из легкосплавного металла 300 мм нож универсальный кисть плоская 25 мм рабочие перчатки 10 (XL) респиратор защитные очки очищающие салфетки BIGWipes 20 шт./уп.

#### Характеристики

Вес 5,209 кг

Длина **470 мм** 

Высота 180 мм

Ширина 360 мм

Кратность заказа 1

Страна происхождения Германия

### Кейс под сверла



Бренд: Brinko

**Артикул: 991937** 

#### Описание

Пластмассовый кейс из твердого PP (полипропилена), черный. Внутренние размеры: 350 х 245 х 70 мм - высокая прочность - рифленная рукоятка - 2 замка - запираемая средняя панель с прокладкой из вспененного материала позволяет эффективно использовать пространство в крышке чемоданчика в верхней и нижней части кейса всего 25 отсека из жесткого вспененного материала, специально под сверла 1 - 13 мм

## Характеристики

Вес **3,814 кг** 

Длина **357 мм** 

Высота 80 мм

Ширина 305 мм

Кратность заказа 1

### Экстрактор для винтов М 3-6



Бренд: Brinko

**Артикул: 991945** 

#### Описание

хром-ванадиевая сталь, винты-М 3-6, спиральное сверло-2,5 мм

Вес 0,003 кг

Длина **50,8 мм** 

Высота 4 мм

Ширина 4 мм

Кратность заказа 1

### Экстрактор для винтов М 6-8



Бренд: Brinko

**Артикул: 991946** 

#### Описание

хром-ванадиевая сталь, спиральное сверло 3,0 мм винты М 6-8

Вес 0,006 кг

Длина **60,3 мм** 

Высота 5 мм

Ширина **5 мм** 

Кратность заказа 1

### Экстрактор для винтов М 8-11



Бренд: Brinko

Артикул: **991947** 

#### Описание

хром-ванадиевая сталь, спиральное сверло 4,5 мм, винты М 8-11

Вес **0,012 кг** 

Длина **68,3 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

# Набор экстракторов 5 шт



Бренд: Brinko

**Артикул: 991948** 

### Описание

хром-ванадиевая сталь, в пластиковой коробке М 1-5

Вес **0,11 кг** 

Длина **20 мм** 

Высота 80 мм

Ширина 50 мм

Кратность заказа 1

# Набор экстракторов 6 шт



Бренд: Brinko

**Артикул: 991949** 

### Описание

хром-ванадиевая сталь, в пластиковой коробке М 1-6

Вес **0,224 кг** 

Длина **20 мм** 

Высота 100 мм

Ширина 50 мм

Кратность заказа 1

# Набор экстракторов 8 шт



Бренд: Brinko

**Артикул: 991950** 

### Описание

хром-ванадиевая сталь, в пластиковой коробке М 1-8

Вес **0,723 кг** 

Длина **25 мм** 

Высота **120 мм** 

Ширина **55 мм** 

Кратность заказа 1

### Сверло для камня 6 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992029** 

#### Описание

с шестигранным хвостовиком, фрезерованное и перешлифованное специальное исполнение, с особо твёрдым победитовым наконечником, для вращательного и ударного бурения в природном камне, бетоне, плитке, стекле, керамике и т.д.

## Характеристики

Вес 0,019 кг

Длина **120 мм** 

Высота 6 мм

Ширина 6 мм

Кратность заказа 1

### Сверло для камня 8 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992030** 

#### Описание

с шестигранным хвостовиком, фрезерованное и перешлифованное специальное исполнение, с особо твёрдым победитовым наконечником, для вращательного и ударного бурения в природном камне, бетоне, плитке, стекле, керамике и т.д.

## Характеристики

Вес 0,032 кг

Длина **130 мм** 

Высота 8 мм

Ширина 8 мм

Кратность заказа 1

### Сверло для камня 10 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992031** 

#### Описание

с шестигранным хвостовиком, фрезерованное и перешлифованное специальное исполнение, с особо твёрдым победитовым наконечником, для вращательного и ударного бурения в природном камне, бетоне, плитке, стекле, керамике и т.д.

## Характеристики

Вес **0,052 кг** 

Длина **140 мм** 

Высота 10 мм

Ширина 10 мм

Кратность заказа 1

### Сверло для камня 14 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992032** 

#### Описание

с шестигранным хвостовиком, фрезерованное и перешлифованное специальное исполнение, с особо твёрдым победитовым наконечником, для вращательного и ударного бурения в природном камне, бетоне, плитке, стекле, керамике и т.д.

### Характеристики

Вес **0,12 кг** 

Длина **155 мм** 

Высота 14 мм

Ширина 14 мм

Кратность заказа 1

### Набор быстросменных адаптеров, шестигранник



Бренд: Brinko

**Артикул: 992033** 

#### Описание

Держатель с шестигранной головкой с центральным сверлом HSS 105 мм 2 соединительных элемента для биметаллических кольцевых пил HSS ? 14 - 30 мм с резьбой 1/2 "и ? 32 - 210 мм с резьбой 5/8"

### Характеристики

Вес **0,265 кг** 

Кратность заказа 1

### Набор быстросменных адаптеров, SDS+



Бренд: Brinko

**Артикул: 992034** 

#### Описание

- держатель SDS-plus с центральным сверлом HSS 105 мм - 1 соединительная деталь для биметаллических кольцевых пил HSS ? 32 - 210 мм с резьбой 5/8 ""

### Характеристики

Вес **0,24 кг** 

Кратность заказа 1

# Переходник, 14 - 30 мм, 1/2′ №1



Бренд: **Brinko** 

**Артикул: 992035** 

#### Описание

переходник для токарных станков

Вес 0,03 кг

Длина **50 мм** 

Высота 40 мм

Ширина 50 мм

Кратность заказа 1

# Переходник, 14 - 30 мм, 1/2′ №2



Бренд: **Brinko** 

**Артикул: 992036** 

#### Описание

переходник для токарных станков

Вес 0,05 кг

Длина **50 мм** 

Высота 40 мм

Ширина 50 мм

Кратность заказа 1

### Набор алмазных буров 6-14 мм, 'для болгарки'



Бренд: Brinko

**Артикул: 992094** 

#### Описание

Сверление без вспомогательного засверливания • 7 предметов: ? 2х6, 2х8, 10, 12, 14 мм • соединение М14 для использования с угловой шлифовальной машинкой ("болгаркой") • отлично подходит для сверления чистых отверстий в гранитных, каменных и бетонных плитах, в керамогранитной плитке, в керамической плитке и кафеле • особо долгий ресурс на высоких оборотах (рекомендуется: 6.000 - 12.000 оборотов) • не нуждается в

дополнительном охлаждении во время сверления Однако для максимального срока службы настоятельно рекомендуется после каждого отверстия охлаждать бур в воде. Все буры можно приобрести и по отдельности.

### Характеристики

Вес **0,442 кг** 

Кратность заказа 1

### Мелок стеатитовый для сварщика



Бренд: Brinko

**Артикул: 992273** 

#### Описание

Для пометок на металле, камне, бетоне и др. а также на раскаленных поверхностях, четырехгранный

Вес **0,026 кг** 

Длина **100 мм** 

Высота 10 мм

Ширина 10 мм

Кратность заказа 1

# Зажим монтажный для пучков кабеля 8-25



Бренд: **Brinko** 

**Артикул: 992324** 

### Описание

Калённая сталь

### Характеристики

Вес **0,75 кг** 

Кратность заказа 1

# Зажим монтажный для пучков кабеля 16-34



Бренд: **Brinko** 

**Артикул: 992325** 

### Описание

Калённая сталь

### Характеристики

Вес **0,8 кг** 

Кратность заказа 1

# Зажим монтажный для пучков кабеля 28-45



Бренд: **Brinko** 

**Артикул: 992326** 

#### Описание

Калённая сталь

### Характеристики

Вес **0,9 кг** 

Кратность заказа 1

# Зажим монтажный (универсальный) 1-9



Бренд: **Brinko** 

**Артикул: 992327** 

#### Описание

Калённая сталь

### Характеристики

Вес **1,1 кг** 

Кратность заказа 1

# Зажим монтажный (универсальный) 1-18



Бренд: **Brinko** 

**Артикул: 992328** 

#### Описание

Калённая сталь

## Характеристики

Вес **1,35 кг** 

Кратность заказа 1

# Зажим монтажный, для медных кабелей и стальных тросов 1-5 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992329** 

### Описание

С калённым стальным параллельным зажимом, для тросов 1-4мм, макс.нагрузка 500кг

# Характеристики

Вес **0,26 кг** 

Длина **100 мм** 

Высота 4 мм

Ширина 50 мм

Кратность заказа 1

# Зажим монтажный, для медных кабелей и стальных тросов 3-9 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992330** 

### Описание

С калённым стальным параллельным зажимом, для тросов 3-8 мм, макс.нагрузка 1000 кг

# Характеристики

Вес **0,845 кг** 

Длина **100 мм** 

Высота 8 мм

Ширина 50 мм

Кратность заказа 1

# Зажим монтажный, для медных кабелей и стальных тросов 4-12 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992331** 

### Описание

С калённым стальным параллельным зажимом, для тросов 5-10 мм, макс.нагрузка 1700 кг

# Характеристики

Вес **1,255 кг** 

Длина **100 мм** 

Высота 10 мм

Ширина 50 мм

Кратность заказа 1

# Зажим монтажный, для медных кабелей и стальных тросов 6-18 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992332** 

### Описание

С калённым стальным параллельным зажимом

## Характеристики

Вес **1,665 кг** 

Длина **100 мм** 

Высота 10 мм

Ширина 50 мм

Кратность заказа 1

# Зажим монтажный, для медных кабелей и стальных тросов 10-28 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992333** 

### Описание

С калённым стальным параллельным зажимом

## Характеристики

Вес **0,75 кг** 

Длина **100 мм** 

Высота 10 мм

Ширина 50 мм

Кратность заказа 1

# Зажим монтажный, для медных кабелей и стальных тросов 20-40 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992334** 

### Описание

С калённым стальным параллельным зажимом

## Характеристики

Вес 1,3 кг

Длина **100 мм** 

Высота 10 мм

Ширина 50 мм

Кратность заказа 1

# Зажим монтажный, для алюминиевых кабелей 5,4-8,5 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992335** 

#### Описание

Проволочные ручки для алюминиевых кабелей и без стального сердечника - универсальное применение: длинные,параллельные натяжные зажимы челюсти изготовлены из закаленной стали и высококачественной. - защита от коррозии:оцинкованные и полированные компоненты - простота в использовании:оргономичная форма - дистанционное снятие возможно:отверстие в зажимной челюсти - автоматическое удержание :влияние пружины на натянутую сталь части - проволочные захваты имеют широкий спектр в производстве,сельском хозяйстве -профиль специально предназначен для алюминиевых кабелей и без стального сердечника тип,диапозон зажима мм, размер мм,лимит нагрузки 1 5,4 - 8,5 25 - 35 2000 1000 2 5 - 12 16 -

 $70\ 3400\ 1700\ 3\ 8$  -  $18\ 50$  -  $150\ 6000\ 3000\ 4\ 15$  -  $28\ 120$  -  $400\ 7000\ 3000\ ВНИМАНИЕ: не превышайте емкость нагрузки !$ 

## Характеристики

Вес 0,4 кг

Кратность заказа 1

# Зажим монтажный, для алюминиевых кабелей 5-12 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992336** 

#### Описание

Проволочные ручки для алюминиевых кабелей и без стального сердечника - универсальное применение: длинные,параллельные натяжные зажимы челюсти изготовлены из закаленной стали и высококачественной. - защита от коррозии:оцинкованные и полированные компоненты - простота в использовании:оргономичная форма - дистанционное снятие возможно:отверстие в зажимной челюсти - автоматическое удержание :влияние пружины на натянутую сталь части - проволочные захваты имеют широкий спектр в производстве,сельском хозяйстве -профиль специально предназначен для алюминиевых кабелей и без стального сердечника тип,диапозон зажима мм, размер мм,лимит нагрузки 1 5,4 - 8,5 25 - 35 2000 1000 2 5 - 12 16 -

 $70\ 3400\ 1700\ 3\ 8$  -  $18\ 50$  -  $150\ 6000\ 3000\ 4\ 15$  -  $28\ 120$  -  $400\ 7000\ 3000\ ВНИМАНИЕ: не превышайте емкость нагрузки !$ 

# Характеристики

Вес **0,45 кг** 

Кратность заказа 1

## Зажим монтажный, для алюминиевых кабелей 8-18 мм



Бренд: **Brinko** 

**Артикул: 992337** 

#### Описание

Проволочные ручки для алюминиевых кабелей и без стального сердечника - универсальное применение: длинные,параллельные натяжные зажимы челюсти изготовлены из закаленной стали и высококачественной. - защита от коррозии:оцинкованняые и полированные компоненты - простота в использовании:оргономичная форма - дистанционное снятие возможно:отверстие в зажимной челюсти - автоматическое удержание :влияние пружины на натянутую сталь части - проволочные захваты имеют широкий спектр в производстве,сельском хозяйстве -профиль специально предназначен для алюминиевых кабелей и без стального сердечника тип,диапозон зажима мм, размер мм,лимит нагрузки 1 5,4 - 8,5 25 - 35 2000 1000 2 5 - 12 16 -

 $70\ 3400\ 1700\ 3\ 8$  -  $18\ 50$  -  $150\ 6000\ 3000\ 4\ 15$  -  $28\ 120$  -  $400\ 7000\ 3000\ ВНИМАНИЕ: не превышайте емкость нагрузки !$ 

# Характеристики

Вес 0,5 кг

Кратность заказа 1

# Зажим монтажный, для алюминиевых кабелей 15-28 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992338** 

#### Описание

Проволочные ручки для алюминиевых кабелей и без стального сердечника - универсальное применение: длинные,параллельные натяжные зажимы челюсти изготовлены из закаленной стали и высококачественной. - защита от коррозии:оцинкованные и полированные компоненты - простота в использовании:оргономичная форма - дистанционное снятие возможно:отверстие в зажимной челюсти - автоматическое удержание :влияние пружины на натянутую сталь части - проволочные захваты имеют широкий спектр в производстве,сельском хозяйстве -профиль специально предназначен для алюминиевых кабелей и без стального сердечника тип,диапозон зажима мм, размер мм,лимит нагрузки 1 5,4 - 8,5 25 - 35 2000 1000 2 5 - 12 16 -

 $70\ 3400\ 1700\ 3\ 8$  -  $18\ 50$  -  $150\ 6000\ 3000\ 4\ 15$  -  $28\ 120$  -  $400\ 7000\ 3000\ ВНИМАНИЕ: не превышайте емкость нагрузки !$ 

## Характеристики

Вес 0,6 кг

Кратность заказа 1

# Зажим монтажный, для алюминиевых кабелей 20-40 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992339** 

#### Описание

Проволочные ручки для алюминиевых кабелей и без стального сердечника - универсальное применение: длинные,параллельные натяжные зажимы челюсти изготовлены из закаленной стали и высококачественной. - защита от коррозии:оцинкованные и полированные компоненты - простота в использовании:оргономичная форма - дистанционное снятие возможно:отверстие в зажимной челюсти - автоматическое удержание :влияние пружины на натянутую сталь части - проволочные захваты имеют широкий спектр в производстве,сельском хозяйстве -профиль специально предназначен для алюминиевых кабелей и без стального сердечника тип,диапозон зажима мм, размер мм,лимит нагрузки 1 5,4 - 8,5 25 - 35 2000 1000 2 5 - 12 16 -

70 3400 1700 3 8 - 18 50 - 150 6000 3000 4 15 - 28 120 - 400 7000 3000 ВНИМАНИЕ: не превышайте емкость нагрузки !

# Характеристики

Вес **0,65 кг** 

Кратность заказа 1

## Протяжка спиральная 5м



Бренд: Brinko

Артикул: **992346** 

#### Описание

из скрученных вчетверо стальных спиралей

## Характеристики

Вес **0,317 кг** 

Длина **420 мм** 

Высота 20 мм

Ширина 320 мм

Кратность заказа 1

## Протяжка спиральная 10м



Бренд: Brinko

Артикул: **992347** 

#### Описание

из скрученных вчетверо стальных спиралей

## Характеристики

Вес 0,9 кг

Длина **420 мм** 

Высота 20 мм

Ширина 320 мм

Кратность заказа 1

## Протяжка спиральная 15м



Бренд: Brinko

Артикул: **992348** 

#### Описание

из скрученных вчетверо стальных спиралей

## Характеристики

Вес 1,45 кг

Длина **420 мм** 

Высота 20 мм

Ширина 320 мм

Кратность заказа 1

## Протяжка спиральная 20м



Бренд: Brinko

Артикул: **992349** 

#### Описание

из скрученных вчетверо стальных спиралей

## Характеристики

Вес 1,9 кг

Длина **420 мм** 

Высота 20 мм

Ширина 320 мм

Кратность заказа 1

## Шланг к насосу, 1,5м



Бренд: Brinko

Артикул: **992843** 

#### Описание

подходит к насосу для опрессовки (арт.№ 7640) и насосу для опрессовки INOX (арт.№ 7641) подключение 1/2"

## Характеристики

Вес **0,727 кг** 

Длина **1500 мм** 

Высота 16 мм

Ширина 16 мм

Кратность заказа 1

## Сверло конусное 3-14мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992923** 

#### Описание

Хвостовик 6 мм высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSS для листового металла: стали, нержавейки, V2A

## Характеристики

Вес **0,028 кг** 

Длина **125 мм** 

Высота 10 мм

Ширина 60 мм

Кратность заказа 1

## Сверло конусное 6-20мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992924** 

#### Описание

Хвостовик 8 мм высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSS для листового металла: стали, нержавейки, V2A

## Характеристики

Вес **0,054 кг** 

Длина **125 мм** 

Высота 20 мм

Ширина 60 мм

Кратность заказа 1

## Сверло конусное 4-30,5мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992925** 

#### Описание

Хвостовик 10 мм высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSS для листового металла: стали, нержавейки, V2A

## Характеристики

Вес **0,164 кг** 

Длина **125 мм** 

Высота 25 мм

Ширина 60 мм

Кратность заказа 1

### Набор конусных свёрл для листового металла, 3шт



Бренд: Brinko

**Артикул: 992926** 

#### Описание

высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSS поставляется в пластиковой кассете: 3 конусных сверла 1х для отверстий? 3-14 мм, хвостовик 6 мм 1х для отверстий? 6-20 мм, хвостовик 8 мм 1х для отверстий? 16-30 мм, хвостовик 10 мм

### Характеристики

Вес **0,543 кг** 

Длина **165 мм** 

Высота 17 мм

Ширина **74 мм** 

Кратность заказа 1

## Сверло ступенчатое PG 7-29



Бренд: Brinko

**Артикул: 992927** 

#### Описание

высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSS с 2 резцами хвостовик ? 12 мм, с 3 тремя зажимными поверхностями с центрирующим наконечником 7 (11) ступеней для сквозного отверстия PG: 7, 9, 11, 13,5 , 16, 21, 29 ? мм: 7, 12,5 , 15,2 , 18,6 , 20,4 , 22,5 , 28,3 , 33, 37, 40

### Характеристики

Вес **0,25 кг** 

Длина **110 мм** 

Высота 40 мм

Ширина 42 мм

Кратность заказа 1

## Сверло ступенчатое 8,5-40,5мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992928** 

#### Описание

высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSS 13 ступеней (длина ступени 4 мм) для керновых и сквозных отверстий: 10,5 мм? для керновых отверстий M12х1,5 14,5 мм? для керновых отверстий M20х1,5 23,5 мм? для керновых отверстий M20х1,5 23,5 мм? для керновых отверстий M32х1,5 38,5 мм? для керновых отверстий M32х1,5 38,5 мм? для керновых отверстий M40х1,5 08,5 мм? для сквозных отверстий M08 х 1,5 12,5 мм? для сквозных отверстий M16х1,5 20,5 мм? для сквозных отверстий M16х1,5 20,5 мм? для сквозных отверстий M20х1,5 25,5 мм? для сквозных отверстий M25х1,5 32,5 мм? для сквозных отверстий M40х1,5

## Характеристики

Вес **0,278 кг** 

Длина **115 мм** 

Высота 40 мм

Ширина **42 мм** 

Кратность заказа 1

Количество в упаковке 1

# Прокладка пластиковая



Бренд: Brinko

**Артикул: 992492** 

#### Описание

подходит для редуктора среднего давления (арт.№ 4447, 4447-1)

<u>Читать дальше</u>

#### Описание

подходит для редуктора среднего давления (арт.№ 4447, 4447-1)

## Характеристики

Вес 0,005 кг

Длина **12000 мм** 

Высота **75000 мм** 

Ширина 1000 мм

Кратность заказа 1

# Диск для трубореза для нержавейки, углеродистой стали к арт.992567



Бренд: Brinko

**Артикул: 992566** 

### Описание

для труб из нержавеющей и углеродистой стали, подходит для трубореза с трещоткой для нержавейки, углеродистой стали (арт.№ 622/28)

## Характеристики

Вес 0,002 кг

Длина **170 мм** 

Высота 5 мм

Ширина **170 мм** 

Кратность заказа 1

# Гратосниматель внутренний



Бренд: **Brinko** 

**Артикул: 992575** 

### Описание

подходит к аккумуляторному труборезу

# Характеристики

Вес **0,11 кг** 

Кратность заказа 1

# Труборез для труб диаметром 10-60 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992682** 

### Описание

корпус трубореза из кованной стали специальная конструкция прижимных роликов с направляющей канавкой на пружинах для долговечности режущего диска для стальных труб толщиной стенки до 2 мм, особенно подходит для оцинкованных труб сменный режущий диск для стальных труб (см. арт.№ 629-1) сменный прижимной ролик (см. арт.№ 629-2) сменный осевой штифт для прижимного ролика (см. арт.№ 629-3) сменный осевой штифт для режущего диска (см. арт.№ 629-4)

### Характеристики

Вес **2,5 кг** 

Длина **250 мм** 

Высота 15 мм

Ширина 80 мм

Кратность заказа 1

# Труборез для труб диаметром 32-115 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992683** 

### Описание

корпус трубореза из кованной стали специальная конструкция прижимных роликов с направляющей канавкой на пружинах для долговечности режущего диска для стальных труб толщиной стенки до 2 мм, особенно подходит для оцинкованных труб сменный режущий диск для стальных труб (см. арт.№ 629-1) сменный прижимной ролик (см. арт.№ 629-2) сменный осевой штифт для прижимного ролика (см. арт.№ 629-3) сменный осевой штифт для режущего диска (см. арт.№ 629-4)

### Характеристики

Вес **5,3 кг** 

Длина **250 мм** 

Высота 15 мм

Ширина 80 мм

Кратность заказа 1

# Гратосниматель к арт.992710, 992711



Бренд: Brinko

**Артикул: 992713** 

### Описание

для трубореза с гратоснимателем (арт.№ 633)

# Характеристики

Вес 0,005 кг

Длина 50 мм

Высота 3 мм

Ширина 3 мм

# Гайка сменная, для упора трубогиба

Бренд: Brinko

**Артикул: 992743** 

### Описание

подходит для упора гидравлического трубогиба (арт.№ 637-6)

# Характеристики

Вес 0,01 кг

Кратность заказа 1

# Трубогиб гидравлический в наборе, для металлопласта



Бренд: Brinko

**Артикул: 992745** 

#### Описание

поставляется в прочном пластмассовом чемодане: 1 гидравлический ручной трубогиб 4 гибочных сегмента, из алюминиевого сплава, 16, 20, 26, 32 мм 4 упора для металлопластиковых труб ? 12 - 32 мм для сгибания до 90° радиус сгибания = 4 х диаметра трубы для долива гидр.масла используйте пожалуйста "Shell Morlina S2 BL 10" (прежнее "Shell Tellus C 10")

### Характеристики

Вес **7,433 кг** 

Кратность заказа 1

# Болт сменный, для упора трубогиба

Бренд: **Brinko** 

**Артикул: 992746** 

### Описание

подходит для упора гидравлического трубогиба (арт.№ 637-6)

# Характеристики

Вес **2,295 кг** 

Кратность заказа 1

### Клещи зажимные универсальные 170 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 991985** 

### Описание

хром-ванадиевая сталь, глянцевая никелировка,с резаком для провода, с рычагом быстрого разжатия

### Характеристики

Вес **0,378 кг** 

Длина **170 мм** 

Высота 40 мм

Ширина 60 мм

### Клещи зажимные универсальные 300 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 991986** 

### Описание

хром-ванадиевая сталь, глянцевая никелировка,с резаком для провода, с рычагом быстрого разжатия

### Характеристики

Вес **0,955 кг** 

Длина **300 мм** 

Высота 65 мм

Ширина 60 мм

# Головка торцевая 1/4', 6мм



Бренд: **Brinko** 

Артикул: **991989** 

### Описание

квадрат 1/4"

# Характеристики

Вес **0,011 кг** 

Длина **25 мм** 

Высота 15 мм

Ширина 15 мм

# Головка торцевая 1/4', 8мм



Бренд: **Brinko** 

Артикул: **991990** 

### Описание

квадрат 1/4"

# Характеристики

Вес **0,012 кг** 

Длина **25 мм** 

Высота 15 мм

Ширина 15 мм

# Головка торцевая 1/4', 10мм



Бренд: **Brinko** 

Артикул: **991991** 

### Описание

квадрат 1/4"

# Характеристики

Вес **0,014 кг** 

Длина **25 мм** 

Высота 15 мм

Ширина 15 мм

# Головка торцевая 1/4', 13мм



Бренд: **Brinko** 

Артикул: **991992** 

### Описание

квадрат 1/4"

# Характеристики

Вес **0,024 кг** 

Длина **25 мм** 

Высота 15 мм

Ширина 15 мм

### Шило



Бренд: Brinko

**Артикул: 992207** 

### Описание

хром-ванадиевая сталь с круглым, конически заостренным жалом, с пластиковой рукояткой, толщина жала 6,5 мм, длина жала 100 мм

### Характеристики

Вес 0,073 кг

Длина **180 мм** 

Высота 30 мм

Ширина 30 мм

### Набор ударных отверток



Бренд: Brinko

Артикул: **992211** 

#### Описание

Шлицевые и крестовые PH отвертки с 6-гранной рукояткой, с шестигранником для гаечного ключа, жало сквозное с ударной шляпкой, из стали CV (хром-ваннадий) для прямой передачи энергии удара от шляпки к наконечнику. Размеры: шлицевые 1 x 3,5, 1 x 4,5, 1 x 5,5, 1 x 6,5, крестовые 1 x PH1, 1 x PH2

### Характеристики

Вес 0,889 кг

Длина **0,25 мм** 

Высота 0,15 мм

Ширина **0,35 мм** 

Кратность заказа 1

Количество в упаковке 1

### Бита крестообразная PZ 1 25 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992213** 

#### Описание

для винтов PZ

### Характеристики

Вес 0,004 кг

Длина **25 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

### Бита крестообразная PZ 1 50 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992214** 

#### Описание

для винтов PZ

### Характеристики

Вес 0,01 кг

Длина 50 мм

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

# Бита крестообразная PZ 2 50 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992215** 

#### Описание

для винтов PZ

### Характеристики

Вес **0,012 кг** 

Длина **50 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

# Бита крестообразная PZ 4 32 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992216** 

#### Описание

для винтов PZ

### Характеристики

Вес **0,012 кг** 

Длина **32 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

### Бита крестообразная РН 1 50 мм



Бренд: Brinko

Артикул: **992217** 

#### Описание

для винтов РН

### Характеристики

Вес 0,011 кг

Длина **50 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

### Бита крестообразная РН 2 25 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992218** 

#### Описание

для винтов РН

### Характеристики

Вес 0,005 кг

Длина 25 мм

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

### Бита крестообразная РН 2 50 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992219** 

#### Описание

для винтов РН

### Характеристики

Вес **0,012 кг** 

Длина **50 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

### Бита крестообразная РН 4 32мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992220** 

#### Описание

для винтов РН

### Характеристики

Вес **0,012 кг** 

Длина **32 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1



Бренд: Brinko

Артикул: **992221** 

### Описание

для винтов Torx TX (звездочка) с отверстием

### Характеристики

Вес 0,004 кг

Длина **25 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1



Бренд: Brinko

**Артикул: 992222** 

### Описание

для винтов Torx TX (звездочка) с отверстием

### Характеристики

Вес 0,004 кг

Длина **25 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1



Бренд: Brinko

**Артикул: 992223** 

### Описание

для винтов Torx TX (звездочка) с отверстием

### Характеристики

Вес 0,004 кг

Длина **25 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1



Бренд: Brinko

**Артикул: 992224** 

### Описание

для винтов Torx TX (звездочка) с отверстием

### Характеристики

Вес **0,005 кг** 

Длина **25 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1



Бренд: Brinko

**Артикул: 992225** 

### Описание

для винтов Torx TX (звездочка) с отверстием

### Характеристики

Вес 0,005 кг

Длина **25 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1



Бренд: Brinko

**Артикул: 992226** 

### Описание

для винтов Torx TX (звездочка) с отверстием

### Характеристики

Вес **0,005 кг** 

Длина **25 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1



Бренд: Brinko

**Артикул: 992227** 

### Описание

для винтов Torx TX (звездочка) с отверстием

### Характеристики

Вес 0,006 кг

Длина **25 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

### Держатель для бит с фиксатором



Бренд: **Brinko** 

**Артикул: 992232** 

#### Описание

1/4" шестигранный хвостовик, с быстрым фиксатором (запатентованная технология) и магнитом

### Характеристики

Вес **0,021 кг** 

Длина **60 мм** 

Высота 12 мм

Ширина 64 мм

Кратность заказа 1

# Держатель для бит 60 мм



Бренд: Brinko

Артикул: **992231** 

### Описание

1/4" шестигранный хвостовик, с магнитом

# Характеристики

Вес **0,021 кг** 

Длина **60 мм** 

Высота 12 мм

Ширина 64 мм

Кратность заказа 1

# Трещотка для бит, намагниченная



Бренд: Brinko

**Артикул: 992229** 

### Описание

Миниатюрный держатель бит 1/4", с функцией трещотки и накидным ключом

# Характеристики

Вес **0,051 кг** 

Длина **95 мм** 

Высота 22 мм

Ширина 48 мм

Кратность заказа 1

# Бита с цветовой маркировкой под шестигранник 3 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992234** 

### Описание

Сталь S2, хромирование, цветовая маркировка

## Характеристики

Вес 0,004 кг

Длина **25 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

# Бита с цветовой маркировкой под шестигранник 4 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992235** 

### Описание

Сталь S2, хромирование, цветовая маркировка

## Характеристики

Вес 0,004 кг

Длина **25 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

# Бита с цветовой маркировкой под шестигранник 5 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992236** 

### Описание

Сталь S2, хромирование, цветовая маркировка

## Характеристики

Вес 0,005 кг

Длина 25 мм

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

# Бита с цветовой маркировкой под шестигранник 6 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992237** 

### Описание

Сталь S2, хромирование, цветовая маркировка

## Характеристики

Вес 0,006 кг

Длина 25 мм

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

# Бита крестообразная с цветовой маркировкой РН 1



Бренд: Brinko

**Артикул: 992238** 

### Описание

Сталь S2, хромирование, цветовая маркировка

## Характеристики

Вес 0,004 кг

Длина 25 мм

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

# Бита крестообразная с цветовой маркировкой РН 2



Бренд: Brinko

**Артикул: 992239** 

### Описание

Сталь S2, хромирование, цветовая маркировка

## Характеристики

Вес 0,004 кг

Длина 25 мм

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

# Бита крестообразная с цветовой маркировкой РН 3



Бренд: Brinko

**Артикул: 992240** 

### Описание

Сталь S2, хромирование, цветовая маркировка

## Характеристики

Вес **0,005 кг** 

Длина 25 мм

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

# Бита крестообразная с цветовой маркировкой PZ 1



Бренд: Brinko

Артикул: **992241** 

### Описание

Сталь S2, хромирование, цветовая маркировка

## Характеристики

Вес 0,004 кг

Длина **25 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

# Бита крестообразная с цветовой маркировкой PZ 2



Бренд: Brinko

Артикул: **992242** 

### Описание

Сталь S2, хромирование, цветовая маркировка

## Характеристики

Вес 0,004 кг

Длина **25 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

# Бита крестообразная с цветовой маркировкой PZ 3



Бренд: Brinko

**Артикул: 992243** 

### Описание

Сталь S2, хромирование, цветовая маркировка

## Характеристики

Вес **0,005 кг** 

Длина **25 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1



Бренд: Brinko

**Артикул: 992244** 

### Описание

Сталь S2, хромирование, цветовая маркировка

# Характеристики

Вес 0,004 кг

Длина 25 мм

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1



Бренд: Brinko

**Артикул: 992245** 

### Описание

Сталь S2, хромирование, цветовая маркировка

## Характеристики

Вес 0,004 кг

Длина 25 мм

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1



Бренд: Brinko

**Артикул: 992246** 

### Описание

Сталь S2, хромирование, цветовая маркировка

## Характеристики

Вес 0,004 кг

Длина 25 мм

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1



Бренд: Brinko

Артикул: **992247** 

### Описание

Сталь S2, хромирование, цветовая маркировка

## Характеристики

Вес 0,004 кг

Длина 25 мм

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1



Бренд: Brinko

**Артикул: 992248** 

### Описание

Сталь S2, хромирование, цветовая маркировка

## Характеристики

Вес **0,005 кг** 

Длина 25 мм

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1



Бренд: Brinko

**Артикул: 992249** 

### Описание

Сталь S2, хромирование, цветовая маркировка

## Характеристики

Вес 0,005 кг

Длина 25 мм

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1



Бренд: **Brinko** 

**Артикул: 992250** 

### Описание

Сталь S2, хромирование, цветовая маркировка

## Характеристики

Вес 0,005 кг

Длина 25 мм

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

# Адаптер к битам 1/4'



Бренд: **Brinko** 

Артикул: **992251** 

### Описание

Сталь S2, хромирование

## Характеристики

Вес 0,007 кг

Длина **25 мм** 

Высота 7 мм

Ширина 7 мм

Кратность заказа 1

## Нож для резки свинца



Бренд: Brinko

**Артикул: 992342** 

### Описание

с литым стальным лезвием и деревянной ручкой

## Характеристики

Вес 0,038 кг

Длина **185 мм** 

Кратность заказа 1

# Нож для кабеля, деревянная рукоятка



Бренд: Brinko

**Артикул: 992343** 

### Описание

лезвие из литой стали,со скребком, деревянная рукоятка

## Характеристики

Вес **0,071 кг** 

Длина **100 мм** 

Высота 15 мм

Ширина 10 мм

Кратность заказа 1

# Ключ торцевой комбинированный, для кранов с вертикальным креплением



Бренд: Brinko

**Артикул: 992765** 

### Описание

Подходит для любой арматуры (смесителя) от 8 до 14 м и SW 32 мм - с 4 сквозными шестигранными насадками (9, 10, 11, 12 мм), а также шестгранником на 13 мм в рукоятке - переставной "вороний коготь" на 32 мм (на пружинном механизме) - рефленная рукоятка - головки разм.8 и 14 мм по запросу арт.№ 655-1/8 и 655-1/14 соответственно

### Характеристики

Вес **0,527 кг** 

Длина 380 мм

Высота 20 мм

Ширина 20 мм

Кратность заказа 1

# Насадка для торцевого ключа 9 мм к арт.992765

Бренд: Brinko

**Артикул: 992766** 

## Описание

к арт.№655

# Характеристики

Вес **0,011 кг** 

Длина **11 мм** 

Высота 25 мм

Ширина 11 мм

Кратность заказа 1

# Насадка для торцевого ключа 10 мм к арт.992765

Бренд: **Brinko** 

**Артикул: 992767** 

### Описание

к арт.№655

# Характеристики

Вес **0,011 кг** 

Длина **11 мм** 

Высота 25 мм

Ширина 11 мм

Кратность заказа 1

# Насадка для торцевого ключа 11 мм к арт.992765

Бренд: **Brinko** 

**Артикул: 992768** 

### Описание

к арт.№655

# Характеристики

Вес **0,016 кг** 

Длина **11 мм** 

Высота 25 мм

Ширина 11 мм

Кратность заказа 1

# Насадка для торцевого ключа 12 мм к арт.992765

Бренд: **Brinko** 

**Артикул: 992769** 

### Описание

к арт.№655

# Характеристики

Вес **0,016 кг** 

Длина **11 мм** 

Высота 25 мм

Ширина 11 мм

Кратность заказа 1

# Насадка для торцевого ключа 32 мм к арт.992765

Бренд: **Brinko** 

**Артикул: 992770** 

### Описание

к арт.№655

# Характеристики

Вес **0,151 кг** 

Длина **11 мм** 

Высота 25 мм

Ширина 11 мм

Кратность заказа 1

# Насадка для торцевого ключа 14 мм к арт.992765

Бренд: Brinko

**Артикул: 992771** 

### Описание

к арт.№655

# Характеристики

Вес 0,018 кг

Длина **11 мм** 

Высота 25 мм

Ширина 11 мм

Кратность заказа 1

## Клещи переставные 175 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992795** 

### Описание

хром-ванадиевая сталь, массивное исполнение, особо прочная сталь переставной механизм с 7-ю сквозными отверстиями,защита пальцев от зажима отверстие под горелку, губки и переставной механизм закаленные и шлифованные рукоятка рифленая

## Характеристики

Вес **0,14 кг** 

Длина **175 мм** 

Высота 13 мм

Ширина 13 мм

Кратность заказа 1

## Клещи переставные 240 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992796** 

### Описание

хром-ванадиевая сталь, массивное исполнение, особо прочная сталь переставной механизм с 7-ю сквозными отверстиями,защита пальцев от зажима отверстие под горелку, губки и переставной механизм закаленные и шлифованные рукоятка рифленая

## Характеристики

Вес **0,353 кг** 

Длина **240 мм** 

Высота 13 мм

Ширина 13 мм

Кратность заказа 1

## Клещи переставные 300 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992797** 

### Описание

хром-ванадиевая сталь, массивное исполнение, особо прочная сталь переставной механизм с 7-ю сквозными отверстиями,защита пальцев от зажима отверстие под горелку, губки и переставной механизм закаленные и шлифованные рукоятка рифленая

## Характеристики

Вес **0,481 кг** 

Длина 300 мм

Высота 13 мм

Ширина 13 мм

Кратность заказа 1

## Клещи переставные полуавтоматические 250 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992798** 

### Описание

хром-ванадиевая сталь, защита пальцев от зажима, отверстие под горелку губки полированные, рукоятки в красной изоляции, нанесенной методом окунания автоматическая настройка размера, кнопочное переключение одной рукой реечный механизм настройки размера с 11 зубчиками

## Характеристики

Вес **0,33 кг** 

Длина **250 мм** 

Высота 30 мм

Ширина 80 мм

Кратность заказа 1

## Клещи переставные полуавтоматические 180 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992799** 

### Описание

хром-ванадиевая сталь, защита пальцев от зажима, отверстие под горелку губки полированные, рукоятки в красной изоляции, нанесенной методом окунания автоматическая настройка размера, кнопочное переключение одной рукой реечный механизм настройки размера с 11 зубчиками

## Характеристики

Вес **0,175 кг** 

Длина **180 мм** 

Высота 30 мм

Ширина 80 мм

Кратность заказа 1

## Ключ клещевой переставной 260 мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992800** 

### Описание

быстрое и точное кнопочное переключение размера одной рукой, установочная шкала 0-53 мм, 10 дырочный сквозной механизм установки размера, защита пальцев от зажима, верхняя подвижная губка обеспечивает параллельность захвата и не "закусывает" кант, полированная захватывающая поверхность, хром-ванадиевая сталь, матовые, хромированные, рукоятка красная с изоляцией, нанесенной методом окунания

## Характеристики

Вес **0,375 кг** 

Длина **240 мм** 

Высота 10 мм

Ширина 40 мм

Кратность заказа 1

# Ключ гаечный торцевой с шестигранной головкой 10мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992859** 

### Описание

для смесителей с вертикальным креплением, с подвижной поперечной рукояткой, матовая оцинковка

## Характеристики

Вес **0,224 кг** 

Длина **400 мм** 

Высота 10 мм

Ширина 10 мм

Кратность заказа 1

# Ключ гаечный торцевой с шестигранной головкой 9мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992860** 

### Описание

для смесителей с вертикальным креплением, с подвижной поперечной рукояткой, матовая оцинковка

## Характеристики

Вес **0,224 кг** 

Длина **400 мм** 

Высота 9 мм

Ширина 9 мм

Кратность заказа 1

# Ключ гаечный торцевой с шестигранной головкой 11мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992861** 

### Описание

для смесителей с вертикальным креплением, с подвижной поперечной рукояткой, матовая оцинковка

## Характеристики

Вес **0,25 кг** 

Длина **400 мм** 

Высота 11 мм

Ширина 11 мм

Кратность заказа 1

# Ключ гаечный торцевой с шестигранной головкой 13мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992862** 

### Описание

для смесителей с вертикальным креплением, с подвижной поперечной рукояткой, матовая оцинковка

## Характеристики

Вес **0,25 кг** 

Длина **400 мм** 

Высота 13 мм

Ширина 13 мм

Кратность заказа 1

# Ключ гаечный торцевой с шестигранной головкой 12мм



Бренд: Brinko

**Артикул: 992863** 

### Описание

для смесителей с вертикальным креплением, с подвижной поперечной рукояткой, матовая оцинковка

## Характеристики

Вес **0,25 кг** 

Длина **400 мм** 

Высота 12 мм

Ширина 12 мм

Кратность заказа 1

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Россия (495)268-04-70 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12

Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56

Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93